



## ЦЕНОВА ЛИСТА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ













Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
<b>HD-TVI ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</b>				
<p>HD-TVI е технология, позволяваща пренос на видеосигнал с <b>HD резолюция (720p/1080p/3/5/8 Мегапиксела) по стандартен коаксиален кабел на разстояние до 800 м.</b> HD-TVI системите не изискват изграждането и конфигурирането на мрежова преносна среда, а използват традиционната схема на свързване с коаксиален кабел и BNC конектори между камерата и DVR у-вото, което прави възможно използването на съществуващи коаксиални трасета. Поради липса на компресиране на сигнала в камерата, HD-TVI технологията позволява наблюдение с <b>HD резолюция без закъснение и накъсване</b> и без сложно конфигуриране. Липсата на допълнителни мрежови у-ва, сървъри и софтуер, прави HD-TVI системата оптимално изгоден вариант, който е лесен за инсталация, надежден, опростен за работа и е най-икономичния вариант за преход към мегапикселово видеонаблюдение днес. HD-TVI е първата в света аналогова HD система, достигнала ефективна резолюция от <b>8 Мегапиксела (4K) по коаксиален кабел.</b></p>				<b>HIKVISION TURBO HD</b>
<b>HD-TVI КАМЕРИ 1 МЕГАПИКСЕЛ (HD 720p)</b>				
	<p><b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> куполна камера (4 in 1); <b>1 Мегапиксел</b> (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; PVC корпус за вътрешен монтаж; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS</p>	HIKVISION	DS-2CE56C0T-IRF <i>(до изчерпване)</i>	€ 17
	<p><b>HD-TVI /AHD/CVI/CVBS</b> куполна камера (4 in 1); <b>1 Мегапиксел</b> (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S</p>	HIKVISION	DS-2CE56C0T-IT3F <i>(до изчерпване)</i>	€ 28
	<p><b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> куполна камера (4 in 1); <b>1 Мегапиксел</b> (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 92°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS</p>	HIKVISION	DS-2CE56C0T-IRMF <i>(до изчерпване)</i>	€ 21
	<p><b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> корпусна камера (4 in 1); <b>1 Мегапиксел</b> (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS</p>	HIKVISION	DS-2CE16C0T-IRF <i>(до изчерпване)</i>	€ 20
	<p><b>HD-TVI</b> корпусна камера (4 in 1); <b>1 Мегапиксел</b> (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-XS</p>	HIKVISION	DS-2CE16C0T-IT3F <i>(до изчерпване)</i>	€ 27
	<p><b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> корпусна камера (4 in 1); <b>1 Мегапиксел</b> (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 70.9°); <b>EXIR технология</b> с обхват до до 80 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-XS</p>	HIKVISION	DS-2CE16C0T-IT5F <i>(до изчерпване)</i>	€ 31
<b>БЮДЖЕТНИ 4-in-1 HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p)</b>				
	<p><b>HD-TVI /AHD/CVI/CVBS</b> куполна камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103°); <b>IR осветление</b> с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS режим на работа; DWDR; DNR шумов филтър; PVC корпус за вътрешен монтаж; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS</p>	HIKVISION	HWT-T120-P <i>(след 15.08.2021)</i>	€ 21

Валидна от 29.07.2021 г.





Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	<b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> корпусна камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 80.7°); <b>IR осветление</b> с обхват до <b>20 м</b> (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; PVC корпус; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	HWT-B120-P <i>(след 15.08.2021)</i>	<b>НОВО</b> € 23
	<b>HD-TVI /AHD/CVI/CVBS</b> куполна камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103°); <b>IR технология</b> с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; DNR шумов филтър; PVC корпус за вътрешен монтаж; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CE56D0T-IRPF(C) <i>(до изчерпване)</i>	€ 23
	<b>HD-TVI /AHD/CVI/CVBS</b> куполна камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CE56D0T-IRMF(C)	€ 29
	<b>HD-TVI /AHD/CVI/CVBS</b> куполна камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 82.2°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; DNR шумов филтър; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CE56D0T-IT1F(C)	€ 28
	<b>HD-TVI /AHD/CVI/CVBS</b> куполна камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); <b>вграден микрофон с пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> ; фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79.6°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; DNR шумов филтър; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/3.7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <i>Coax Audio</i>	DS-2CE78D0T-IT3FS	€ 38
	<b>HD-TVI /AHD/CVI/CVBS</b> куполна камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 106°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; 2D DNR шумов филтър; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/3.6W	HIKVISION	DS-2CE70D0T-ITMF	€ 32
	<b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> корпусна камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); <b>вграден микрофон с пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> ; фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79.6°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; DNR; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/3.7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <i>Coax Audio</i>	DS-2CE16D0T-ITFS	€ 36
	<b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> корпусна камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79.6°); <b>EXIR технология</b> с обхват до <b>80 м</b> (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; DWDR; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/4.7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CE17D0T-IT5F(C)	<b>НОВО</b> € 41
	<b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> корпусна камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 102.2°~32°); интелигентно IR осветление до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CE16D0T-VFIR3F	€ 51
	<b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> куполна камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 102.2°~32°); интелигентно IR осветление до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION	DS-2CE56D0T-VFIR3F	€ 51

HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (1080p) 4 in 1












Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!

стр. 2 от 62

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ (1080p) 4 in 1		<b>HD-TVI</b> корпусна камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив <b>2.7~13.5 мм</b> (хоризонтален ъгъл 102°~31°); <b>EXIR технология</b> с обхват до <b>70 м</b> (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; BLC/HLC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) - 40~60C; 12Vdc/7.7W; опция за монт. основа:DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CE19D0T-IT3ZF	€ 59
		<b>HD-TVI</b> куполна камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив <b>2.7~13.5 мм</b> (хоризонтален ъгъл 102°~31°); <b>EXIR технология</b> с обхват до <b>70 м</b> (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; BLC/HLC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) - 40~60C; 12Vdc/7.7W; опция за монт. основа:DS-1280ZJ-M	HIKVISION	DS-2CE79D0T-IT3ZF	€ 59
<b>ПРОФЕСИОНАЛНИ HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p) ЗА РАБОТА ПРИ НИСКА ОСВЕТЕНОСТ</b>					
HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (1080p) 4 in 1		<b>HD-TVI</b> куполна <b>Ultra-Low Light</b> камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; <b>0.005 Lux@F2.0</b> (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103.5°); <b>EXIR технология</b> с обхват до <b>30 м</b> (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; Privacy mask/Motion Detection; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/3.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE56D8T-ITMF	€ 39
		<b>HD-TVI</b> куполна <b>Ultra-Low Light</b> камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; <b>0.005 Lux@F2.0</b> (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 82.6°); <b>EXIR технология</b> с обхват до <b>30 м</b> (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; Privacy mask/Motion Detection; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE56D8T-IT1F	€ 41
		<b>HD-TVI</b> куполна <b>Ultra-Low Light</b> камера <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 94.5°); интелигентно IR осветление <b>до 20 м</b> (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; <b>120dB WDR</b> ; <b>3D DNR</b> шумов филтър; Privacy mask; <b>вграден микрофон</b> (RCA изход); метален корпус за външен монтаж (IP66) -40~60C; 12Vdc/5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM22	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE56D8T-IRS	€ 56
		<b>HD-TVI</b> корпусна <b>Ultra-Low Light</b> камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.8 (0 Lux IR on); <b>моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм</b> (хоризонтален ъгъл 103°~32.1°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; <b>120dB WDR</b> ; <b>3D DNR</b> шумов филтър; Privacy mask; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/9W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE16D8T-IT3ZF	€ 78
		<b>HD-TVI</b> куполна <b>Ultra-Low Light</b> камера (4 in 1); <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.8 (0 Lux IR on); <b>моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм</b> (хоризонтален ъгъл 103°~32.1°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; <b>120dB WDR</b> ; <b>3D DNR</b> шумов филтър; Privacy mask; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE56D8T-IT3ZF	€ 79
		<b>HD-TVI</b> корпусна <b>Ultra-Low Light</b> камера <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2; механичен IR филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>3D DNR</b> шумов филтър; BLC; Privacy mask/Motion detection; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; избираем HD-TVI/CVBS (PAL) режим на работа; без обектив; 12Vdc/24Vac/3W	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CC12D8T-AMM (до изчерпване)	€ 57
	<b>АЛАРМЕНИ HD-TVI КАМЕРИ С ВГРАДЕН PIR СЕНЗОР И LED ОСВЕТЛЕНИЕ</b>				
АЛАРМЕНИ HD-TVI КАМЕРИ С PIR		<b>HD-TVI</b> корпусна <b>Ultra-Low Light</b> алармена камера <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); вграден <b>PIR сензор за движение</b> (110°/11 м); пренос на видео и алармен сигнал по коаксиалния кабел към TurboHD рекордери; <b>вграден микрофон</b> (RCA изход); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хор. ъгъл 103.5°); интелигентно IR осветление <b>до 20 м</b> (Smart IR); <b>120dB WDR</b> ; <b>3D DNR</b> шумов филтър; за вътрешен монтаж; 12Vdc/5W; включена стойка за стенов/таванен монтаж	HIKVISION  	DS-2CE38D8T-PIR (до изчерпване)	€ 39

Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!

стр. 3 от 62

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
<b>HD-TVI КАМЕРИ С ТЕХНОЛОГИЯ ColorVu ЗА ЦВЕТНА КАРТИНА ПРИ ПЪЛНА ТЪМНИНА</b>					
HD-TVI КАМЕРИ ColorVu	 <b>HIKVISION</b>	<b>HD-TVI</b> куполна камера с <b>ColorVu</b> технология за цветна картина при пълна тъмнина; <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP високочувствителен FSI CMOS сензор; 0.0003 Lux@ <b>F1.0</b> (0 Lux white light on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 106°); вградено осветление с бяла светлина <b>до 20 м (Smart Light)</b> ; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; <b>130dB WDR</b> ; 3D DNR филтър; Slow Shutter; Privacy mask (4 зони); избираем HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/3.1W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION ColorVu	DS-2CE70DF8T-MF	€ 62
	 <b>HIKVISION</b>	<b>HD-TVI</b> куполна <b>Ultra-Low Light</b> алармена камера с <b>ColorVu</b> технология за цветна картина при пълна тъмнина; <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); вграден PIR сензор за движение (110°/11 м) за по-прецизна детекция; вградена <b>алармена светлина, сирена и алармен изход</b> ; пренос на видео и алармен сигнал по коаксиалния кабел към TurboHD рекордери; 2MP високочувствителен FSI CMOS сензор; 0.0005 Lux@ <b>F1.0</b> (0 Lux white light on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 83°); вградено осветление с бяла светлина <b>до 20 м (Smart Light)</b> ; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; <b>130dB WDR</b> ; 3D DNR филтър; Slow Shutter; Privacy mask (4 зони); избираем HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/6.6W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION ColorVu 	DS-2CE72DFT-PIRXOF	€ 68
HD-TVI КАМЕРИ ColorVu	 <b>HIKVISION</b>	<b>HD-TVI</b> корпусна камера с <b>ColorVu</b> технология за цветна картина при пълна тъмнина; <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP високочувствителен FSI CMOS сензор; 0.0003 Lux@ <b>F1.0</b> (0 Lux white light on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 83°); вградено осветление с бяла светлина <b>до 40 м (Smart Light)</b> ; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; <b>130dB WDR</b> ; 3D DNR филтър; Slow Shutter; Privacy mask (4 зони); избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP68) -40~60C; 12Vdc/4.6W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION ColorVu	DS-2CE12DF8T-F	€ 70
	 <b>HIKVISION</b>	<b>HD-TVI</b> корпусна <b>Ultra-Low Light</b> алармена камера с <b>ColorVu</b> технология за цветна картина при пълна тъмнина; <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); вграден PIR сензор за движение (110°/11 м) за по-прецизна детекция; вградена <b>алармена светлина, сирена и алармен изход</b> ; пренос на видео и алармен сигнал по коаксиалния кабел към TurboHD рекордери; 2MP високочувствителен FSI CMOS сензор; 0.0005 Lux@ <b>F1.0</b> (0 Lux white light on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 83°); вградено осветление с бяла светлина <b>до 40 м (Smart Light)</b> ; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; <b>130dB WDR</b> ; 3D DNR филтър; Slow Shutter; Privacy mask (4 зони); избираем HD-TVI/AHD/CVI/ CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/8.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION ColorVu 	DS-2CE12DFT-PIRXOF	€ 75
<b>Опция: Обектив 6 мм (хоризонтален ъгъл 51°)</b>					
<b>HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (Ultra Low Light) със <u>захранване по коаксиалния кабел (PoC)</u></b>					
HD-TVI КАМЕРИ 2 МЕГАПИКСЕЛА (1080p) PoC	 <b>HIKVISION</b>	<b>HD-TVI</b> куполна <b>Ultra-Low Light</b> камера <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; <b>0.005 Lux@F2.0</b> (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103.5°); интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; Privacy mask/Motion Detection; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; <b>PoC.af (захранване по коаксиалния кабел)</b> /12Vdc/3.6W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION Low Light PoC	DS-2CE56D8T-ITME	€ 43
	 <b>HIKVISION</b>	<b>HD-TVI</b> корпусна <b>Ultra-Low Light</b> камера <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; <b>0.005 Lux@F1.2</b> (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 82.6°); <b>EXIR</b> технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; Privacy mask/Motion Detection; за външен монтаж (IP67) -40~60C; <b>PoC.af (захранване по коаксиалния кабел)</b> /12Vdc/3.6W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-XS	HIKVISION Low Light PoC	DS-2CE16D8T-IT3E	€ 49
	 <b>HIKVISION</b>	<b>HD-TVI</b> корпусна <b>Ultra-Low Light</b> камера <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; <b>0.005 Lux@F1.2</b> (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 82.6°); <b>EXIR</b> технология с обхват до 80 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; Privacy mask/Motion Detection; за външен монтаж (IP67) -40~60C; <b>PoC.at (захранване по коаксиалния кабел)</b> /12Vdc/5.8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-XS	HIKVISION Low Light PoC	DS-2CE16D8T-IT5E	€ 60

Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!

стр. 4 от 62



	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
2 МЕГАПИКСЕЛА (1080p) PoC		<b>HD-TVI</b> корпусна <b>Ultra-Low Light</b> камера <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; <b>0.005 Lux@F1.2</b> (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 103°~32.1°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; Privacy mask/Motion Detection; за външен монтаж (IP67) -40~60C; <b>PoC.at (захранване по коаксиалния кабел)</b> /12Vdc/8.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <i>Low Light PoC</i>	DS-2CE16D8T-IT3ZE	€ 85
		<b>HD-TVI</b> куполна <b>Ultra-Low Light</b> камера <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; <b>0.005 Lux@F1.8</b> (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 103°~32.1°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; Privacy mask/Motion Detection; за външен монтаж (IP67) -40~60C; <b>PoC.at (захранване по коаксиалния кабел)</b> /12Vdc/8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION <i>Low Light PoC</i>	DS-2CE56D8T-IT3ZE	€ 85
<b>БЮДЖЕТНИ HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)</b>					
HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944) 4 in 1		<b>HD-TVI</b> куполна камера (4 in 1); <b>5 Мегапиксела</b> (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); <b>вграден микрофон с пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> ; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 85.5°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DWDR; DNR шумов филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/3.7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <i>Coax Audio</i>	DS-2CE76H0T-ITMFS	€ 40
		<b>HD-TVI</b> корпусна камера (4 in 1); <b>5 Мегапиксела</b> (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); <b>вграден микрофон с пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> ; фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 85.5°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/4.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <i>Coax Audio</i>	DS-2CE16H0T-ITFS	€ 43
		<b>HD-TVI</b> корпусна камера (4 in 1); <b>5 Мегапиксела</b> (2592x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2592x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 80°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DWDR; DNR шумов филтър; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/4.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	DS-2CE17H0T-IT3F(C)	€ 45
		<b>HD-TVI</b> корпусна камера (4 in 1); <b>5 Мегапиксела</b> (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм</b> ; <b>EXIR технология</b> с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; DWDR; BLC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/6.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	DS-2CE16H0T-IT3ZF	€ 83
		<b>HD-TVI</b> куполна камера (4 in 1); <b>5 Мегапиксела</b> (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1944 пиксела); 0.01 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм</b> ; <b>EXIR технология</b> с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; DWDR; BLC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/6.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION	DS-2CE56H0T-IT3ZF	€ 81
<b>ПРОФЕСИОНАЛНИ HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)</b>					
HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА		<b>HD-TVI Ultra-Low Light</b> куполна камера (4 in 1); <b>5 Мегапиксела</b> (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1944 пиксела); 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 98°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; <b>130dB WDR</b> ; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE76H8T-ITMF	€ 58
		<b>HD-TVI Ultra-Low Light</b> куполна камера (4 in 1); <b>5 Мегапиксела</b> (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1944 пиксела); 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 98°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; <b>130dB WDR</b> ; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE78H8T-IT3F	€ 66

Валидна от 29.07.2021 г.



	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI КАМЕРИ 5 МЕГАПИКСЕЛА 4 in 1		<b>HD-TVI Ultra-Low Light</b> корпусна камера (4 in 1); <b>5 Мегapixel</b> (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1944 пиксела); 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 78°); EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; <b>130dB WDR</b> ; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S, DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE16H8T-IT3F	€ 66
		<b>HD-TVI Ultra-Low Light</b> корпусна камера (4 in 1); <b>5 Мегapixel</b> (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1944 пиксела); 0.003 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм</b> (хоризонтален ъгъл 92.3°~29.3°); EXIR технология с обхват до 80 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; <b>130dB WDR</b> ; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; <b>24Vac</b> /12Vdc/9W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE19H8T-AIT3ZF	€ 109
		<b>HD-TVI Ultra-Low Light</b> куполна камера (4 in 1); <b>5 Мегapixel</b> (2560x1944@20 кад/сек); 5MP CMOS сензор (2560x1944 пиксела); 0.003 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм</b> (хоризонтален ъгъл 92.3°~29.3°); EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; DNR шумов филтър; <b>130dB WDR</b> ; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/7.4W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION <i>Low Light</i>	DS-2CE79H8T-AIT3ZF	€ 104
<b>HD-TVI КАМЕРИ 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)</b>					
HD-TVI КАМЕРИ 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160) 4 in 1		<b>HD-TVI</b> куполна камера (4 in 1); <b>8 Мегapixel</b> (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 102.2°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 30 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 105dB DWDR; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; метален корпус за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <b>ULTRA HD 4K</b>	DS-2CE76U1T-ITMF	€ 59
		<b>HD-TVI</b> корпусна камера (4 in 1); <b>8 Мегapixel</b> (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; 105dB DWDR; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/5.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <b>ULTRA HD 4K</b>	DS-2CE16U1T-IT3F	€ 72
		<b>HD-TVI</b> куполна камера (4 in 1); <b>8 Мегapixel</b> (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@25 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 102°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; <b>130dB WDR</b> ; BLC/HLC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/4.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <b>ULTRA HD 4K</b> <i>Low Light</i>	DS-2CE78U7T-IT3F	€ 93
		<b>HD-TVI</b> корпусна камера (4 in 1); <b>8 Мегapixel</b> (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@25 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 3.6 мм (хоризонтален ъгъл 79°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; <b>130dB WDR</b> ; BLC/AGC; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 12Vdc/4.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <b>ULTRA HD 4K</b> <i>Low Light</i>	DS-2CE16U7T-IT3F	€ 99
		<b>HD-TVI</b> корпусна камера (4 in 1); <b>8 Мегapixel</b> (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@25 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 108.1°~45.6°); <b>EXIR технология</b> с обхват до 80 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; <b>120 dB WDR</b> ; BLC/AGC/Defog/Privacy mask; допълнителен CVBS изход; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 24Vac/12Vdc ±25%, Max 14.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <b>ULTRA HD 4K</b> <i>Low Light</i>	DS-2CE19U8T-AIT3Z <i>(фиксирана цена до изчерпване)</i>	€ 114

Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!

стр. 6 от 62



	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
		<b>HD-TVI</b> куполна камера (4 in 1); <b>8 Мегапиксела</b> (3840x2160@12.5 кад/сек, 5MP@20 кад/сек, 4MP/1080p@25 кад/сек); 8.29MP CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран варифокален обектив 2.7~13.5 мм</b> (хоризонтален ъгъл 108.1°~45.6°); EXIR технология с обхват до 60 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и обектив с управление по коаксиалния кабел; 3D DNR шумов филтър; <b>130 dB WDR</b> ; BLC/HLC/Mirror; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 24Vac/12Vdc ±20%, Max 11W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION 	DS-2CE79U7T-AIT3ZF	€ 153
ПАНОРАМНИ КАМЕРИ	<b>HD-TVI ПАНОРАМНИ КАМЕРИ</b>				
		<b>Панорамна 180° HD-TVI</b> камера; <b>5 Мегапиксела</b> (2592x1944@12.5 кад/сек); 5MP CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); fish-eye обектив 1.1 мм (хоризонтален ъгъл 180°); EXIR технология с обхват до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; OSD меню и управление по коаксиалния кабел; възможност за <b>стенен/таванен монтаж</b> ; различни режими на преглед: Panorama/4 PTZ/Fisheye & 3 PTZ/Mini-fisheye & 1 PTZ); вграден микрофон (RCA изход); за вътрешен монтаж; 12Vdc/5.5W	HIKVISION	DS-2CC52H1T-FITS	€ 147
HD-TVI PTZ КАМЕРИ	<b>HD-TVI PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ</b>				
		<b>HD-TVI</b> управляема PTZ камера; <b>управление по коаксиалния кабел</b> при ползване на HD-TVI рекордер; <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (Color)/ 0.001 Lux (B/W); <b>25X оптично/16X</b> цифр. увеличение (обектив 4.8~120 мм); 256 preset позиции/8 зони за маскиране; механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> филтър; <b>120dB WDR</b> ; EIS; RS-485; 2 алармени входа/1 изход; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; за вътрешен монтаж; вградена гръмозащита (TVS4000V); 12Vdc/12W	HIKVISION	DS-2AE4225T-D3(D)	€ 282
		<b>HD-TVI</b> управляема PTZ камера; <b>управление по коаксиалния кабел</b> при ползване на HD-TVI рекордер; <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (Color)/ 0.001 Lux (B/W); <b>25X оптично/16X</b> цифрово увеличение (обектив 4.8~120 мм); интелигентно <b>IR осветление до 100м</b> ; 256 preset позиции/8 зони за маскиране; механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> филтър; <b>120dB WDR</b> ; RS-485; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; -30~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита (TVS4000V); <b>включена стенна стойка и захранващ адаптор</b> ; 12Vdc/20W	HIKVISION	DS-2AE4225TI-D(E)	€ 348
		<b>HD-TVI</b> управляема PTZ камера; <b>управление по коаксиалния кабел</b> при ползване на HD-TVI рекордер; <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (Color)/ 0.001 Lux (B/W); <b>25X оптично/16X</b> цифрово увеличение (обектив 4.8~120 мм); интелигентно <b>IR осветление до 150м</b> ; 256 preset позиции/8 зони за маскиране; 2 алармени входа/1 изход; механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> филтър; <b>120dB WDR</b> ; EIS; RS-485; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; -30~+65C; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита (TVS4000V); <b>включена стенна стойка</b> ; 24Vac/30W	HIKVISION	DS-2AE5225TI-A(E)	€ 404
		<b>HD-TVI</b> управляема PTZ камера с IR осветление; <b>управление по коаксиалния кабел</b> при ползване на HD-TVI рекордер; <b>2 Мегапиксела</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (Color)/ 0.001 Lux (B/W); <b>32X оптично/16X</b> цифрово увеличение (обектив 4.8~153 мм); интелигентно <b>IR осветление до 150м</b> ; 256 preset позиции/8 зони за маскиране; механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> филтър; <b>DWDR</b> ; EIS; RS-485; избираем HD-TVI/AHD/CVI/CVBS режим на работа; -30~+65C; за външен монтаж IP66, вградена гръмозащита, 24Vac/40W	HIKVISION	DS-2AE7232TI-A	€ 633
АКСЕСОАРИ	<b>АКСЕСОАРИ ЗА HD-TVI КАМЕРИ HIKVISION</b>				
		Стенна стойка за PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ	€ 18
		Стойка за монтаж на стълб (Ø67-127mm) на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-POLE	€ 26
		Стойка за ъглов монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-CORNER	€ 26
		Стойка за таванен монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1663ZJ	€ 12
		Монтажна основа за DS-2CE56D8T-IT3Z; DS-2CE56D0T-VFIR3F; DS-2CE79D0T-IT3ZF; DS-2CE56D8T-IT3ZE; DS-2CE79H8T-IT3ZF; DS-2CE79U8T-IT3Z; DS-2CE56H0T-IT3ZF (Опция - модел в черен цвят - DS-1280ZJ-M(Black))	HIKVISION	DS-1280ZJ-M	€ 18
	Монтажна основа за DS-2CE56C0T-ITxx; DS-2CE56D0T-ITxx; DS-2CE16D0T-ITxx; DS-2CE56D0T-VFIRxx; DS-2CE16D0T-VFIRxx; DS-2CE72DFT-PIRXO; DS-2CE56D8T-IT3; DS-2CE56D8T-IT3E; DS-2CE16D8T-IT3Z; DS-2CE16D8T-IT3ZE; DS-2CE19H8T-IT3ZF; DS-2CE56H8T-IT3; DS-2CE78U8T-IT3; DS-2CE18U8T-IT3; DS-2CE19U8T-AIT3Z; DS-2CE16H0T-IT3ZF	HIKVISION	DS-1280ZJ-S	€ 18	












Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!

стр. 7 от 62

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
АКСЕСОАРИ		Монтажна основа за DS-2CE16C0T-IRx; DS-2CE16C0T-ITxx; DS-2CE16D0T-ITFS; DS-2CE56C0T-IRMx; DS-2CE56D0T-IRPF; DS-2CE56D8T-ITMx; DS-2CE17D0T-ITxx; DS-2CE16D8T-ITx; DS-2CE56H0T-ITMF; DS-2CE16H0T-ITFS; DS-2CE76H8T-ITM; DS-2CE16H8T-IT3; DS-2CE12DFT-PIRXOF; DS-2CE12DF8T-F; DS-2CE17H0T-IT3F(C); DS-2CE76U1T-ITM; DS-2CE16U1T-IT3 ( <b>Опция</b> - модел в черен цвят - DS-1280ZJ-XS(Black))	HIKVISION	DS-1280ZJ-XS	€ 11
		Адаптор за монтаж на стълб, съвместим с монтажни основи Hikvision, регулируем диаметър Ø67-127mm	HIKVISION	DS-1275ZJ-SUS	€ 29
<b>HD-TVI КАМЕРИ LONGSE 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p) - пълна съвместимост с HD-TVI рекордерите на HIKVISION</b>					
HD-TVI КАМЕРИ LONGSE		<b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> вандалоустойчива куполна камера (4 in 1); <b>2 Мегapixel</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Sony Starvis CMOS сензор; 0.01Lux; обектив 3.6 mm; 18 IR диода с обхват до 20 м; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/550mA; външен монтаж (IP66); опция за монт. основа: B220	Longse	LIRDBATHC200FSH	€ 33
		<b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> вандалоустойчива куполна камера (4 in 1); <b>2 Мегapixel</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Sony Starvis CMOS сензор; 0.01Lux; варифокален обектив <b>2.8~12 mm</b> ; 24 IR диода с обхват до 30 м; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; DWDR; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/750mA; метален корпус; за външен монтаж (IP66); опция за монт. основа: B170	Longse	LIRDCATHC200FSH	€ 53
		<b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> скрита камера (4 in 1) в PIR датчик (неработещ); <b>2 Мегapixel</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.8" Starvis Back-illuminated CMOS сензор; 0.01Lux; pinhole обектив 3.7 mm; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; WDR; Defog; Sens-up; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/500mA; вътрешен монтаж	Longse	LPRCTHC200ESL	€ 53
		<b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> мини камера (4 in 1); <b>2 Мегapixel</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; 0.01Lux; pinhole обектив 3.7 mm; DNR шумов филтър; OSD меню; размери: 25x10x25 mm (ШxВxД); 12Vdc/150mA	Longse	LMCM25THC200F	€ 44
СТОЙКИ		Монтажна основа за LIRDBATHC200FSH; тъмносив графит	Longse	B220	€ 7
		Монтажна основа за LIA60ETHC200FS / LIA40ETHC130J; тъмносив графит	Longse	B230	€ 7
<b>PTZ HD-TVI КАМЕРИ LONGSE 2 МЕГАПИКСЕЛА (FullHD 1080p) - пълна съвместимост с HD-TVI рекордерите на HIKVISION</b>					
PTZ HD-TVI КАМЕРИ LONGSE		<b>HD-TVI/AHD/CVBS</b> управляема PTZ камера; управление по коаксиалния кабел при ползване на HD-TVI рекордер; <b>2 Мегapixel</b> (FullHD 1080p@25 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0 Lux (IR on); <b>18X</b> оптично увеличение (обектив 5.35~96.3 mm); интелигентно <b>IR осветление до 120 м</b> ; 220 preset позиции/3 обходни маршрута; скорост на въртене: Pan: 120°/сек, Tilt: 30°/сек; механичен IR филтър; RS-485 (Pelco D/P); избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVBS); -40~+60C; за външен монтаж (IP66), вградена гръмозащита, вкл. стенна стойка, 12Vdc/4A	Longse	PT7K118HTC200NS	€ 258
<b>HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p/1080P-Lite)</b>					
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p)		<b>4-канален</b> четирибиден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; <b>поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI</b> или аналогови камери; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 4 канала аудио); компресия H.264/H.264+; поддържа камери до 2MP в режим 1080P-Lite (960x1080); резолюция до <b>1 Мегapixel</b> 720p (1280x720)/1080P-Lite за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 100 кад/сек@1080P-Lite/720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD</b> (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: <b>HDMI/VGA</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/8W; размери 200x200x45 mm	HIKVISION	DS-7104HGHI-F1(S)	€ 48
		<b>8-канален</b> четирибиден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; <b>поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация + <b>2 IP камери (до 5.0Mpx)</b> ; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 4 канала аудио); компресия H.264/H.264+; поддържа камери до 2MP в режим 1080P-Lite (960x1080); резолюция до <b>1 Мегapixel</b> 720p (1280x720)/1080P-Lite за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 96 кад/сек@1080P-Lite/720p/960H/D1; до <b>1 SATA HDD</b> (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: <b>HDMI/VGA</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/12W; размери 200x200x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ Coax Audio</i>	DS-7108HGHI-F1(N(S))	€ 69

Валидна от 29.07.2021 г.







	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 1 МЕГАПИКСЕЛ (720p)		<b>16-канален</b> четирибиден HD-TVI/AHD/CVI цифров рекордер; <b>поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация + <b>2 IP камери (до 5.0Мрх)</b> ; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 16 канала аудио); компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; поддържа камери до 2MP в режим 1080P-Lite (960x1080); резолюция до <b>1 Мегапиксел 720p</b> (1280x720)/1080P-Lite за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@1080P-Lite/720p/960H/D1; до <b>1 SATA HDD</b> (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: <b>HDMI/VGA</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/7W; размери 285x210x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ Coax Audio</i>	DS-7116HGHI-K1 (C)(S)	€ 106
		<b>8-канален</b> пентабиден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI</b> или аналогови камери + <b>2 IP камери (960p/25 к/с)</b> ; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 8 канала аудио); компресия H.264/ <b>H.264+</b> ; поддържа камери до 2MP в режим 1080P-Lite (960x1080); резолюция до <b>1 Мегапиксел 720p</b> (1280x720)/1080P-Lite за TVI/до 720p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 96 кад/сек@1080P-Lite/720p/WD1/4CIF (real-time); до <b>1 SATA HDD</b> (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж</b> ; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: <b>HDMI/VGA</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/12W; размери 260x222x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ Coax Audio</i>	DS-7208HGHI-F1(N)(S)	€ 72
		<b>Опция - модел с 8 алармени входа/1 изход</b>	HIKVISION	DS-7208HGHI-F1/A	€ 129
		<b>16-канален</b> пентабиден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI</b> или аналогови камери + <b>2 IP камери (до 5.0Мрх)</b> ; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 4 канала аудио); компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264; поддържа камери до 2MP в режим 1080P-Lite (960x1080); резолюция до <b>1 Мегапиксел 720p</b> (1280x720)/1080P-Lite за TVI/AHD/CVI; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@1080P-Lite/720p/960H/D1; до <b>1 SATA HDD</b> (до 10TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона</b> (за 1 канал); 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: <b>HDMI/VGA</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 260x222x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ Coax Audio</i>	DS-7216HGHI-K1(S)	€ 124
	<b>Опция - модел с 16 алармени входа/1 изход</b>	HIKVISION	DS-7216HGHI-F1/A	€ 190	
<b>HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)</b>					
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)		<b>4-канален</b> пентабиден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация + <b>2 IP камери (до 6.0Мрх)</b> ; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 4 канала аудио); компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция до <b>2 мегапиксела</b> (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI; скорост на запис (общо): 60 кад/сек@4MP Lite/1080p, 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD</b> (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: <b>HDMI/VGA</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/8W; размери 200x200x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ Coax Audio</i>	DS-7104HQHI-K1(C)(S)	€ 73
		<b>8-канален</b> пентабиден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация + <b>4 IP камери (до 6.0Мрх)</b> ; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 8 канала аудио); компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция до <b>2 мегапиксела</b> (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за TVI/AHD/CVI; скорост на запис (общо): 120 кад/сек@4MP Lite/1080p, 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD</b> (до 6TB/диск); 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: <b>HDMI/VGA</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/12W; размери 200x200x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ Coax Audio</i>	DS-7108HQHI-K1(S)	€ 113

Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!

стр. 9 от 62



	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)		<b>16-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация <b>+ 8 IP камери (до 6.0Мрх)</b> ; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 16 канала аудио); компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция до <b>2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440)</b> за <b>TVI/AHD/CVI</b> ; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@4MP Lite/1080p, 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD (до 6TB/диск)</b> ; 1 аудио вход/1 изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: <b>HDMI/VGA</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 200x200x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ Coax Audio</i>	DS-7116HQHI-K1(S)	€ 181
		<b>4-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация <b>+ 2 IP камери (до 6.0Мрх)</b> в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; <b>Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 2 камери; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 4 канала аудио); компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция до <b>2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440)</b> за <b>TVI/AHD/CVI</b> ; скорост на запис (общо): 60 кад/сек@4MP Lite/1080p, 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD (до 10TB/диск)</b> ; 1 аудио вход/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж</b> ; 2 USB порта; 100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/18W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	IDS-7204HQHI-M1/S/A	€ 91
		<b>8-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация <b>+ 4 IP камери (до 6.0Мрх)</b> в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; <b>Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 8 канала аудио); компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция до <b>2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440)</b> за <b>TVI/AHD/CVI</b> ; скорост на запис (общо): 120 кад/сек@4MP Lite/1080p, 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD (до 10TB/диск)</b> ; 1 аудио вход/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж</b> ; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/7.5W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	IDS-7208HQHI-M1/S/A(C)	€ 142
		<b>16-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация <b>+ 8 IP камери (до 6.0Мрх)</b> в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден <b>Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция на до 4 камери; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 16 канала аудио); компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция до 2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440) за <b>TVI/AHD/CVI</b> ; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@4MP Lite/1080p, 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD (до 10TB/диск)</b> ; 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал)</b> ; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/24W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	IDS-7216HQHI-M1/S	€ 215
		<b>Опция - модел с 16 аудио входа; 4 алармени входа/1 изход</b>	HIKVISION	IDS-7216HQHI-M1/S/A	€ 239
	<b>Опция - модел с възможност за 2 SATA HDD (до 6TB/диск); 16 аудио входа; 4 алармени входа/1 изход</b>	HIKVISION	IDS-7216HQHI-M2/S/A	€ 264	

Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка






	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p)		<b>16-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация <b>+ 8 IP камери (до 6.0Мрх)</b> в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден <b>Deep Learning алгоритъм</b> за класификация на обекти ( <b>хора/превозни средства</b> ) и <b>прецизна детекция на до 4 камери или разпознаване и сравняване на лица от база данни (до 500 лица) на 1 камера</b> ; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 8 канала аудио); компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; резолюция до <b>2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440)</b> за <b>TVI/AHD/CVI</b> ; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@4MP Lite/1080p, 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD (до 10TB/диск)</b> ; <b>16 аудио входа/1 изход</b> ; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал); 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/24W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7216HQHI-M1/FA/A	€ 269
		<b>32-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 32 HD-TVI/AHD/CVI</b> или аналогови CVBS камери <b>+ 2 IP камери (до 4.0Мрх)</b> ; компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; резолюция до <b>2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440)</b> за <b>TVI/AHD/CVI</b> ; скорост на запис (общо): 480 кад/сек@4MP Lite/1080p, 800 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до <b>2 SATA HDD (до 8TB/диск)</b> ; 1 аудио вход/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/65W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+</i>	DS-7232HQHI-K2	€ 378
		<b>32-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 32 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация <b>+ 8 IP камери (до 6.0Мрх)</b> ; компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; резолюция до <b>2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440)</b> за <b>TVI/AHD/CVI</b> ; скорост на запис (общо): 480 кад/сек@4MP Lite/1080p, 800 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до <b>4 SATA HDD (до 10TB/диск)</b> ; 4 аудио вход/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 3 USB порта; eSATA порт; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>2 HDMI/VGA/BNC</b> мониторни изходи (HDMI 1/VGA: до 1080p, HDMI 2: до <b>4K</b> ); преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/45W; размери 440x390x70 mm (1.5U); планки за монтаж в RACK шкаф	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+</i>	DS-7332HQHI-K4	☎ € 733
<b>HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 2 МЕГАПИКСЕЛА и <u>захранване по коаксиалния кабел (PoC)</u></b>					
2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p) PoC		<b>4-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация <b>+ 1 IP камера (до 4.0Мрх)</b> ; компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; резолюция до <b>2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440)</b> за <b>TVI/AHD/CVI</b> ; скорост на запис (общо): 60 кад/сек@4MP Lite/1080p, 100 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD (до 10TB/диск)</b> ; 1 аудио вход/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; поддръжка на <b>PoC (захранване по коаксиалния кабел)</b> /48Vdc/40W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ PoC</i>	DS-7204HQHI-K1/P/A	€ 122

Валидна от 29.07.2021 г.





Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
<b>2 МЕГАПИКСЕЛА FULLHD (1080p) PoC</b> 	<b>8-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация + <b>2 IP камери (до 4.0Мрх)</b> ; компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; резолюция до <b>2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440)</b> за <b>TVI/AHD/CVI</b> ; скорост на запис (общо): 120 кад/сек@4MP Lite/1080p, 200 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до <b>2 SATA HDD (до 10TB/диск)</b> ; 1 аудио вход/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; поддръжка на <b>PoC (захранване по коаксиалния кабел)</b> /48Vdc/60W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ PoC</i>	DS-7208HQHI-K2/P/A	€ 207
	<b>16-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация + <b>2 IP камери (до 4.0Мрх)</b> ; компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; резолюция до <b>2 мегапиксела (1920x1080)/4MP Lite (1280x1440)</b> за <b>TVI/AHD/CVI</b> ; скорост на запис (общо): 240 кад/сек@4MP Lite/1080p, 400 кад/сек@720p/960H/D1 (real-time); до <b>2 SATA HDD (до 10TB/диск)</b> ; 1 аудио вход/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; поддръжка на <b>PoC (захранване по коаксиалния кабел)</b> /48Vdc/120W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ PoC</i>	DS-7216HQHI-K2/P/A	€ 321
<b>HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)</b>				
<b>HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 5 МЕГАПИКСЕЛА (2592x1944)</b> 	<b>4-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP цифров рекордер; <b>поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация + <b>4 IP камери (до 8.0Мрх)</b> в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден <b>Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства)</b> и прецизна детекция на до 4 камери; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 8 канала аудио); компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; резолюция <b>до 5 мегапиксела (2592x1944)</b> за <b>TVI</b> /до 1080p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 48 кад/сек@5MP, 72 кад/сек@3MP, 100 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD (до 10TB/диск)</b> ; 4 аудио входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал); 2 USB порта; 100Mbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7204HUHI-M1/S/A(C)	€ 146
<b>HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)/8 кад/сек</b>				
<b>HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 8 МЕГАПИКСЕЛА</b> 	<b>8-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация + <b>8 IP камери (до 8.0Мрх)</b> ; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 8 канала аудио); компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; резолюция <b>до 8 мегапиксела (3840x2160)</b> за <b>TVI</b> /до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 64 кад/сек@8MP, 96 кад/сек@5MP, 120 кад/сек@4MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD (до 6TB/диск)</b> ; 1 аудио вход/изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI (резолюция 4K)/VGA</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 285x210x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ Coax Audio</i>	DS-7108HUHI-K1(S)	€ 181

Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!

стр. 12 от 62









Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	<b>8-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация <b>+ 8 IP камери (до 8.0Мрх)</b> в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден <b>Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства)</b> и прецизна детекция на до 4 камери; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 8 канала аудио); компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция <b>до 8 мегапиксела (3840x2160)</b> за <b>TVI</b> /до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 64 кад/сек@8MP, 96 кад/сек@5MP, 120 кад/сек@4MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD</b> (до 10TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 8 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал); 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7208HUHI-M1/S/A	€ 218
	<b>8-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация <b>+ 8 IP камери (до 6.0Мрх)</b> в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден <b>Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства)</b> и прецизна детекция на до 4 камери или <b>разпознаване и сравняване на лица от база данни (до 500 лица) на 1 камера</b> ; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция <b>до 8 мегапиксела (3840x2160)</b> за <b>TVI</b> /до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 64 кад/сек@8MP, 96 кад/сек@5MP, 120 кад/сек@4MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD</b> (до 10TB/диск); <b>1 аудио вход</b> /1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж/детекция на лица (1 канал); 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7208HUHI-M1/FA	€ 221
	<b>8-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация <b>+ 8 IP камери (до 8.0Мрх)</b> в режим "Enhanced IP mode" и изключен VCA алгоритъм за инт. ф-ции; вграден <b>Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства)</b> и прецизна детекция на до 4 камери; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 8 канала аудио); компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция <b>до 8 мегапиксела (3840x2160)</b> за <b>TVI</b> /до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 64 кад/сек@8MP, 96 кад/сек@5MP, 120 кад/сек@4MP, 200 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до <b>2 SATA HDD</b> (до 10TB/диск); <b>1 аудио вход</b> /1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 5.0 AcuSense Pentabrid Coax Audio H.265+</i>	iDS-7208HUHI-M2/S	€ 224
	<b>16-канален</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация <b>+ 16 IP камери (до 8.0Мрх)</b> ; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> (запис на 16 канала аудио); компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция <b>8 мегапиксела (3840x2160)</b> за <b>TVI</b> /до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 128 кад/сек@8MP, 192 кад/сек@5MP, 240 кад/сек@4MP, 400 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до <b>2 SATA HDD</b> (до 10TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/25W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+ Coax Audio</i>	DS-7216HUHI-K2(S)	€ 391

HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)

Валидна от 29.07.2021 г.





Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)	 <b>HIKVISION</b>	<b>16-канален 4K</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 16 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация + <b>2 IP камери (до 8.0Мрх)</b> ; до 18 IP камери чрез заместване на канали; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция <b>до 8 мегапиксела (3840x2160)</b> за <b>TVI</b> /до 5MP за AHD/до 4MP за CVI; скорост на запис (общо): 128 кад/сек@8MP, 192 кад/сек@5MP, 288 кад/сек@3MP, 400 кад/сек@1080p/720p/960H/D1 (real-time); до <b>4 SATA HDD</b> (до 10TB/диск); RAID 0/15/6/10 поддръжка; 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж</b> , поддръжка на 1 канал <b>броене на хора или heatmap</b> ; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; RS-485; поддръжка на клавиатура; видеоизходи: <b>2 HDMI/VGA/BNC</b> мониторни изходи (HDMI 1/VGA: до 1080p, HDMI 2: до <b>4K</b> ); преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/65W; размери 445x390x70 mm (1.5U rack)	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+</i>	DS-7316HUHI-K4	☎ € 635
	<b>HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)/10 кад/сек</b>				
	HD-TVI ВИДЕОРЕКОРДЕРИ със запис до 8 МЕГАПИКСЕЛА (3840x2160)	 <b>HIKVISION</b>	<b>4-канален 4K</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/CVBS/IP цифров рекордер; <b>поддържа 4 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация + <b>2 IP камери (до 8.0Мрх)</b> ; <b>пренос на аудио по коаксиалния кабел</b> компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция <b>до 8 мегапиксела (3840x2160)</b> за <b>TVI</b> /до 1080p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 40 кад/сек@8MP, 80 кад/сек@5MP, 72 кад/сек@3MP, 100 кад/сек@4MP/1080p/720p/960H/D1 (real-time); до <b>1 SATA HDD</b> (до 10TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 4 алармени входа/1 изход; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж</b> ; 2 USB порта; 1 Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 315x242x45 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+</i>	DS-7204HTHI-K1(S)
 <b>HIKVISION</b>		<b>8-канален 4K</b> пентабриден HD-TVI/AHD/CVI/IP цифров рекордер; <b>поддържа 8 HD-TVI/AHD/CVI</b> , аналогови или IP камери в произволна комбинация + <b>4 IP камери (до 8.0Мрх)</b> ; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция <b>до 8 мегапиксела (3840x2160)</b> за <b>TVI</b> /до 1080p за AHD/CVI; скорост на запис (общо): 80 кад/сек@8MP, 160 кад/сек@5MP, 144 кад/сек@3MP, 200 кад/сек@4MP/1080p/720p/960H/D1 (real-time); до <b>2 SATA HDD</b> (до 10TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 8 алармени входа/4 изхода; функции Instant Playback/Smart Search; <b>аналитични функции: пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на звук/анти-саботаж</b> ; 2 USB порта; 1Gbit LAN; RS-485; видеоизходи: <b>HDMI (резолюция 4K)/VGA/BNC</b> ; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/20W; размери 380x320x48 mm	HIKVISION <i>Turbo HD 4.0 Pentabrid H.265+</i>	DS-7208HTHI-K2	€ 325
<b>СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАМЕРИ</b>					
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАМЕРИ		<b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> скрита камера ( <b>4 in 1</b> ) в пожарен детектор (неработещ); <b>2 Мегапиксела</b> (1920x1280@25 кад/сек); 1/2.9" Sony 2.1MP CMOS сензор; 0.01Lux; pinhole обектив 3.6 mm; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; WDR; Defog; Sens-up; OSD меню; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/300mA; вътрешен монтаж	Longse	LSDCTHC200ESL	€ 55
	 <b>HIKVISION</b>	<b>HD-TVI мини Ultra-Low Light</b> камера; <b>2 Мегапиксела</b> (1920x1280@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (F1.2, AGC On); pinhole обектив 3.6 mm; механичен IR филтър; <b>120dB WDR</b> ; 3D DNR шумов филтър; 12Vdc/1.5W; размери: 32.4x32.4x22 mm	HIKVISION	DS-2CS54D8T-PH	€ 65
		<b>HD-TVI/AHD/CVI/CVBS</b> скрита камера ( <b>4 in 1</b> ) в PIR датчик ( <b>работещ</b> ); <b>2 Мегапиксела</b> (1920x1280@25 кад/сек); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; иглен обектив 3.7 mm; 0.1 Lux/F1.2; OSD меню; Sens-Up/BLC/LSC; обхват на детекция на PIR датчика: 12x12 м при височина на монтаж 2.2 м; 3 нива на чувствителност на детекция; избираем аналогов изход (TVI/AHD/CVI/CVBS); 12Vdc/120mA	Catchview	CV-P185SQ-AHD	€ 45







Валидна от 29.07.2021 г.



	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАМЕРИ		Мегапикселова IP камера в PIR датчик (неработещ); 1/3" CMOS сензор; резолюция <b>1.3 Мегапиксела</b> (1280x960@25 кад/сек); компресия H.264; иглен обектив 3.7 mm; 0.6 Lux (0 Lux с вкл. IR); <b>вградено IR осветление (940nm) до 10 м</b> ; ONVIF 2.3 съвместимост; 12Vdc/PoE	Catchview	CV-IPP185-1.3M <i>(до изчерпване)</i>	€ 50
		Мегапикселова IP камера в PIR датчик (неработещ); 1/2.8" CMOS сензор; резолюция <b>3 Мегапиксела</b> (2048x1536@25 кад/сек); компресия H.265; иглен обектив 3.7 mm; вградено <b>IR осветление (940nm) до 30 м</b> ; ONVIF 2.4 съвместимост; P2P cloud поддръжка; BLC/AGC; вграден <b>микрофон</b> ; слот за micro <b>SDXC карта</b> ; вградена <b>Wi-Fi</b> поддръжка; 12Vdc/PoE	Catchview	CV-IPP185SDA	€ 54
<b>СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ</b>					
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДЕОРЕКОРДЕРИ		Безжичен ендоскоп за видеонаблюдение на недостъпни места с диаметър 8.5мм; дължина на кабела 1м; CMOS сензор 2.0 мегапиксела; резолюция 720p; зрително поле 60°; 6 LED диода за нощно виждане; водоустойчив IP67; стойка за монтаж на мобилно у-во (телефон); LED фенер; Захранване: 4 x AA батерии; време на работа до 3 часа.	Catchview	CV-WIFISPC200	€ 103
		Камера видео-шпионка; бърз и лесен монтаж; CMOS камера (160° ъгъл) + 4.3" TFT дисплей; ел. звънец с 36 тона; слот за SD Карта (до 32GB); вградено IR осветление; съвместима дебелина на вратата: 45-95 mm; зарядна Li батерия	Catchview	CV-DV403	€ 82
<b>SATA ТВЪРДИ ДИСКОВЕ ОПТИМИЗИРАНИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</b>					
HDD ДИСКОВЕ		Доставка и гаранционна поддръжка на твърд диск <b>1000GB</b> ; SATA III/6Gb/s; 3.5"; 5900 RPM; 64MB cache		ST1000VX005	€ 53
		Доставка и гаранционна поддръжка на твърд диск <b>2000GB</b> ; SATA III/6Gb/s; 3.5"; 5900 RPM; 64MB cache		ST2000VX015	€ 67
		Доставка и гаранционна поддръжка на твърд диск <b>3000GB</b> ; SATA III/6Gb/s; 3.5"; 5900 RPM; 64MB cache		ST3000VX009	€ 91
		Доставка и гаранционна поддръжка на твърд диск <b>4000GB</b> ; SATA III/6Gb/s; 3.5"; 5900 RPM; 64MB cache		ST4000VX013	€ 109
		Доставка и гаранционна поддръжка на твърд диск <b>6000GB</b> ; SATA III/6Gb/s; 3.5"; 5900 RPM; 256MB cache		ST6000VX001	€ 179
		Доставка и гаранционна поддръжка на твърд диск <b>8000GB</b> ; SATA 6 Gb/s, CMR 256MB cache		ST8000VE001	€ 254
<b>SD КАРТИ ОПТИМИЗИРАНИ ЗА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ</b>					
SD КАРТИ		Micro <b>SDHC</b> карта; <b>16GB</b> ; скорост на четене: 95MB/s, запис: 20MB/s; TLC; Class 10/U1	HIKVISION	HS-TF-L2/16GB	€ 9
		Micro <b>SDHC</b> карта; <b>32GB</b> ; скорост на четене: 95MB/s, запис: 20MB/s; TLC; Class 10/U1	HIKVISION	HS-TF-L2/32GB	€ 12
		Micro <b>SDXC</b> карта; <b>64GB</b> ; скорост на четене: 95MB/s, запис: 24MB/s; TLC; Class 10/U1	HIKVISION	HS-TF-L2I/64G	€ 21
		Micro <b>SDXC</b> карта; <b>128GB</b> ; скорост на четене: 95MB/s, запис: 24MB/s; TLC; Class 10/U1	HIKVISION	HS-TF-L2I/128G	€ 45
<b>IP Видеонаблюдение</b>					
<b>IP ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ BOSCH</b>					
					
		Компактна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>2 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; обектив f=2.8 mm (хоризонтален ъгъл <b>107°</b> ); 0.1 Lux (Color)/0.05 Lux (B/W); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; <b>120dB HDR</b> ; интелигентен шумов филтър (DNR); вграден <b>микрофон</b> ; аудио изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; за вътрешен монтаж; вандалоустойчива ( <b>IK08</b> ); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NDV-3502-F03	€ 261

Валидна от 29.07.2021 г.








	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
Камери серия 3000i		Компактна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>5 Мегапиксела</b> (3072x1728@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; обектив f=2.3 мм (хоризонтален ъгъл <b>118°</b> ); 0.57 Lux (Color)/0.24 Lux (B/W); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; <b>120dB HDR</b> ; интелигентен шумов филтър (DNR); вграден <b>микрофон</b> ; аудио изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; за вътрешен монтаж; вандалоустойчива ( <b>IK08</b> ); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NDV-3503-F02	€ 321
		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>2 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; обектив f=2.8 мм (хоризонтален ъгъл <b>107°</b> ); <b>IR осветление до 15 м</b> ; 0.1 Lux (Color)/0.02 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; <b>120dB HDR</b> ; интелигентен шумов филтър (DNR); вграден <b>микрофон</b> ; аудио изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; влагозащитена (IP42); вандалоустойчива ( <b>IK08</b> ); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NTV-3502-F03L	€ 278
		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>5 Мегапиксела</b> (3072x1728@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; обектив f=2.3 мм (хоризонтален ъгъл <b>118°</b> ); <b>IR осветление до 15 м</b> ; 0.5 Lux (Color)/0.08 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; <b>120dB HDR</b> ; интелигентен шумов филтър (DNR); вграден <b>микрофон</b> ; аудио изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; влагозащитена (IP42); вандалоустойчива ( <b>IK08</b> ); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NTV-3503-F02L	€ 347
		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>2 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; <b>моторизиран варифокален обектив 3.2~10 мм</b> (хоризонтален ъгъл 104°~33°); <b>IR осветление до 30 м</b> ; 0.06 Lux (Color)/0.02 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; <b>120dB HDR</b> ; интелигентен шумов филтър (DNR); аудио вход/изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/ проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; за външен монтаж ( <b>IP66</b> ); вандалоустойчива ( <b>IK10</b> ); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NDE-3502-AL	€ 415
		Куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>5 Мегапиксела</b> (3072x1728@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; <b>моторизиран варифокален обектив 3.2~10 мм</b> (хоризонтален ъгъл 89°~47°); <b>IR осветление до 30 м</b> ; 0.379 Lux (Color)/0.042 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; <b>120dB HDR</b> ; интелигентен шумов филтър (DNR); аудио вход/изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/ проследяване/ оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; за външен монтаж ( <b>IP66</b> ); вандалоустойчива ( <b>IK10</b> ); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NDE-3503-AL	€ 489
	Камери серия 3000i		Корпусна булет IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>2 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; <b>моторизиран варифокален обектив 3.2~10 мм</b> (хоризонтален ъгъл 104°~33°); <b>IR осветление до 30 м</b> ; 0.06 Lux (Color)/0.02 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; <b>120dB HDR</b> ; интелигентен шумов филтър (DNR); аудио вход/изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/ проследяване/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; за външен монтаж ( <b>IP66</b> ); вандалоустойчива ( <b>IK10</b> ); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NBE-3502-AL

Валидна от 29.07.2021 г.
















	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
Камери серия 3000i	 BOSCH	Корпусна булет IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>5 Мегапиксела</b> (3072x1728@20 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; <b>моторизиран варифокален обектив 3.2~10 мм</b> (хоризонтален ъгъл 89°~47°); <b>IR осветление до 30 м</b> ; 0.379 Lux (Color)/0.042 Lux (B/W)/0 Lux (IR on); H.265/H.264/MJPEG multi stream компресия; <b>120dB HDR</b> ; интелигентен шумов филтър (DNR); аудио вход/изход; маскиране на зони (до 8); функция Intelligent Defog; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия/навлизане (излизане) от зона/ проследяване/ оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/броене на хора/3D tracking; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта; за външен монтаж ( <b>IP66</b> ); вандалоустойчива ( <b>IK10</b> ); 12Vdc ± 30%/PoE (10.5W)	BOSCH	NBE-3503-AL	€ 525
Камери серия 4000i	 BOSCH	IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>2 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив <b>3~10 мм с дистанционна настройка</b> ; <b>IR осветление до 30 м</b> ; 0.12 Lux (Color)/0.02 (B/W); <b>H.265/H.264 Quad stream</b> компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); <b>WDR 90dB</b> ; детекция на движение/тампер; маскиране на зони/Intelligent Defog; Pixel counter; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвет с опция за класифициране в групи (до 4); аудио вход/изход/вграден микрофон; алармен вход/изход; слот за SDXC карта (до 2TB); аналогов видеоизход; вътрешен монтаж ( <b>IP67/IK10</b> ); 24Vac (7.4W)/12Vdc (9W)/PoE (8.5W)	BOSCH	NDI-4502-AL	☎ € 564
	 BOSCH	IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>2 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив <b>3~10 мм с дистанционна настройка</b> ; <b>IR осветление до 30 м</b> ; 0.12 Lux (Color)/0.02 (B/W); <b>H.265/H.264 Quad stream</b> компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); <b>WDR 90dB</b> ; детекция на движение/тампер; маскиране на зони/Intelligent Defog; Pixel counter; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвет с опция за класифициране в групи (до 4); аудио вход/изход/вграден микрофон; алармен вход/изход; слот за SDXC карта (до 2TB); аналогов видеоизход; <b>външен монтаж/вандалоустойчива (IP66/IK10)</b> ; 24Vac (7.4W)/12Vdc (9W)/PoE (8.5W)	BOSCH	NDE-4502-AL	☎ € 626
	 BOSCH	IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>2 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив <b>2.8~12 мм с дистанционна настройка</b> ; <b>IR осветление до 60 м</b> ; 0.052 Lux (Color)/0.008 (B/W); <b>H.265/H.264 Quad stream</b> компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); <b>WDR 92dB</b> ; детекция на движение/тампер; маскиране на зони/Intelligent Defog; Pixel counter; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвет с опция за класифициране в групи (до 4); аудио вход/изход; алармен вход/изход; слот за SDXC карта (до 2TB); аналогов видеоизход; <b>външен монтаж/вандалоустойчива (IP67/IK10)</b> ; 24Vac (750mA)/12Vdc (950mA)/PoE (260mA)	BOSCH	NBE-4502-AL	☎ € 609
	 BOSCH	IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>5 Мегапиксела</b> (3072x1728@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив <b>3~10 мм с дистанционна настройка</b> ; <b>IR осветление до 30 м</b> ; 0.24 Lux (Color)/0.03 (B/W); <b>H.265/H.264 Quad stream</b> компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); <b>WDR 120dB</b> ; детекция на движение/тампер; маскиране на зони/Intelligent Defog; Pixel counter; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвет с опция за класифициране в групи (до 4); аудио вход/изход; алармен вход/изход; слот за SDXC карта (до 2TB); аналогов видеоизход; <b>външен монтаж/вандалоустойчива (IP66/IK10)</b> ; 24Vac (8.75W)/12Vdc (10.8W)/PoE (9.2W)	BOSCH	NDE-5503-AL	☎ € 872

Валидна от 29.07.2021 г.

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
Камери серия 5000i 	IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>5 Мегапиксела</b> (3072x1728@25 кад/сек); 1/2.9" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив <b>2,7~12 мм с дистанционна настройка</b> ; <b>IR осветление до 50 м</b> ; 0.369 Lux (Color)/0.035 (B/W); <b>H.265/H.264 Quad stream</b> компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); <b>WDR 120dB</b> ; детекция на движение/тампер; маскиране на зони/Intelligent Defog; Pixel counter; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвет с опция за класифициране в групи (до 4); аудио вход/изход; алармен вход/изход; слот за SDXC карта (до 2TB); аналогов видеоизход; <b>външен монтаж/вандалоустойчива (IP67/IK10)</b> ; 24Vac (720mA)/12Vdc (850mA)/PoE (250mA)	BOSCH	NBE-5503-AL	☎ € 750
<b>ИНТЕЛИГЕНТНИ IP КАМЕРИ С ВГРАДЕНИ АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ (BOSCH IVA)</b>				
<b>BOSCH IVA</b>	Общи интелигентни функции за <b>BOSCH IVA (Intelligent Video Analysis)</b> , вградени в камерата: пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение/детекция на лица/детекция на звук; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвет с опция за класифициране в групи (до 4)	 <b>You Tube</b> <b>BOSCH</b>		
Камери серия 7000i 	Интелигентна корпусна IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>2 Мегапиксела</b> (1920x1080@50 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран автофокус; 0.014 Lux (Color)/0.0047 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 120dB; Defog; детекция на движение/ тампер; <b>вградени в камерата интелигентни функции (Bosch IVA)</b> ; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; алармен вход/изход; аналогов CVBS изход (PAL); за вътрешен монтаж/монтаж в кожух; 12Vdc/PoE (7.2W)	BOSCH	NBN-73023-BA	☎ € 952
	Интелигентна куполна IP камера Ден/Нощ; резолюция резолюция FullHD 1080p (1920x1080@50 кад/сек); 1/2.8" CMOS сензор; моторизиран варифокален обектив 3~9 мм; 0.0075 Lux (Color)/0.0011 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 120dB; Defog; детекция на движение/ тампер; <b>вградени в камерата интелигентни функции (Bosch IVA)</b> ; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; алармен вход/изход; аналогов CVBS изход (PAL); външен монтаж/вандалоустойчива (IP66/IK10); 12Vdc/PoE (7.2W)	BOSCH	NIN-73023-A3AS	☎ € 1,178
Камери серия 8000i 	Интелигентна корпусна IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>5 Мегапиксела</b> (2992x1680@25 кад/сек); 1/1.8" CMOS сензор; моторизиран автофокус; 0.121 Lux (Color)/0.004 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 97dB; Defog; детекция на движение/ тампер; <b>вградени в камерата интелигентни функции (Bosch IVA)</b> ; маскиране на зони; Pixel counter; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; аналогов CVBS изход (PAL); за вътрешен монтаж/монтаж в кожух; 12Vdc/PoE (200mA)	BOSCH	NBN-80052-BA	☎ € 1,237
	Специализирана интелигентна корпусна IP камера за <b>детекция на пожар</b> ; вграден AI алгоритъм за анализ и ранно откриване на пожар; подходяща за закрити площи; резолюция <b>2 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/1.8" CMOS сензор; моторизиран автофокус; обектив LVF-5005C-S4109 (4.1~9 мм; F=1.6); H.264/MJPEG Quad stream компресия; маскиране на зони; слот за micro SDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; аналогов CVBS изход (PAL); RS232/485; за вътрешен монтаж/монтаж в кожух; 12Vdc/PoE (200mA)	BOSCH	FCS-8000-VFD-B	☎ € 6,313
<b>ОБЕКТИВИ ЗА IP КОРПУСНИ КАМЕРИ BOSCH</b>				
	3-Мегапикселов варифокален обектив; автоматична бленда; 3.8~13 мм; F=1.4; 1/2" C-mount	BOSCH	LVF-5003N-S3813	€ 108
	5-Мегапикселов варифокален обектив; автоматична бленда; 4.1~9 мм; F=1.6; 1/1.8" CS-mount; вградена IR корекция	BOSCH	LVF-5005C-S4109	€ 152
	5-Мегапикселов варифокален обектив; автоматична бленда; 12~50 мм; F=1.8; 1/1.8" C-mount; вградена IR корекция	BOSCH	LVF-5005N-S1250	€ 259

Валидна от 29.07.2021 г.



	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
АКСЕСОАРИ	<b>АКСЕСОАРИ ЗА IP КОРПУСНИ КАМЕРИ BOSCH</b>				
		Кожух за външен монтаж на корпусни камери BOSCH Dinion; вграден захранващ модул за камери 220Vac/12Vdc (10W); странично отваряне; 220Vac	BOSCH	UHO-HBGS-51	☎ € 188
		Стойка за стенен монтаж на кожух; скрито окабеляване	BOSCH	LTC 9215/00	€ 26
		IR прожектор за външен монтаж; регулируема сила на светене; 850nm; покритие 35-220 м (в зависимост от ъгъла на покритие и силата); 12-32Vdc/26W	BOSCH	IIR-50940-MR	€ 452
FLEXIDOME IP panoramic 5000/7000	<b>ПАНОРАМНИ 360° IP КАМЕРИ BOSCH</b>				
		Интелигентна <b>панорамна 360°</b> IP камера Ден/Нощ; резолюция 1792x1792@15 кад/сек; 1/3" <b>5MP CMOS сензор</b> ; fish-eye обектив 1.19 мм; 0.36 Lux (Color)/0.12 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; различни режими на преглед: 1x360°/2x180°/E-PTZ/Quad view; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 81dB; ROI зони на кодиране; детекция на движение/ тампер; <b>Defog</b> ; маскиране на зони; Pixel counter; слот за microSDXC карта (до 2TB); вграден микрофон; за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE (3.6W) <b>Опция:</b> Модел за външен монтаж NUC-52051-F0E - 649 EUR	BOSCH	NUC-52051-F0	☎ € 457
		Интелигентна <b>панорамна 360°</b> IP камера Ден/Нощ; резолюция 2640x2640@25 кад/сек; 1/2.3" <b>12MP CMOS сензор</b> ; fish-eye обектив 1.6 мм; 0.55 Lux (Color)/0.18 (B/W); H.264/MJPEG Quad stream компресия; различни режими на преглед: 1x360°/2x180°/E-PTZ/Quad view/Corridor view; интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 92dB; ROI зони на кодиране; детекция на движение/ тампер; <b>вградени в камерата интелигентни функции (Bosch IVA)</b> ; <b>Defog</b> ; маскиране на зони; Pixel counter; слот за microSDXC карта (до 2TB); вграден микрофон; за вътрешен монтаж; PoE (200mA)	BOSCH	NIN-70122-F0A	☎ € 1,428
AUTODOME IP 5000i	<b>УПРАВЛЯЕМИ PTZ IP КАМЕРИ BOSCH</b>				
		Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.05 Lux (Color), 0.01 Lux (B/W); <b>30X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.5~135 мм); 256 preset позиции/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; <b>H.265/H.264</b> Quad stream компресия; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвет с опция за класифициране в групи (до 4); интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 94dB; Defog; слот за microSDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; -40~+60C; за външен монтаж (IP66), 24Vac/PoE+/24W	BOSCH	NDP-5502-Z30	☎ € 1,414
		<b>Опция:</b> Модел за вътрешен монтаж в окачен таван	BOSCH	NDP-5502-Z30C	€ 1,414
		Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.05 Lux (Color), 0.001 Lux (B/W); <b>30X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.5~135 мм); <b>интелигентно IR осветление до 180м.</b> с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 256 preset позиции/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; <b>H.265/H.264</b> Quad stream компресия; <b>интелигентни функции (EVA)</b> : пресичане на линия (до 3 линии)/навлизане (излизане) от зона/струпване на обекти/оставен (изчезнал) предмет/детекция на гъстота на хора/престой в зона/посока на движение; възможност за филтриране и детекция на обекти по размер/скорост/посока на движение/цвет с опция за класифициране в групи (до 4); интелигентен шумов филтър (iDNR); WDR 94dB; Defog; слот за microSDXC карта (до 2TB); аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; -40~+60C; за външен монтаж (IP66), 24Vac/PoE+/25W	BOSCH	NDP-5502-Z30L	☎ € 1,620
АКСЕСОАРИ		Стойка за стенен монтаж на камера NDP-5502-Z30L (изисква NDA-U-WMP)	BOSCH	NDA-U-WMT	€ 44
		Монтажна планка за стойка за стенен монтаж на камера NDP-5502-Z30L	BOSCH	NDA-U-WMP	€ 136
		Стойка за монтаж на стълб на камера NDP-5502-Z30L (изисква NDA-U-WMT)	BOSCH	NDA-U-PMAL	€ 78
		Стойка за ъглов монтаж на камера NDP-5502-Z30L (изисква NDA-U-WMT)	BOSCH	NDA-U-CMT	€ 78













Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка









Цените са без включен ДДС!

стр. 19 от 62

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
АКСЕСОАРИ		Захранващ блок 24Vac в кутия за камера NDP-5502-Z30L; 220Vac/24Vac 100W; метален корпус IP66/IK10, съвместим със стойки NDA-U-WMT, NDA-U-PMAL, NDA-U-CMT	BOSCH	NDA-U-WMP	€ 186
		Опушен тъмен купол за камера NDP-5502-Z30 / NDP-5502-Z30C	BOSCH	NDA-5020-PTBL	€ 49
<b>МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) BOSCH</b>					
DIVAR network 2000		<b>16-канален 4K</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: <b>256Mbps</b> ; компресия <b>H.265/H.264/MPEG4</b> ; резолюция на запис <b>до 8 Мрх/4К</b> ; визуализация: до 2x4K/8x1080p камери; до <b>2xSATA</b> твърди диска (до 6TB/диск); 4 алармени входа/2 изхода; 1 аудио изход; 2 USB порта; 2x1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>до 4К</b> ); ф-ция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android); CMS софтуер Bosch Video Client (BVC); DDNS услуга; управление с мишка; графично меню; без HDD; 12Vdc/5A; размери 375x323x53 mm	BOSCH	DDN-2516-200N00	€ 457
DIVAR network 3000		<b>32-канален 4K</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: <b>320Mbps</b> ; компресия <b>H.265/H.264/MPEG4</b> ; резолюция на запис <b>до 12 Мрх/4К</b> ; визуализация: до 4x4K/16x1080p камери; до <b>2xSATA</b> твърди диска (до 6TB/диск); 4 алармени входа/2 изхода; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>до 4К</b> ); ф-ция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android); CMS софтуер Bosch Video Client (BVC); DDNS услуга; управление с мишка; графично меню; без HDD; 12Vdc/5A; размери 375x323x53 mm	BOSCH	DDN-3532-200N00	€ 641
DIVAR IP 3000 NVR		<b>42-канален</b> мрежов рекордер (NVR), доставя се с <b>включени лицензи за 8 канала</b> (разширяване с лицензи MBV-BLIT-DIP/MBV-1CHAN-DIP); мрежов капацитет 170Mbit/s; CPU: Intel i3-8100; 8GB DDR RAM; 4xHDD (до 12TB); 2xUSB 2.0 / 2xUSB 3.0 / 1xUSB-C порта; мониторни изходи: 4xMini-Display порта; 2x1Gbit LAN порта; Windows OS; вграден <b>Bosch BVMS софтуер</b> ; мобилен клиент за Apple iOS (Bosch Video Security); 220Vac/250W	BOSCH	DIP-5240GP-00N	€ 2,930
DIVAR IP 7000 NVR		<b>256-канален</b> мрежов рекордер-сървър (NVR), доставя се с <b>включени лицензи за 8 канала</b> (разширяване с лицензи MBV-BPLU-DIP/MBV-1CHAN-DIP); bandwidth капацитет: 550 Mbit/s; процесор Intel Xeon E3-1275 (3.5Ghz/8MB cache); RAM: 8GBDDR3-1666; възможност за добавяне на <b>до 8 HDD (до 96TB общо)</b> ; 2x120GB SSD дискове за операционна система (RAID 1); поддръжка на RAID 5/6 (вграден SAS RAID контролер LSI 3108 SAS3); видеокарта AMD FirePro W4100 (4xMini-Display порта) - <i>опция с допълнителна поръчка</i> ; 4xUSB 2.0 / 2xUSB 3.0 порта; DVD записващо у-во; 1Gbit Dual Intel i210AT LAN карта; Windows Storage Server 2016; вграден <b>Bosch BVMS софтуер</b> ; резервирано захранване 740W; 220Vac; шаси за монтаж в Rack шкаф (2U)	BOSCH	DIP-7280-00N	€ 7,937
		<b>256-канален</b> мрежов рекордер-сървър (NVR), доставя се с <b>включени лицензи за 8 канала</b> (разширяване с лицензи MBV-BPLU-DIP/MBV-1CHAN-DIP); bandwidth капацитет: 550 Mbit/s; процесор Intel Xeon E3-1275 (3.5Ghz/8MB cache); RAM: 8GBDDR3-1666; възможност за добавяне на <b>до 16 HDD (до 192TB общо)</b> ; 2x120GB SSD дискове за операционна система (RAID 1); поддръжка на RAID 5/6 (вграден SAS RAID контролер LSI 3108 SAS3); видеокарта AMD FirePro W4100 (4xMini-Display порта) - <i>опция с допълнителна поръчка</i> ; 4xUSB 2.0 / 2xUSB 3.0 порта; DVD записващо у-во; 1Gbit Dual Intel i210AT LAN карта; Windows Storage Server 2016; вграден <b>Bosch BVMS софтуер</b> ; резервирано захранване 1200W; 220Vac; шаси за монтаж в Rack шкаф (3U)	BOSCH	DIP-72G0-00N	€ 9,899
BOSCH софтуер		Пакет камера лицензи Bosch Video Management System (BVMS) за разширение на капацитета на NVR сървъри DIVAR IP 5000 - разширява системата до <b>32 камери</b>	BOSCH	MBV-BLIT-DIP	€ 288
		Пакет камера лицензи Bosch Video Management System (BVMS) за разширение на капацитета на NVR сървъри DIVAR IP 7000 - разширява системата до <b>32 камери</b>	BOSCH	MBV-BPLU-DIP	€ 288
		Камера лиценз Bosch Video Management System (BVMS) за разширение на капацитета на NVR сървъри DIVAR IP 5000 и 7000 над 32 камери - добавя <b>1 камера</b> (необходимо е наличието на лицензи MBV-BLIT-DIP и MBV-BPLU-DIP)	BOSCH	MBV-1CHAN-DIP	€ 115
		VMS софтуер за мониторинг и управление на IP видеосистеми Bosch; <b>безплатен до 8 камери</b> / 2 клиентски станции / 1 DVR; разширяем до: 42 камери / 5 клиентски станции / 5 алармени панела / 10 DVR рекордера; поддържа всички IP камери и DVR/NVR рекордери Bosch, алармени панели B/G series, USB клавиатура и др.	BOSCH	BVMS Lite 10.0	€ 0
		Камера лиценз Bosch Video Management System (BVMS) за разширение на BVMS Lite 10.0 - добавя <b>1 камера</b>	BOSCH	MBV-XCHANLIT-100	€ 115

Валидна от 29.07.2021 г.



Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
<p>World's #1 supplier of CCTV &amp; video surveillance equipment</p> <p><b>HIKVISION</b></p> <p>YouTube </p>				
<b>IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - FullHD 2.0 Мегапиксела</b>				
	Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114.8°); механичен IR филтър; DWDR; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; олекотен корпус; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 4.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	HWI-B121H(C)	€ 54
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114.8°); механичен IR филтър; DWDR; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; олекотен корпус; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 4.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	HWI-T221H(C)	€ 54
	Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 86°); механичен IR филтър; DWDR; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; privacy mask; за външен монтаж (IP67) -30~50C; 12Vdc/PoE 7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2CD1023G0E-I(C)	€ 60
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 86°); механичен IR филтър; DWDR; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; за външен монтаж (IP67) -30~50C; 12Vdc/PoE 7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2CD1323G0E-I(C)	€ 60
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 30м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 86°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2CD2021G1-I(B)	€ 77
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114°); механичен IR филтър; DWDR; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; <b>слот за micro SDXC карта</b> (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5.3W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2CD2121G0-I(C)	€ 78
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 10м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.001 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; <b>вграден микрофон</b> ; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2523G0-IS	€ 120

IP камери HIKVISION - 2.0 Мегапиксела







Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!

стр. 21 от 62

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 50м</b> ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 86°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2T23G0-I5	€ 124
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 80м</b> ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; <b>интелигентни функции</b> : алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2T23G2-4I	€ 144
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 30м</b> ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>вграден микрофон</b> ; <b>интелигентни функции</b> : алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM21	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2323G2-IU	€ 116
	<b>Опция</b> - модел с фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл <b>107°</b> )			
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, вградена бяла LED светлина с обхват <b>до 30м</b> ; вградена <b>ColorVu технология</b> за <b>цветна картина при пълна тъмнина</b> ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); <b>1/2.8"</b> Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм/ <b>F1.0</b> (хоризонтален ъгъл 84°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>интелигентни функции</b> : алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; <b>вграден микрофон</b> ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION <b>ColorVu</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2327G2-LU	€ 146
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 60м</b> ; вграден <b>Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; вградена <b>алармена светлина и говорител</b> за активна превенция; вграден микрофон; <b>2.0 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 86°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица/вход-изход от периметър; privacy mask; ROI зони на кодиране; <b>алармен вход/изход</b> ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66) -30~50C; 12Vdc±25%/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2T26G2-ISU/SL	€ 158
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 30м</b> ; вграден <b>Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; вградена <b>алармена светлина и говорител</b> 96dB за активна превенция; <b>2.0 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл <b>107°</b> ); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица/вход-изход от периметър; privacy mask; ROI зони на кодиране; <b>алармен вход/изход</b> ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc±25%/PoE 8.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM21	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2326G2-ISU/SL	€ 139

IP камери HIKVISION - 2.0 Мегапиксела

Валидна от 29.07.2021 г.










-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!

стр. 22 от 62



Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 98°~34°); механичен IR филтър; <b>DWDR; 3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; вградена гръмозащита (TVS2000V); 12Vdc/PoE 12.9W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2CD1623G0-IZ	€ 137
	Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux@F2.0 (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 99.6°~35°); механичен IR филтър; <b>120dB WDR; 3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> dual stream компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.9W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION <b>EXiR</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2621G0-IZ	€ 158
	Мегапикселова <b>Ultra-Low Light</b> IP камера Ден/Нощ, <b>EXiR технология</b> с обхват <b>до 60м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 106°~31°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> dual stream компресия; <b>интелигентни функции:</b> алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; <b>аудио вход/изход; алармен вход/изход;</b> слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 15W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION <b>EXiR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2623G2-IZS	€ 236
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 108.5°~33.2°); механичен IR филтър; <b>DWDR; 3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 10.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-M	HIKVISION <b>EXiR</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD1H23G0-IZ	€ 131
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux@F2.0 (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 99.6°~35°); механичен IR филтър; <b>120dB WDR; 3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> dual stream компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; privacy mask; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM55	HIKVISION <b>EXiR</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2721G0-IZ	€ 177
	Мегапикселова <b>Ultra-Low Light</b> IP камера Ден/Нощ, <b>EXiR технология</b> с обхват <b>до 40м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 106°~31°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> dual stream компресия; <b>интелигентни функции:</b> алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; <b>аудио вход/изход; алармен вход/изход;</b> слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM55	HIKVISION <b>EXiR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2723G2-IZS	€ 236
<b>IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - 4.0 Мегапиксела</b>				
	Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела</b> (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 98°); механичен IR филтър; <b>120dB WDR; 3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/ H.264+/H.264</b> dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; метален корпус; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION	HWI-B140H(C)	€ 71

Валидна от 29.07.2021 г.













-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!

стр. 23 от 62










Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела</b> (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 98°); механичен IR филтър; DWDR; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; BLC/Mirror/ROI; олекотен корпус; за външен монтаж (IP67) -30~60С; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION	HWI-T240H(C)	€ 71
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела</b> (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 100°); механичен IR филтър; <b>DWDR; 3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; BLC/Mirror/ROI; за външен монтаж (IP67) -30~60С; 12Vdc/PoE 7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <b>EXiR</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD1043G0-I	€ 82
	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела</b> (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 100°); механичен IR филтър; <b>DWDR; 3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; BLC/Mirror/ROI; за външен монтаж (IP67) -30~50С; 12Vdc/PoE 7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-S	HIKVISION <b>EXiR</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD1343G0-I	€ 82
 	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, <b>EXiR технология</b> с обхват <b>до 40м; 4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 84°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; <b>слот за micro SDXC карта</b> (до 256GB); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60С; 12Vdc/PoE 7W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <b>EXiR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2043G2-I	€ 116
	<b>Опция - модел с корпус в черен цвят и вграден микрофон</b>	HIKVISION	DS-2CD2043G2-IU	€ 138
 	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, <b>EXiR технология</b> с обхват <b>до 30м; 4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2,8 мм (хоризонтален ъгъл <b>103°</b> ); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; <b>слот за micro SDXC карта</b> (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60С; 12Vdc/PoE 6.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18; опция корпус в черен цвят: DS-2CD2143G2-I(B)	HIKVISION <b>EXiR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2143G2-I	€ 116
	<b>Опция - модел с 1 аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход</b>	HIKVISION	DS-2CD2143G2-IS	€ 138
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, <b>EXiR технология</b> с обхват <b>до 10м; 4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.018 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 98°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; аудио вход/изход/ <b>вграден микрофон</b> ; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK08); метален корпус за външен монтаж (IP66) -30~60С; 12Vdc/PoE 10W	HIKVISION <b>EXiR</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2543G0-IS	€ 139
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, <b>EXiR технология</b> с обхват <b>до 60м; 4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 84°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60С; 12Vdc/PoE 9.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION <b>EXiR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2T43G2-2I	€ 146
	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, <b>EXiR технология</b> с обхват <b>до 80м; 4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 84°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60С; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION <b>EXiR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2T43G2-4I	€ 154

IP камери HIKVISION - 4.0 Мегапиксела

Валидна от 29.07.2021 г.





Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
  <b>HIKVISION</b>	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 30м</b> ; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.018 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 103°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; вградена гръмозащита (TVS2000V); 12Vdc/PoE 7.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM8; опция корпус в черен цвят: DS-2CD2343G0-I(B)	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2343G0-I	€ 118
 <b>HIKVISION</b>	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, вградена бяла LED светлина с обхват <b>до 60м</b> ; вграден <b>ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина</b> ; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 кад/сек); <b>1/1.8"</b> Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм/ <b>F1.0</b> (хоризонтален ъгъл 94°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>130dB WDR</b> ; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>интелигентни функции</b> : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 10.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION <b>ColorVu</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2T47G2-L <b>ColorVu</b>	€ 199
 <b>HIKVISION</b>	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, вградена бяла LED светлина с обхват <b>до 30м</b> ; вграден <b>ColorVu технология за цветна картина при пълна тъмнина</b> ; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 кад/сек); <b>1/1.8"</b> Progressive Scan CMOS сензор; 0.0005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм/ <b>F1.0</b> (хоризонтален ъгъл 94°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>130dB WDR</b> ; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>интелигентни функции</b> : алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM21	HIKVISION <b>ColorVu</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2347G2-L(C) <b>ColorVu</b>	€ 168
 <b>HIKVISION</b>	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 60м</b> ; вграден <b>Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; вградена <b>алармена светлина и говорител</b> за активна превенция; вграден <b>микрофон</b> ; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.003 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/вход-изход от периметър; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP66) -30~50C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2T46G2-ISU/SL(C) <b>AcuSense</b>	€ 167
 <b>HIKVISION</b>	Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 30м</b> ; вграден <b>Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; вградена <b>алармена светлина и говорител</b> 96dB за активна превенция; вграден <b>микрофон</b> ; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.012 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 104°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/вход-изход от периметър; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM21	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2346G2-ISU/SL(C) <b>AcuSense</b>	€ 147
 <b>HIKVISION</b>	Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м</b> ; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2560x1440@20 кад/сек; 1920x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 98°~28°); механичен IR филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; вградена гръмозащита (TVS2000V); 12Vdc/PoE 12.9W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2CD1643G0-IZ	€ 155

IP камери HIKVISION - 4.0 Мегапиксела

Валидна от 29.07.2021 г.










-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!
















стр. 25 от 62



	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP камери HIKVISION - 4.0 Мегапиксела		Мегапикселова корпусна IP камера с вградено <b>IR осветление с обхват до 50 м; 4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.018 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 104°~29°); механичен IR филтър; <b>120dB WDR; 3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream</b> компресия; <b>аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; вградена гръмозащита (TVS2000V); 12Vdc/PoE 10W; интегрирана монтажна основа с конектори	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2643G0-IZS	€ 237
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела</b> (2560x1440@20 кад/сек; 1920x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 98°~28°); механичен IR филтър; <b>120dB WDR; 3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; BLC/Mirror/ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~50C; вградена гръмозащита (TVS2000V); 12Vdc/PoE 12W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM21	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2CD1743G0-IZ	€ 155
		Мегапикселова куполна IP камера с вградено <b>IR осветление с обхват до 40 м; 4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); <b>моторизиран</b> варифокален обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 95.5°~29.2°); механичен IR филтър; <b>120dB WDR; 3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream</b> компресия; <b>аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход; интелигентни функции:</b> алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM55	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2743G2-IZS	€ 236
<b>IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - 6.0 Мегапиксела</b>					
IP камери HIKVISION - 6.0 Мегапиксела		Мегапикселова IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 40 м; 6.0 Мегапиксела</b> (3200x1800@20 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.2W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2063G2-I	€ 127
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 30м; 6.0 Мегапиксела</b> (3072x2048@20 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 97°); механичен IR филтър; DWDR; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; <b>слот за micro SDXC карта</b> (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за вътрешен/външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 9W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2CD2163G0-I	€ 127
		Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 80м; 6.0 Мегапиксела</b> (3200x1800@20 кад/сек; 2688x1520@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 87°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>AcuSense</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2T63G2-4I	€ 163
		Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 30м; 6.0 Мегапиксела</b> (3072x2048@20 кад/сек; 2560x1440@25 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0.0028 Lux@F2.0 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 97°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM8	HIKVISION <b>EXIR</b> <b>H.265+</b>	DS-2CD2363G0-I	€ 135

Валидна от 29.07.2021 г.



Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
 <b>IP камери HIKVISION - 6.0 Мегапиксела</b>	 Мегапикселова корпусна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 60м; 6.0 Мегапиксела</b> (3200x1800@20 кад/сек; 2688x1520@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); <b>моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 106°~32°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> интелигентни функции: алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; ROI; privacy mask; <b>аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход;</b> слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE+ 15W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION <b>EXIR</b> AcuSense H.265+	DS-2CD2663G2-IZS	 € 273
	 Мегапикселова куполна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 30м; 6.0 Мегапиксела</b> (3072x2048@20 кад/сек; 2560x1440@25 кад/сек); 1/2.9" Progressive Scan CMOS сензор; 0.018 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); <b>моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 88°~27°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; ROI; privacy mask; <b>аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход;</b> слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE+ 12.5W; интегрирана монтажна основа с конектори	HIKVISION <b>EXIR</b> H.265+	DS-2CD2H63G1-IZS	€ 268
<b>IP КАМЕРИ HIKVISION (ONVIF съвместимост) - 8.0 Мегапиксела (4K Ultra HD)</b>				
 <b>IP камери HIKVISION - 8.0 Мегапиксела</b>	 4K UltraHD IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 30м; 8.0 Мегапиксела</b> (3840x2160@20 кад/сек; 2560x1440@25 кад/сек); 1/2.5" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 102°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); метален корпус за външен монтаж (IP67) - 30~60C; 12Vdc/PoE 7.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-XS	HIKVISION  <b>EXIR</b> H.265+	DS-2CD2085FWD-I(B)	 € 173
	 4K UltraHD куполна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 30м; 8.0 Мегапиксела</b> (3840x2160@20 кад/сек; 2560x1920@25 кад/сек); 1/2.5" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 102°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI; <b>аудио вход/аудио изход; алармен вход/изход;</b> слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); метален корпус за външен монтаж (IP67) - 30~60C; 12Vdc/PoE 8.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM18	HIKVISION  <b>EXIR</b> H.265+	DS-2CD2185FWD-IS	€ 178
	 4K UltraHD куполна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 30м; 8.0 Мегапиксела</b> (3840x2160@25 кад/сек); <b>1/1.8"</b> Progressive Scan CMOS сензор; 0.003 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 111°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/промяна в кадъра/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 6.8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION  AcuSense H.265+	DS-2CD2386G2-I(C)	 € 192
	 4K UltraHD корпусна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 50м; 8.0 Мегапиксела</b> (3840x2160@20 кад/сек; 2560x1920@25 кад/сек); 1/2.5" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 79°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 9.5W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ; DS-1280ZJ-S	HIKVISION  <b>EXIR</b> H.265+	DS-2CD2T85FWD-I5(B)	€ 204

Валидна от 29.07.2021 г.




















	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP камери HIKVISION - 8.0 Мегапиксела		4K UltraHD корпусна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 60м</b> ; <b>8.0 Мегапиксела</b> (3840x2160@20 кад/сек; 3200x1800@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); <b>моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм</b> (хор. ъгъл 108°~30°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> интелигентни функции: алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия /нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; ROI; privacy mask; <b>аудио вход/аудио изход</b> ; <b>алармен вход/изход</b> ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE+ 15W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION  <b>AcuSense H.265+</b>	DS-2CD2683G2-IZS	€ 336
		4K UltraHD куполна IP камера Ден/Нощ, <b>EXIR технология</b> с обхват <b>до 40м</b> ; <b>8.0 Мегапиксела</b> (3840x2160@20 кад/сек; 3200x1800@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); <b>моторизиран варифокален обектив 2.8~12 мм</b> (хор. ъгъл 108°~30°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/ нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; ROI; privacy mask; <b>аудио вход/аудио изход</b> ; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -30~60C; вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE 12.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-PT6	HIKVISION  <b>AcuSense H.265+</b>	DS-2CD2H83G2-IZS	€ 329
Скрити IP камери	<b>Скрити/мини IP камери - HIKVISION</b>				
		<b>Мини IP камера</b> подходяща за скрит монтаж; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.025 Lux (Color)/0.005 Lux (B/W); вграден pinhole обектив 3.7 мм (хоризонтален ъгъл 78°); <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; ROI; аудио вход (line in); -30~60C; 12Vdc/3W; размери: 31x31x26 mm	HIKVISION	DS-2CD2D21G0-D/NF	€ 120
	<b>Мини/скрита IP камера</b> Ден/Нощ; резолюция <b>2 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS сензор; 0.014 Lux (Color)/0.0003 Lux (B/W); вграден pinhole обектив 3.7 мм (хоризонтален ъгъл 88.2°); <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; BLC; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/ нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; аудио вход/изход; алармен вход/изход (24Vac/1A); слот за micro <b>SDXC карта (до 128GB)</b> ; 12Vdc/PoE 3.5W; <b>8 метра</b> кабел камера-енкодер; подходяща за дискретно наблюдение/охрана на ATM, превозни средства и др.	HIKVISION	DS-2CD6425G0-10 (8m)	€ 388	
Панорамни камери HIKVISION	<b>Панорамни и мултисензорни IP камери - HIKVISION</b>				
		<b>Широкоъгълна панорамна</b> корпусна IP камера; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 к/с); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028Lux (Color)/0Lux (IR on); панорамен обектив 1.68 мм (хоризонтален ъгъл <b>180°</b> /вертикален ъгъл 101°); вградено <b>IR осветление до 20 м</b> ; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/промяна в кадъра; за стенен или таванен външен монтаж ( <b>IP67</b> ) - 30~60C; слот за micro SDXC карта (до 256GB); 12Vdc/PoE 8.7W; опция за монт. основа: DS-1260ZJ	HIKVISION	DS-2CD2T45G0P-I	€ 174
		<b>Широкоъгълна панорамна</b> куполна IP камера; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 к/с); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028Lux (Color)/0Lux (IR on); панорамен обектив 1.68 мм (хоризонтален ъгъл <b>180°</b> /вертикален ъгъл 101°); вградено <b>IR осветление до 10 м</b> ; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> компресия; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/промяна в кадъра; за стенен или таванен вътрешен монтаж; слот за micro SDXC карта (до 256GB); 12Vdc/PoE 6.8W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM8	HIKVISION	DS-2CD2345G0P-I видео 	€ 152
	<b>Панорамна fish-eye</b> мегапикселова куполна IP камера; <b>5.0 Мегапиксела</b> (2560x1920@25 к/с); 1/2.5" Progressive Scan CMOS сензор; 0.034Lux (Color)/0Lux (IR on); fish-eye обектив 1.05 мм (хоризонтален ъгъл 180°/вертикален ъгъл 180°); вградено <b>IR осветление до 8 м</b> ; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> компресия; 14 различни режими на преглед, включително: 1x360°/2x180°/4xPTZ/360°+PTZ/ Рапогата+ PTZ и др.; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж; за стенен или таванен вътрешен монтаж; аудио вход/изход; алармен вход/изход (24Vac/1A); слот за micro SDXC карта (до 128GB); 12Vdc/PoE 6.7W	HIKVISION	DS-2CD2955FWD-IS видео 	€ 293	

Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка
















	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
Панорамни камери HIKVISION		<b>Панорамна 360°</b> мегапикселова куполна IP камера; <b>Deep Learning</b> алгоритъм; <b>6.0 Мегапиксела</b> (3072×2048@25 к/с); 1/2" Progressive Scan CMOS сензор; 0.3 Lux (0 Lux IR on); fish-eye обектив 1.27 мм (360°), вградено IR осветление до 15 м; <b>3D DNR</b> шумов филтър; широк динамичен обхват <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> компресия; 15 различни режими на преглед, включително: 1x360°/2x180°/4xPTZ/360°+PTZ/ Panorama+ PTZ и др.; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет; <b>heatmap</b> гъстота с графични доклади/анализ на човекопоток; ROI/HLC/Defog; за стенен или таванен вътрешен монтаж; слот за micro SDXC карта (до 256GB); 8-36Vdc/PoE 12W	HIKVISION DeepinView <sup>series</sup>	DS-2CD6365G0-I 	€ 654
		<b>Опция</b> - модел за външен монтаж (IP66), аудио и алармен вход/изход		DS-2CD6365G0-IVS 	€ 702
		<b>Панорамна 360°</b> мегапикселова куполна IP камера; <b>Deep Learning</b> алгоритъм; <b>12.0 Мегапиксела (4000×3072@25 к/с)</b> ; 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.015 Lux (0 Lux IR on); fish-eye обектив 1,29 мм (360°), вградено IR осветление до 15 м; <b>3D DNR</b> шумов филтър; широк динамичен обхват <b>120dB WDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> компресия; 15 различни режими на преглед, включително: 1x360°/2x180°/4xPTZ/360°+PTZ/ Panorama+ PTZ и др.; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/ <b>heatmap</b> гъстота с графични доклади/анализ на човекопоток; ROI/HLC/Defog; за стенен или таванен вътрешен монтаж; слот за micro SDXC карта (до 256GB); 12Vdc/PoE 15W	HIKVISION DeepinView <sup>series</sup>	DS-2CD63C5G0-I 	 € 790
		<b>Опция</b> - модел за външен монтаж (IP66), аудио и алармен вход/изход		DS-2CD63C5G0-IVS 	€ 921
		<b>Панорамна 360°</b> мегапикселова куполна IP камера за монтаж в окачен таван; <b>Deep Learning</b> алгоритъм; <b>12.0 Мегапиксела (4000×3072@25 к/с)</b> ; 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.006 Lux (Color) / 0.012 Lux (B/W); fish-eye обектив 2 мм (360°); <b>3D DNR</b> шумов филтър; широк динамичен обхват <b>DWDR</b> ; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> компресия; 14 различни режими на преглед, включително: 1x360°/1x180°/4xPTZ/360°+PTZ/полу-сфера/цилиндър и др.; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/ <b>аудио детекция/privacy маска</b> ; аудио вход/изход; <b>микрофон</b> ; ROI/HLC/Defog; за стенен или таванен вътрешен монтаж; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE 6W	HIKVISION DeepinView <sup>series</sup>	DS-2CD63C5G0E-S/RC	 € 798
	<b>БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION</b>				
БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION		<b>Безжична cloud-базирана</b> компактна IP камера Ден/Нощ (изисква регистрация в cloud услугата www.hik-connect.com); резолюция <b>2.0 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 105.8°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; DWDR; H.264/MJPEG dual stream компресия; <b>IR осветление до 10 м</b> ; вграден <b>микрофон</b> и говорител; интелигентни функции: детекция на движение/детекция на загуба на сигнал/анти-саботаж; слот за micro SDXC карта (до 128GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; за вътрешен монтаж; 5Vdc/4.5W (с включен адаптор)	HIKVISION 	DS-2CV2U21FD-IW(W)/FUS  видео 	€ 55
		<b>Безжична</b> компактна IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>2.0 Мегапиксела</b> (1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 107°); механичен IR филтър; <b>DWDR</b> ; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> / MJPEG dual stream компресия; <b>IR осветление до 10 м</b> ; <b>PIR детектор</b> за движение; вграден <b>микрофон</b> и говорител; детекция на движение/видео-тампер функция; слот за micro SDXC карта (до 256GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE 7.5W	HIKVISION 	DS-2CD2421G0-IW(W)	€ 76
		<b>Безжична</b> компактна IP камера Ден/Нощ; резолюция <b>4.0 Мегапиксела</b> (2560x1440@20 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 114°); механичен IR филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> / MJPEG dual stream компресия; <b>IR осветление до 10 м</b> ; <b>PIR детектор</b> за движение; вграден <b>микрофон</b> и говорител; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/детекция на лица; privacy mask; ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 128GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE 7W	HIKVISION 	DS-2CD2443G0-IW(W)	 € 117












Валидна от 29.07.2021 г.





	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
БЕЗЖИЧНИ WI-FI IP КАМЕРИ HIKVISION		<b>Безжична</b> корпусна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела</b> (2560x1440@20 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 75°); механичен IR филтър; DWDR; <b>3D DNR</b> шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG dual stream компресия; <b>вграден микрофон</b> ; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; обхват на работа до 50 м при пряка видимост; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/6W	HIKVISION 	DS-2CD2041G1-IDW1(D)	€ 80
		<b>Безжична</b> куполна IP камера Ден/Нощ с вградено <b>IR осветление с обхват до 30 м; 4.0 Мегапиксела</b> (2560x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.028 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 100°); механичен IR филтър; DWDR; <b>3D DNR</b> шумов филтър; H.265+/H.265/H.264+/H.264/ MJPEG dual stream компресия; <b>вграден микрофон</b> ; privacy mask; ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); Wi-Fi IEEE802.11b/g/n; обхват на работа до 50 м при пряка видимост; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/6W	HIKVISION 	DS-2CD2141G1-IDW1(D)	€ 86
		<b>3G/4G</b> IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват <b>до 50м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 86°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>DWDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> dual stream компресия; детекция на движение; ROI зони на кодиране; вграден <b>3G/4G мрежов интерфейс</b> (WCDMA/LTE-TDD/LTE-FDD) за безжичен пренос на видео и данни; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/8W; с включена стенна стойка DS-1296ZJ	HIKVISION 	DS-2CD2T25FD-I5GLE/R	€ 507
		<b>Безжична</b> управляема IP <b>мини-камера</b> Ден/Нощ; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2560x1440@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.005 Lux@F1.6 (Color); 0.001 Lux@F1.6 (B/W); <b>4X</b> оптично/16X цифрово увеличение; обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 96.7°~31.6°); вградено <b>IR осветление до 20 м</b> ; 300 preset позиции/24 зони за маскиране; механичен IR Cut филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> компресия; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>вграден микрофон</b> /аудио вход/изход; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; слот за microSDXC карта (до 256GB); Wi-Fi 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE/12.2W	HIKVISION 	DS-2DE2A404IW-DE3/W(C)	€ 218
4G IP КАМЕРА СЪС СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ	<b>АВТОНОМНИ 4G IP КАМЕРИ СЪС СОЛАРНО ЗАХРАНВАНЕ</b>				
		Автономна <b>4G</b> IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват <b>до 30м; 4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@12.5 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.6 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83.7°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> dual stream компресия; вграден <b>PIR детектор</b> за движение (обхват до 10м); вграден микрофон и говорител; детекция на движение; ROI зони на кодиране; EIS; Подобряване на картината (Defog); вграден <b>4G мрежов интерфейс</b> (WCDMA/LTE-TDD/LTE-FDD/GSM) за безжичен пренос на видео и данни (microSIM карта); <b>вградена памет 8GB eMMC</b> ; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP66) 0~40C; 5Vdc; <b>вградена литиева батерия 10Ah/4.25V</b> с два режима на работа; <b>соларен фотоволтаичен панел 5W</b> ; с включена стенна стойка	HIKVISION 	DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05	 € 373
	Автономна <b>4G</b> IP камера Ден/Нощ, EXIR технология с обхват <b>до 30м; 2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 кад/сек); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.004 Lux@F1.4 (Color); 0.002 Lux@F1.4 (B/W); (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хоризонтален ъгъл 107°); механичен IR филтър; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> dual stream компресия; детекция на движение; ROI зони на кодиране; Подобряване на картината (Defog); вграден <b>4G мрежов интерфейс</b> (WCDMA/LTE-TDD/LTE-FDD/GSM) за безжичен пренос на видео и данни (microSIM карта); <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/промяна в кадъра/анти-саботаж; слот за micro SDXC карта (до 256GB); за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc; <b>вградена литиева батерия 20Ah/12.6V</b> ; <b>соларен фотоволтаичен панел 40W</b> ; с включена стенна стойка	HIKVISION 	DS-2XS6A25G0-I/CH20S40	€ 1,819	






Валидна от 29.07.2021 г.

Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
<b>IP КАМЕРА С HDMI МОНИТОРЕН ИЗХОД</b>				
	Куполна IP камера Ден/Нощ с IR осветление с обхват до 30 м; вграден <b>HDMI изход за директна връзка към монитор</b> ; <b>2.0 Мегапиксела (1920x1080@50 кад/сек)</b> ; 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.009 Lux (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм (хор. ъгъл 108°); мех. IR филтър; 120dB WDR; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264 tri stream</b> компресия; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; <b>аудио вход/изход</b> ; <b>алармен вход/изход</b> ; HDMI изход (type D/female plug); слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за вътрешен монтаж (IP42); 12Vdc±25%/PoE 8.5W; опция за монт. основа: DS-1280ZJ-DM46	HIKVISION <b>H.265+</b> <b>HDMI</b>	DS-2CD2125G0-IMS	€ 188
<b>Стойки и монтажни основи за IP камери HIKVISION</b>				
	Монтажна основа за DS-2CD2TxxG0-Ix; DS-2CD2TxxG2-Ix; DS-2CD2T45G0P-I; DS-2CD2T46G2-xx; DS-2CD1623G0-IZ; DS-2CD2621G0-IZ; DS-2CD1631FWD-IZ; DS-2CD1643G0-IZ; DS-2CD2T47G2-L (Ø 88.5 mm)	HIKVISION	DS-1260ZJ	€ 12
	Монтажна основа за DS-2CD23xxG0-I; DS-2CD23xxG2-I; DS-2CD2345G0P-I (Опция - модел в черен цвят)	HIKVISION	DS-1280ZJ-DM8	€ 8
	Монтажна основа за DS-2CD2021G1-I; DS-2CD1323G0-I; DS-2CD1331-I; DS-2CD1343G0-I; DS-2CD2041G1-IDW1	HIKVISION	DS-1280ZJ-S	€ 18
	Монтажна основа за DS-2CD1001-I; DS-2CD1023G0-I; DS-2CD1301-I; DS-2CD1031-I; DS-2CD1041-I; DS-2CD2043G2-I; DS-2CD2063G2-I; DS-2CD2085FWD-I (Опция - модел в черен цвят)	HIKVISION	DS-1280ZJ-XS	€ 11
	Монтажна основа за DS-2CD1723G0-IZ; DS-2CD2721G0-IZ; DS-2CD1743G0-IZ; DS-2CD2346G2-xx; DS-2CD2347G2-L	HIKVISION	DS-1280ZJ-DM21	€ 10
	Монтажна основа за DS-2CD2121G0-I; DS-2CD2143G2-I; DS-2CD2143G2-IS; DS-2CD2163G0-I (Опция - модел в черен цвят)	HIKVISION	DS-1280ZJ-DM18	€ 9
	Адаптор за монтаж на стълб, съвместим с монтажни основи Hikvision, регулируем диаметър Ø67-127mm	HIKVISION	DS-1275ZJ-SUS	€ 29
<b>ПРОФЕСИОНАЛНИ IP КАМЕРИ HIKVISION DARKFIGHTER 4 МЕГАПИКСЕЛА - ЗА РАБОТА ПРИ НИСКА ОСВЕТЕНОСТ</b>				
	Корпусна IP камера Ден/Нощ; <b>4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек)</b> ; <b>1/2.5"</b> Progressive Scan CMOS сензор <b>с висока светочувствителност; 0.008 Lux (Color)/ 0 Lux IR on</b> ; интелигентно <b>IR осветление до 60 м</b> ; варифокален моторизиран обектив <b>2.7~13.5 мм</b> (хоризонтален ъгъл 116°~30°) с дистанционна настройка ( <b>Smart Focus</b> ); механичен IR филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG</b> компресия; аудио вход/изход; алармен вход/изход; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; ROI зони; HLC; слот за micro SDXC карта (до 128GB); за външен монтаж (IP66) от -30C~60C; 12Vdc/PoE+ 18W	HIKVISION smart IPC <b>DARKFIGHTER</b>	DS-2CD3645G0-IZS(C)	€ 330
	Куполна IP камера Ден/Нощ; <b>4.0 Мегапиксела (2688x1520@25 кад/сек)</b> ; <b>1/2.5"</b> Progressive Scan CMOS сензор <b>с висока светочувствителност; 0.008 Lux (Color)/ 0 Lux IR on</b> ; интелигентно <b>IR осветление до 40 м</b> ; варифокален моторизиран обектив <b>2.7~13.5 мм</b> (хоризонтален ъгъл 116°~30°) с дистанционна настройка ( <b>Smart Focus</b> ); механичен IR филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG</b> компресия; аудио вход/изход; алармен вход/изход; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; ROI зони; HLC; слот за micro SDXC карта (до 128GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP66) от -30C~60C; 12Vdc/PoE+ 12.5W	HIKVISION smart IPC <b>DARKFIGHTER</b>	DS-2CD3745G0-IZS(C)	€ 330
<b>СПЕЦИАЛИЗИРАНИ IP КАМЕРИ HIKVISION С АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ</b>				
	Специализирана IP камера Ден/Нощ <b>за автоматично разпознаване на регистрационни табели (LPR)</b> ; <b>Deep Learning</b> алгоритъм; <b>2.0 Мегапиксела FullHD (1920x1080@50 кад/сек)</b> ; 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002 Lux (0 Lux IR on); интелигентно <b>IR осветление до 50 м</b> ; варифокален моторизиран обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 103.3°~38.6°) с дистанционна настройка ( <b>Smart Focus</b> ); механичен IR филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> компресия; 5 видеопотока; 2 алармени входа/2 релейни изхода за управление на бариера (24Vdc/1A); <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>140dB WDR</b> ; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/анти-саботаж/ <b>LPR (вграден алгоритъм за разпознаване на рег. номера)</b> ; памет за 10 000 номера в черен/бял списък; възможност за разпознаване на номера при скорост до 120 km/h; SDK за LPR интеграция с външни системи; Подобряване на картината (Defog); ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вграден нагревател; за външен монтаж (IP67) от -40C~60C, стойка със скрито окабеляване; 12Vdc/PoE+ 12W	HIKVISION DeepinView series	iDS-2CD7A26G0/P-IZHS	€ 716

Валидна от 29.07.2021 г.









Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
 <b>LPR КАМЕРИ</b>	<b>Опция</b> - модел с варифокален моторизиран обектив <b>8~32 мм</b> и <b>IR осветление до 100 м</b>		DS-2CD7A26G0/P-IZHS (8-32)	☎ € 760
	<b>Опция</b> - модел с варифокален моторизиран обектив <b>8~32 мм</b> и <b>Wiegand интерфейс</b> за директно свързване към системи за контрол на достъпа		DS-2CD7A26G0/P-IZHSWG (8-32)	☎
 <b>LPR КАМЕРИ</b>	Специализирана IP камера Ден/Нощ за <b>автоматично разпознаване на регистрационни табели (LPR); Deep Learning</b> алгоритъм; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2680x1520@25 кад/сек); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.002 Lux (0 Lux IR on); интелигентно <b>IR осветление до 120 м</b> ; P-Iris варифокален моторизиран обектив <b>11~40 мм</b> (хоризонтален ъгъл 39.1°~12.1°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър; <b>H.265+/H.265/ H.264+/H.264</b> компресия; 5 видеопотока; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 релейни изхода за управление на бариера (24Vdc/1A); <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>140dB WDR</b> ; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/промяна в кадъра/анти-саботаж/ <b>LPR (вграден алгоритъм за разпознаване на рег. номера)</b> ; памет за 10 000 номера в черен/бял списък; разпознаване на цвят, тип и марка превозни средства; възможност за разпознаване на номера при скорост до 120 km/h; SDK за LPR интеграция с външни системи; Подобряване на картината (Defog); ROI зони на кодиране; слот за micro SDXC карта (до 256GB); вграден нагревател; вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP66) от -40C~66C, опция за стойка със скрито окабеляване (DS-1293ZJ-Y); 24Vac/Hi-PoE 28W	HIKVISION DeepinView	iDS-2CD7046G0/EP-IHSY  ANPR Camera	НОВО ☎
 <b>БРОЕНЕ НА ХОРА</b>	Специализирана <b>AI</b> IP камера за <b>броене на посетители; Deep Learning</b> AI алгоритъм; 1/2.7" Progressive Scan CMOS сензор (1920x1080); Dual CPU; 2 бр. вградени обектива за стереоскопичен изглед с фокусно разстояние <b>2 мм</b> (хоризонтален ъгъл 104.5°); механичен IR филтър; <b>H.265+/H.264+/MJPEG</b> компресия; аудио вход/изход/вграден микрофон; алармен вход/изход; <b>3D DNR</b> шумов филтър; DWDR; <b>вградена eMMC памет за архивиране на данните; възможност за преглед на данните от софтуер iVMS-4200/Hik Central и генериране на справки за преброените посетители (дневно/седмично/месечно/годишно)</b> ; детекция и възможност за филтър по височина; детекция на посока (вход/изход); за вътрешен монтаж; 12Vdc/PoE 8.3W	HIKVISION DeepinView	DS-2CD6825G0/C-IS	☎ € 768
	<b>Опция</b> - модел за външен монтаж		DS-2CD6825G0/C-IVS	☎ € 848
 <b>IP КАМЕРИ С DEEP LEARNING АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ</b>	Специализирана <b>AI</b> интелигентна IP камера за <b>периметрова охрана; Deep Learning</b> алгоритъм; <b>интелигентни функции за периметрова охрана: пресичане на линия/нарушение на зона с възможност за класификация на обекти (хора/превозни средства) и филтриране на фалшивите аларми; 4.0 Мегапиксела</b> (2680x1520@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор с висока светочувствителност; 0.001 Lux (0 Lux IR on); интелигентно <b>IR осветление до 50 м</b> ; варифокален моторизиран обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 114°~42°) с дистанционна настройка (Smart Focus); механичен IR филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> компресия; 5 видеопотока; 2 алармени входа/2 изхода; 3D DNR шумов филтър; <b>140dB WDR</b> ; <b>допълнителни функции:</b> оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/броене на обекти/анти-саботаж; ROI зони (до 4); Подобряване на картината (Defog); Цифров стабилизатор (EIS); аналогов видеоизход (CVBS); слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -40C~60C; 12Vdc/PoE 18W	HIKVISION DeepinView	iDS-2CD7A46G0-IZHS	☎ € 669
	Специализирана <b>AI</b> интелигентна IP камера за <b>бизнес анализ; Deep Learning</b> алгоритъм; <b>интелигентни функции за анализ на човекопотока: детекция на броя на хора в дефинирана зона и времето на престой, информация за времето прекарано на опашка; разпознаване и сравняване на лица, детекция на пол и възрастова група, броене на лица; 4.0 Мегапиксела</b> (2680x1520@25 к/с); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.001Lux@F1.2 (0 Lux IR on); интелигентно <b>IR осветление до 30 м</b> ; варифокален моторизиран P-iris обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 114°~42°) с дистанционна настройка; механичен IR филтър; <b>H.265+/H.265/ H.264+/H.264</b> компресия; 5 видеопотока; 3D DNR шумов филтър; <b>140dB WDR</b> ; аудио вход/изход; алармен вход/изход; <b>допълнителни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/промяна в кадъра; функция Face capture; ROI зони (до 4); Подобряване на картината (Defog); Цифров стабилизатор (EIS); слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); за вътрешен монтаж; 12Vdc/24Vac/PoE 12W	HIKVISION DeepinView	iDS-2CD7146G0-IZS	☎ € 579

Валидна от 29.07.2021 г.







	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP КАМЕРИ С DEEP LEARNING АНАЛИТИЧНИ ФУНКЦИИ		Специализирана <b>AI</b> интелигентна IP камера; <b>Deep Learning</b> алгоритъм; <b>интелигентни функции за анализ: разпознаване и сравняване на лица</b> (3 библиотеки с до общо 30000 лица) с алармиране, броене на лица (до 30 лица едновременно), <b>разпознаване на характеристики на тялото и лицето</b> , детекция на носене на каска, информация за времето прекарано на опашка, интелигентни функции за периметрова охрана: пресичане на линия/нарушение на зона с възможност за <b>класификация на обекти (хора/превозни средства)</b> и филтриране на фалшивите аларми; <b>12 Мегапиксела</b> (4000×3000@25 к/с); 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.009Lux@F1.2 (0 Lux IR on); интелигентно <b>IR осветление до 50 м</b> ; варифокален моторизиран P-iris обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 96°~46°) с дистанционна настройка; механичен IR филтър; H.265+/H.265/ H.264+/H.264 компресия; 5 видеопотока; 3D DNR шумов филтър; <b>DWDR</b> ; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; <b>допълнителни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/промяна в кадъра/броене на обекти; функция Face capture; ROI зони (до 4); Подобряване на картината (Defog); Цифров стабилизатор (EIS); слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); за външен монтаж (IP67) -40C~60C; 12Vdc/PoE+ 18W	HIKVISION DeepinView	iDS-2CD7AC5G0-IZH	€ 886
		Специализирана <b>AI</b> интелигентна IP камера; <b>Deep Learning</b> алгоритъм; <b>интелигентни функции за анализ: разпознаване и сравняване на лица</b> (3 библиотеки с до общо 30000 лица) с алармиране, броене на лица (до 30 лица едновременно), <b>разпознаване на характеристики на тялото и лицето</b> , детекция на носене на каска, информация за времето прекарано на опашка, интелигентни функции за периметрова охрана: пресичане на линия/нарушение на зона с възможност за <b>класификация на обекти (хора/превозни средства)</b> и филтриране на фалшивите аларми; <b>12 Мегапиксела</b> (4000×3000@25 к/с); 1/1.7" Progressive Scan CMOS сензор; 0.009Lux@F1.2 (0 Lux IR on); интелигентно <b>IR осветление до 30 м</b> ; варифокален моторизиран P-iris обектив <b>2.8~12 мм</b> (хоризонтален ъгъл 96°~46°) с дистанционна настройка; механичен IR филтър; H.265+/H.265/ H.264+/H.264 компресия; 5 видеопотока; 3D DNR шумов филтър; <b>DWDR</b> ; вграден <b>микрофон</b> ; аудио вход/изход; алармен вход/изход; <b>допълнителни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/промяна в кадъра/броене на обекти; функция Face capture; ROI зони (до 4); Подобряване на картината (Defog); Цифров стабилизатор (EIS); слот за micro SDXC карта (до 256GB); вандалоустойчива (IK10); за вътрешен монтаж; доп. захранващ изход за въшни у-ва (12Vdc/200mA); 12Vdc/24Vac/PoE 12W	HIKVISION DeepinView	iDS-2CD71C5G0-IZS	€ 870
<b>МИНИ УПРАВЛЯЕМИ IP КАМЕРИ HIKVISION - ONVIF съвместимост</b>					
Мини управляеми PTZ IP камери HIKVISION		Мегапикселова управляема IP <b>мини-камера</b> Ден/Нощ; <b>2.0 Мегапиксела FullHD</b> (1920×1080@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.05 Lux@F1.6 (Color); 0.001 Lux@F1.6 (B/W); <b>4X</b> оптично/16X цифрово увеличение; обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 109°~34°); вградено <b>IR осветление до 20 м</b> ; 300 preset позиции/24 зони за маскиране; механичен IR Cut филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> компресия; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; аудио вход/изход; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; слот за microSDXC карта (до 256GB); вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита (TVS4000V); 12Vdc/PoE/12W	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2DE2A204IW-DE3(C)	€ 182
Мини управляеми PTZ IP камери HIKVISION		Мегапикселова управляема IP <b>мини-камера</b> Ден/Нощ; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2560×1440@25 к/с); 1/3" Progressive Scan CMOS; 0.05 Lux@F1.6 (Color); 0.001 Lux@F1.6 (B/W); <b>4X</b> оптично/16X цифрово увеличение; обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 100°~33°); вградено <b>IR осветление до 20 м</b> ; 300 preset позиции/24 зони за маскиране; механичен IR Cut филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> компресия; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; аудио вход/изход; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; слот за microSDXC карта (до 256GB); вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита (TVS4000V); 12Vdc/PoE/12.2W	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2DE2A404IW-DE3(C)	€ 198

Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!

стр. 33 от 62



Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
<b>УПРАВЛЯЕМИ IP КАМЕРИ HIKVISION - ONVIF съвместимост</b>				
	Безжична управляема IP <b>мини-камера</b> Ден/Нощ; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2560×1440@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.005 Lux@F1.5 (Color); 0.001 Lux@F1.5 (B/W); <b>4X</b> оптично/16X цифрово увеличение; обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 96.7°~31.6°); вградено <b>IR осветление до 50 м</b> + вградена <b>бяла LED светлина до 30 м</b> ; 300 preset позиции/24 зони за маскиране; механичен IR Cut филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 компресия; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; аудио вход/изход; <b>вграден микрофон и говорител</b> (2W/100db); <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица/аудио детекция/анти-саботаж; слот за microSDXC карта (до 256GB); <b>Wi-Fi</b> 2.4Ghz IEEE802.11b/g/n; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита (TVS6000V); включена стенна стойка и захранващ адаптор; 12Vdc/PoE/19W	HIKVISION <b>H.265+</b> 	DS-2DE3A404IW-DE/W	€ 270
	Управляема IP PTZ камера; Ден/Нощ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.001 Lux@F1.6 (B/W); <b>15X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 5~75 мм); 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; 3D позициониране; механичен IR филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; Defog/EIS/HLC; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет; ANR; слот за microSDXC карта (до 256GB); -10~+50C; за вътрешен таванен монтаж, вградена гръмозащита (TVS4000V); включен захранващ адаптор; 12Vdc/PoE+/18W	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2DE4215W-DE3(C)	€ 303
	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.001 Lux@F1.6 (B/W); <b>25X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.8~120 мм); <b>интелигентно IR осветление до 100м.</b> с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; Defog/EIS/HLC; аудио вход/изход; алармен вход/изход; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет; ANR; слот за microSDXC карта (до 256GB); -30~+65C; за външен монтаж (IP66), вградена гръмозащита (TVS6000V); <b>включена стенна стойка и захранващ адаптор</b> ; 12Vdc/PoE+/18W	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2DE4225IW-DE(S6)	€ 420
	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2560×1440@25 к/с); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.001 Lux@F1.6 (B/W); <b>25X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.8~120 мм); <b>интелигентно IR осветление до 100м.</b> с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; Defog/EIS/HLC; аудио вход/изход; алармен вход/изход; <b>интелигентни функции</b> : алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет; ANR; слот за microSDXC карта (до 256GB); -30~+65C; за външен монтаж (IP66), вградена гръмозащита (TVS4000V), <b>включена стенна стойка и захранващ адаптор</b> ; 12Vdc/PoE+/24W	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2DE4425IW-DE(S5)	€ 497
	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920×1080@25 к/с); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.001 Lux@F1.6 (B/W); <b>32X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.8~153 мм); <b>интелигентно IR осветление до 150м.</b> с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; <b>интелигентни функции</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет; ANR; ROI; слот за microSDXC карта (до 256GB); -30~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита (TVS4000V); <b>включена стенна стойка</b> ; 24Vac/PoE+/30W	HIKVISION <b>H.265+</b>	DS-2DE5232IW-AE(E)	€ 675

Управляеми PTZ IP камери HIKVISION

Валидна от 29.07.2021 г.













Цените са без включен ДДС!



-доставя се по заявка

стр. 34 от 62



Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
 HIKVISION	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920×1080@25 κ/c); 1/2.8" Sony Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.5 (Color), 0.001 Lux@F1.5 (B/W); <b>32X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.8~153 мм); <b>интелигентно IR осветление до 150м.</b> с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; RS-485 (Pelco P/D); <b>функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking)</b> ; <b>интелигентни функции:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; ANR; ROI; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -30~+65C; за външен монтаж (IP66), вградена гръмозащита, 24Vac/Hi-PoE/40W	HIKVISION  <b>H.265+</b>	DS-2DE7232IW-AE(B)	€ 705
 HIKVISION	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920×1080@50 κ/c); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.005Lux@F1.6 (Color), 0.0005 Lux@F1.6 (B/W); <b>45X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4~180 мм); <b>интелигентно IR осветление до 200м.</b> с автоматично регулиране; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; мех. IR филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; HLC/BLC/EIS/Defog; ROI зони; аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 релеен изхода; <b>функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking)</b> ; <b>интелигентни функции/детекция:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/ детекция на лица; ANR; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -30~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 24Vac/Hi-PoE/40W	HIKVISION  <b>H.265+</b>	DS-2DE7A245IX-AE/S1	€ 1,132
 HIKVISION	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2560×1440@25 κ/c); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.2 (Color), 0.001 Lux@F1.2 (B/W); <b>32X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 4.8~153 мм); <b>интелигентно IR осветление до 200м.</b> с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264 tri stream компресия; <b>3D DNR</b> шумов филтър; <b>DWDR</b> ; Defog/EIS/HLC; аудио вход/изход; 2 алармени входа/1 изход; <b>функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking)</b> ; <b>интелигентни функции:</b> алгоритъм за <b>класификация на обекти</b> (хора/превозни средства) и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение на зона/оставен (изчезнал) предмет/анти-саботаж/детекция на лица; ANR; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -30~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 24Vac/Hi-PoE/40W	HIKVISION  <b>H.265+</b>	DS-2DE7432IW-AE(S5)	НОВО € 805
 HIKVISION	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2560×1440@25 κ/c); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор <b>с висока светочувствителност</b> ; 0.002Lux@F1.5 (Color), 0.0002 Lux@F1.5 (B/W); <b>25X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 5.9~147.5 мм); 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; мех. IR филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър; <b>140dB WDR</b> ; HLC/BLC/EIS; ROI зони; технология за бърз фокус (Rapid Focus); аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; <b>функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking)</b> ; <b>интелигентни функции/детекция:</b> алгоритъм за <b>класификация на обекти (хора/превозни средства)</b> и прецизна детекция; пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/вход-изход в зона/оставен (изчезнал) предмет/Face Capture/аудио детекция; <b>трафик функции:</b> разпознаване на рег. номера/цвят/марка превозно средство; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -40~+65C; вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 24Vac/Hi-PoE/60W	HIKVISION  <b>DARKFIGHTER</b>	DS-2DF6A425X-AEL(T3)	НОВО € 1,388 
 HIKVISION	Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2560×1440@25 κ/c); 1/1.8" Progressive Scan CMOS сензор <b>с висока светочувствителност</b> ; 0.002Lux@F1.2 (Color), 0.0002 Lux@F1.2 (B/W); <b>42X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 6~252 мм); <b>интелигентно IR осветление до 500м.</b> с автоматично регулиране; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; мех. IR филтър; <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър; <b>140dB WDR</b> ; HLC/BLC/EIS; ANR; ROI зони; технология за бърз фокус (Rapid Focus); аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; <b>функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking)</b> ; <b>интелигентни функции/детекция:</b> пресичане на линия/нарушение (престой) в зона/оставен (изчезнал) предмет/Face Capture/аудио детекция; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -40~+70C; вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP67); вградена гръмозащита (TVS6000V); 24Vac/Hi-PoE/50W	HIKVISION  <b>DARKFIGHTER</b>	DS-2DF8442IXS-AEL(T2)	€ 1,991 

Управляеми PTZ IP камери HIKVISION


















Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!













стр. 35 от 62

	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
Управляеми PTZ IP камери HIKVISION		Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; <b>8.0 Мегапиксела</b> (4096×2160@25 κ/c); 1/1,2" Progressive Scan CMOS сензор <b>с висока светочувствителност</b> ; 0.002Lux@F1.5 (Color), 0.0002 Lux@F1.6 (B/W); <b>42X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 7.5~315 мм); <b>интелигентно IR осветление до 500м.</b> с автоматично регулиране; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; мех. IR филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream</b> компресия; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; HLC/BLC/EIS; ROI зони; технология за бърз фокус (Rapid Focus); аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; <b>функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking)</b> ; <b>интелигентни функции/детекция:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на лица/аудио детекция; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -40~+65C; вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 24Vac/Hi-PoE/60W	HIKVISION  	DS-2DF8C842IXS-AELW		
	<b>УПРАВЛЯЕМИ IP КАМЕРИ HIKVISION с вградена лазерна подсветка</b>					
		Управляема IP PTZ камера с IR осветление; Ден/Нощ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920×1080@25 κ/c); 1/2.8" Progressive Scan CMOS сензор; 0.05Lux@F1.8 (Color), 0.01 Lux@F1.8 (B/W); <b>50X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 6.6~330 мм); <b>интелигентно осветление с лазерна подсветка до 500 м.</b> с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG dual stream</b> компресия; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; OIS; ANR; ROI зони на кодиране; технология за бърз фокус (Rapid Focus); аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; <b>функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking)</b> ; <b>интелигентни функции/детекция:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/детекция на лица/аудио детекция; Deep Learning алгоритъм за филтриране на реални аларми; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -40~+65C; вандалозащитена (IK10); за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита (TVS6000V); 24Vac/Hi-PoE/60W	HIKVISION 	DS-2DF8250I5X-AEL(C)		
		Мегапикселова управляема IP камера Ден/Нощ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920×1080@25 κ/c); 1/2.8" Progressive Scan CMOS; 0.005Lux@F1.8, (0 Lux IR on); <b>32X</b> оптично/16X цифрово увеличение (обектив 8~250 мм); <b>интелигентно осветление с лазерна подсветка до 800 м.</b> с автоматично регулиране в зависимост от увеличението; 300 preset позиции; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия; <b>3D DNR</b> филтър; DWDR; Defog/EIS; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; RS-485; <b>интелигентни функции/детекция:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/ детекция на лица/аудио детекция; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+65C; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита; 24Vac/90W	HIKVISION 	DS-2DY9236I8X-A(T3) 	По запитване 	
<b>СТОЙКИ ЗА УПРАВЛЯЕМИ IP КАМЕРИ HIKVISION</b>						
	Стенна стойка за PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ	€ 18		
	Стойка за монтаж на стълб (∅67-127mm) на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-POLE	€ 26		
	Стойка за ъглов монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1602ZJ-CORNER	€ 26		
	Стойка за таванен монтаж на PTZ камери Hikvision	HIKVISION	DS-1663ZJ	€ 12		
ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ	<b>КОМБИНИРАНИ (Bi-Spectrum) ТЕРМОВИЗИОННИ IP КАМЕРИ</b>					
		Комбинирана <b>термовизионна/дневна</b> IP камера с различни режими: комбиниран (bi-spectrum image fusion)/Picture-in-picture/самостоятелен (Image switching); <b>Термовизионна камера:</b> неохладяем VOx сензор <b>160x120@25</b> кад/сек (изходна резолюция 320x240); чувствителност (NETD) <40mk; pixel interval 17 μm; опционални обективи <b>2/3/6 мм</b> (хоризонтален зрителен ъгъл: 90°/50°/25°); възможност за детекция на хора на разстояние до <b>53/91/182 м</b> , автомобили до <b>162/280/559 м</b> ; <b>интелигентни функции с Deep Learning алгоритъм/детекция:</b> пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), <b>детекция на пожар</b> ; вградена светлинна и звукова аларма за активна превенция; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; <b>Дневна камера:</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS с висока чувствителност; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2688×1520@25 κ/c); 0.0089Lux (Color)/0.0018Lux (B/W); обектив 4/8 мм (хор. зрителен ъгъл 84°/39°); <b>интелигентно IR осветление до 15м.</b> ; <b>120dB WDR</b> ; 3D DNR филтър; механичен IR филтър; H.265+/H.264+/MJPEG dual stream компресия; аудио вход/изход; 1 алармен вход/1 изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -30~+60C; за външен монтаж (IP67); вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE/8.5W	HIKVISION	 DS-2TD1217-(2/3/6)/PA	€ 680	

Валидна от 29.07.2021 г.





















Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	Комбинирана <b>термовизионна/дневна</b> IP камера с различни режими: комбиниран (bi-spectrum image fusion)/Picture-in-picture/самостоятелен (Image switching); <b>Термовизионна камера:</b> неохладяем VOx сензор <b>160x120@25</b> кад/сек (изходна резолюция 320x240); чувствителност (NETD) <40mk; pixel interval 17 μm; опционални обективи <b>3/6/10 мм</b> (хоризонтален зрителен ъгъл: 50°/25°/16°); възможност за детекция на хора на разстояние до <b>91/182/285 м</b> , автомобили до <b>280/559/875 м</b> ; <b>интелигентни функции/детекция:</b> пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), <b>детекция на пожар</b> ; вградена светлинна и звукова аларма за активна превенция; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; <b>Дневна камера:</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS с висока чувствителност; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 к/с); 0.0089Lux (Color)/0.0018Lux (B/W); обектив 4/8 мм (хор. зрителен ъгъл 84°/39°) интелигентно IR осветление до 40м.; 120dB WDR; 3D DNR филтър; механичен IR филтър; H.264+/MJPEG dual stream компресия; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE 8W; включена монтажна основа	HIKVISION	 DS-2TD2617-(3/6/10)/PAI	€ 686 
	Комбинирана <b>термовизионна/дневна</b> IP камера с различни режими: комбиниран (bi-spectrum image fusion)/Picture-in-picture/самостоятелен (Image switching); <b>Термовизионна камера:</b> неохладяем VOx сензор <b>384x288@25</b> кад/сек; чувствителност (NETD) <35mk; pixel interval 17 μm; опционални обективи <b>10/15/25 мм</b> (хоризонтален зрителен ъгъл: 38°/25°/15°); възможност за детекция на хора на разстояние до <b>294/441/735 м</b> , автомобили до <b>902/1353/2255 м</b> ; <b>интелигентни функции/детекция:</b> пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), <b>детекция на пожар</b> ; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; <b>Дневна камера:</b> 1/2.7" Progressive Scan CMOS с висока чувствителност; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2688x1520@25 к/с); 0.0089Lux (Color)/0.0018Lux (B/W); обектив 4/6/12 мм (хор. зрителен ъгъл 84°/52°/25°) интелигентно IR осветление до 40/50/100м.; 120dB WDR; 3D DNR филтър; механичен IR филтър; H.264+/MJPEG dual stream компресия; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE 9.5W; включена монтажна основа	HIKVISION	 DS-2TD2637-(10/15/25)/P	€ 3,464 
	Комбинирана <b>термовизионна/дневна</b> IP камера с различни режими: комбиниран (bi-spectrum image fusion)/Picture-in-picture/самостоятелен (Image switching); <b>Термовизионна камера:</b> неохладяем VOx сензор <b>640x512@50</b> кад/сек; чувствителност (NETD) <40mk; pixel interval 17 μm; опционални обективи <b>25/50 мм</b> (хоризонтален зрителен ъгъл: 24.55°/24°); възможност за детекция на хора на разстояние до <b>735/1471 м</b> , автомобили до <b>2255/4510 м</b> ; <b>интелигентни функции с Deep Learning алгоритъм/детекция:</b> пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), <b>детекция на пожар</b> ; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; <b>Дневна камера:</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS с висока чувствителност; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 к/с); 0.001Lux (Color)/0.0001Lux (B/W); обектив 7/13 мм (хор. зрителен ъгъл 43°/40°) интелигентно IR осветление до 100м.; 120dB WDR; 3D DNR филтър; механичен IR филтър; H.264+/MJPEG dual stream компресия; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; аналогов BNC изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+60C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 24Vac/12Vdc/PoE+; включена монтажна основа	HIKVISION	 DS-2TD2866-25/50/V1	По запитване 
<b>ТЕРМОВИЗИОННИ IP КАМЕРИ</b>				
	<b>Термовизионна</b> IP камера, неохладяем VOx сензор <b>160x120@25</b> кад/сек (изходна резолюция 320x240); чувствителност (NETD) <40mk; pixel interval 17 μm; опционални обективи <b>2/3/6 мм</b> (хоризонтален зрителен ъгъл: 90°/50°/25°); възможност за детекция на хора на разстояние до <b>53/91/182 м</b> , автомобили до <b>162/280/559 м</b> ; <b>интелигентни функции с Deep Learning алгоритъм/детекция:</b> пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), <b>детекция на пожар</b> ; вградена светлинна и звукова аларма за активна превенция; <b>H.265+/H.264+/MJPEG dual stream</b> компресия; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; аудио вход/изход; 1 алармен вход/1 изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -40~+65C; за външен монтаж (IP67); вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE/5W	HIKVISION	DS-2TD1117-(2/3/6)/PA € 598	
	<b>Термовизионна</b> IP камера, неохладяем VOx сензор <b>160x120@25</b> кад/сек (изходна резолюция 320x240); чувствителност (NETD) <40mk; pixel interval 17 μm; опционални обективи <b>2/3/6 мм</b> (хоризонтален зрителен ъгъл: 90°/50°/25°); възможност за детекция на хора на разстояние до <b>53/91/182 м</b> , автомобили до <b>162/280/559 м</b> ; <b>интелигентни функции с Deep Learning алгоритъм/детекция:</b> пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), <b>детекция на пожар</b> ; вградена светлинна и звукова аларма за активна превенция; <b>H.265+/H.264+/MJPEG dual stream</b> компресия; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; аудио вход/изход; 1 алармен вход/1 изход; слот за micro SDXC карта (до 256GB); -40~+65C; за външен монтаж (IP67); вградена гръмозащита; 12Vdc/PoE/5W	HIKVISION	DS-2TD2117-(2/3/6)/PAI	 € 598

Валидна от 29.07.2021 г.





Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
 HIKVISION	<b>Термовизионна</b> IP камера, неохладяем VOx сензор <b>384x288@25</b> кад/сек; чувствителност (NETD) <35mk; pixel interval 17 μm; <b>опционални обективи: 10/15/25 мм</b> (хоризонтален зрителен ъгъл: <b>38°/24°/15°</b> ); възможност за детекция на хора на разстояние до <b>294/441/735 м</b> , автомобили до <b>902/1353/2255 м</b> ; интелигентни функции с <b>Deep Learning алгоритъм/детекция:</b> пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), <b>детекция на пожар</b> ; <b>H.265+/H.264+/MJPEG tri-stream</b> компресия; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; аналогов BNC изход; слот за microSDXC карта (до 128GB); -40~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 12Vdc/24Vac/PoE (5.5W); включена монтажна основа	HIKVISION	DS-2TD2137-(10/15/25)/P 	€ 2,954 
 HIKVISION	<b>Термовизионна</b> IP камера, неохладяем VOx сензор <b>640x512@50</b> кад/сек; чувствителност (NETD) <40mk; pixel interval 17 μm; <b>опционални обективи: 15/25/35 мм</b> (хоризонтален зрителен ъгъл: <b>39°/24°/17°</b> ); възможност за детекция на хора на разстояние до <b>441/735/1029 м</b> , автомобили до <b>1353/2255/3157 м</b> ; интелигентни функции с <b>Deep Learning алгоритъм/детекция:</b> пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), <b>детекция на пожар</b> ; <b>H.265+/H.264+/MJPEG tri-stream</b> компресия; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; аналогов BNC изход; слот за microSDXC карта (до 128GB); -40~+65C; за външен монтаж (IP66); вградена гръмозащита; 12Vdc/24Vac/PoE+ (0.5 A); включена монтажна основа	HIKVISION	DS-2TD2166-(15/25/35)/V1 	По запитване 
 HIKVISION	<b>Термовизионна</b> IP камера, неохладяем VOx сензор <b>640x512@50</b> кад/сек; чувствителност (NETD) <40mk; <b>опционални обективи: 50/75/100 мм</b> (хоризонтален зрителен ъгъл: <b>12.42°/8.3°/6.23°</b> ); възможност за детекция на хора на разстояние до <b>1471/2206/2941 м</b> , автомобили до <b>4510/6765/9020 м</b> ; <b>интелигентни функции/детекция:</b> пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), <b>детекция на пожар</b> ; измерване на температура (-20~150°C); Adaptive AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR филтър; <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG tri-stream</b> компресия; аудио вход/изход; 2 алармени входа/2 изхода; слот за microSDXC карта (до 64GB); допълнителен аналогов видеоизход (CVBS); -40~+65C; вградена гръмозащита TVS 6000V; за външен монтаж (IP66); 12Vdc/24Vac/PoE+ (20W)	HIKVISION	DS-2TD2366-50/75/100	По запитване 
 HIKVISION	Комбинирана <b>термовизионна/дневна</b> управляема IP камера; <b>Термовизионна камера:</b> неохладяем VOx сензор <b>384x288@25</b> кад/сек; чувствителност (NETD) <50mk; опционални обективи <b>25/50 мм</b> (хоризонтален зрителен ъгъл: <b>15°/7.47°</b> ); възможност за детекция на хора на разстояние до <b>735/1471 м</b> , автомобили до <b>2255/4510 м</b> ; <b>интелигентни функции/детекция:</b> пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, температурна детекция (±8°C), <b>детекция на пожар</b> ; AGC; DDE (Digital Detail Enhancement); 3D DNR; <b>Дневна камера:</b> 1/1.9" Sony Progressive Scan CMOS; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 к/с); <b>36X</b> оптично/16X цифрово увеличение; интелигентно <b>IR осветление до 200 м</b> ; 120dB WDR; функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking); 3D DNR филтър; Defog; 300 preset позиции; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия с регулиране на трафика; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; вградена чистачка; RS-485; аналогов BNC изход; слот за microSDXC карта (до 64GB); -40~+60C; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита; 24Vac/60W	HIKVISION 	 DS-2TD4136-25/50/V2 	По запитване 
 HIKVISION	Комбинирана <b>термовизионна/дневна</b> управляема IP камера; <b>Термовизионна камера:</b> неохладяем VOx сензор 640x512@25 кад/сек; чувствителност <40mk (@25°C, F=1.0); опционални обективи <b>50/75 мм</b> (хоризонтален зрителен ъгъл: <b>12.42°/8.3°</b> ); възможност за детекция на хора на разстояние до <b>1471/2206 м</b> , автомобили до <b>4510/6765 м</b> ; <b>интелигентни функции/детекция:</b> пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, <b>термална граница, детекция на пожар</b> ; <b>Дневна камера:</b> 1/2.8" Progressive Scan CMOS; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 к/с); <b>36X/49X</b> оптично увеличение; интелигентно <b>IR осветление до 500 м</b> ; 120dB WDR; 3D DNR филтър; Defog; EIS стабилизатор; 300 preset позиции; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия с регулиране на трафика; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; вградена чистачка; RS-485; слот за microSDXC карта (до 64GB); допълнителен аналогов видеоизход (CVBS); -40~+60C; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита TVS 6000V; 24Vac/120W	HIKVISION	 DS-2TD6266-50H2L/75C2L/V2	По запитване 

ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ

Валидна от 29.07.2021 г.
















-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!








стр. 38 от 62



	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ		Комбинирана <b>термовизионна/дневна</b> управляема IP камера; <b>Термовизионна камера:</b> неохладяем VOx сензор 640x512@25 кад/сек; чувствителност < 40mk; <b>моторизиран варифокален термовизионен обектив 30~150 мм</b> (хоризонтален зрителен ъгъл: 20.56°~4.15°); възможност за детекция на хора на разстояние до <b>1000~4412 м</b> , автомобили до <b>3157~13529 м</b> ; <b>интелигентни функции/детекция: пресичане на линия, навлизане/излизане в зона, термална граница, детекция на пожар</b> ; измерване на температура (-20~150°C); <b>Дневна камера:</b> 1/1.8" Progressive Scan CMOS; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 к/с); <b>62X оптично</b> увеличение (12.5~775mm); DWDR; 3D DNR филтър; Defog; 300 preset позиции; механичен IR филтър; H.264 dual stream компресия с регулиране на трафика; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; вградена чистачка; RS-485; слот за micro SDXC карта (до 64GB); допълнителен аналогов видеоизход (CVBS); -40~+60C; за външен монтаж IP66; вградена гръмозащита; 48Vdc/220W	HIKVISION	 DS-2TD8166-150ZE2F/V2	По запитване 
	<b>ВЗРИВООБЕЗОПАСЕНИ IP КАМЕРИ</b>				
ВЗРИВООБЕЗОПАСЕНИ IP КАМЕРИ		<b>Взривообезопасена IP камера (Ex-Proof)</b> , EXIR технология с обхват до 30м; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2560x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; 120dB WDR; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; аудио вход/изход; 2 алармен входа/изхода; слот за micro SDXC карта (до 128GB); <b>взривообезопасност: ATEX, IECEx; корпус от неръждаема стомана 316L/NEМА 4X/C5-M</b> ; за външен монтаж (IP68) -30~60C; 220Vac/PoE 7W; опция за стенна стойка: DS-1704ZJ	HIKVISION 	DS-2XE6242F-IS/L316	По запитване 
		<b>Взривообезопасена</b> управляема IP PTZ камера ( <b>Ex-Proof</b> ); Ден/Нощ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 к/с); 1/1.9" Progressive Scan CMOS сензор с <b>висока светочувствителност</b> ; 0.002Lux@F1.5 (Color), 0.0002 Lux@F1.5 (B/W); <b>23X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 5.9~135.7 мм); 300 preset позиции/8 патрула/8 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.264+/H.264/MJPEG dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; HLC/BLC/Defog; ROI зони на кодиране; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; <b>функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking)</b> ; <b>интелигентни функции/детекция:</b> пресичане на линия/нарушение на зона/аудио детекция; слот за micro SDXC карта (до 128GB) с ANR функция; -40~+65C; вандалозащитена; <b>взривообезопасност: TÜV 16 ATEX 7950X, IECEx TUR 16.0050X; корпус от неръждаема стомана 306L</b> ; за външен монтаж (IP68); 220Vac/60W; опция за стенна стойка: DS-1685ZJ-X	HIKVISION 	DS-2DF6223-CXW	По запитване 
<b>IP КАМЕРИ ЗА РАБОТА В АГРЕСИВНА СРЕДА</b>					
IP КАМЕРИ ЗА РАБОТА В АГРЕСИВНА СРЕДА		Куполна IP камера ( <b>Anti-corrosion</b> ), IR осветление с обхват до 10 м; <b>4.0 Мегапиксела</b> (2560x1440@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); обектив 4 мм (хоризонтален ъгъл 83°); механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; BLC/Defog; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); <b>корпус от неръждаема стомана 316L (стандарти: WF-2/NEМА 4X/C5-M)</b> ; за външен монтаж (IP67) -30~60C; 12Vdc/PoE 5W	HIKVISION	DS-2XC6142FWD-IS	По запитване 
		Корпусна IP камера ( <b>Anti-corrosion</b> ), IR осветление с обхват до 80 м; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@50 к/с); 1/1.9" Progressive Scan CMOS сензор с <b>висока светочувствителност</b> ; 0.002 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); варифокален моторизиран обектив 2.8~12 мм (хоризонтален ъгъл 90.1°~31°) с автоматичен фокус; механичен IR филтър; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; BLC/Defog; H.265+/H.265/H.264+/H.264 dual stream компресия; интелигентни функции: пресичане на линия/нарушение на зона/анти-саботаж/оставен (изчезнал) предмет/детекция на лица; privacy mask; аудио вход/изход; алармен вход/изход; слот за micro SDXC карта (до 128GB); допълнителен аналогов видеоизход (CVBS); <b>корпус от неръждаема стомана 316L (стандарти: NEMA 4X/C5-M)</b> ; за външен монтаж (IP67) -40~60C; 24Vac/40W; опция за стенна стойка: DS-1701ZJ	HIKVISION <b>DARKFIGHTER</b>	DS-2CD6626B-IZHS	По запитване 

Валидна от 29.07.2021 г.















	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
IP КАМЕРИ ЗА РАБОТА В АГРЕСИВНА СРЕДА		Управляема IP PTZ камера ( <b>Anti-corrosion</b> ); Ден/Нощ; <b>2.0 Мегапиксела</b> (FullHD 1920x1080@25 к/с); 1/1.9" Progressive Scan CMOS сензор <b>с висока светочувствителност</b> ; 0.002Lux@F1.5 (Color), 0.0002 Lux@F1.5 (B/W); <b>23X</b> оптично/16X цифр. увеличение (обектив 5.9~135.7 mm); 300 preset позиции/8 патрула/24 зони за маскиране; механичен IR филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия; 3D DNR шумов филтър; <b>120dB WDR</b> ; HLC/BLC/Defog; ROI зони на кодиране; аудио вход/изход; 7 алармени входа/2 релейни изхода; <b>функция "Автоматично проследяване" (Smart Tracking)</b> ; <b>интелигентни функции/детекция</b> : пресичане на линия/нарушение на зона/аудио детекция; слот за micro SDXC карта (до 128GB); -40~+65C; вградена гръмозащита; вандалоустойчива (IK10); <b>корпус от неръждаема стомана 316L (стандарт: WF-2/НЕМА 4Х/С5-М)</b> ; за външен монтаж (IP67); 24Vac/Hi-PoE/60W; опция за стенна стойка: DS-1697ZJ	HIKVISION <b>DARKFIGHTER</b>	DS-2DT6223-AELY	По запитване 
	<b>МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION</b> <a href="#">(поддържани HDD дискове - link)</a>				
МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)		<b>4-канален</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 40Mbps/изходящ: 60Mbps; компресия <b>H.265/H.264+/H.264/MPEG4</b> ; резолюция на запис <b>до 4 MPx</b> ; локално декодиране: до 2x1080p/1x4MPx камери; до <b>1xSATA</b> твърд диск (до 6TB/диск); 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: <b>HDMI/VGA</b> (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/18W; размери: 200x205x48 mm	HIKVISION	DS-7104NI-Q1	€ 63
		<b>4-канален</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 40Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; резолюция на запис <b>до 8 MPx</b> ; локално декодиране: до 4x1080p/1x4K камери; до <b>1xSATA</b> твърд диск (до 6TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K, VGA: до 1080p</b> ); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 260x225x48 mm	HIKVISION <b>ULTRA HD 4K</b>	DS-7604NI-K1(C)	€ 90
		<b>8-канален</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 80Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия <b>H.265/H.264+/H.264/MPEG4</b> ; резолюция на запис <b>до 8 MPx</b> ; локално декодиране: до 4x1080p/1x4K камери; <b>1xSATA</b> твърд диск (до 6TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K, VGA: до 1080p</b> ); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 315x240x48 mm	HIKVISION <b>ULTRA HD 4K</b>	DS-7608NI-Q1(C)	€ 94
		<b>8-канален</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 80Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> ; резолюция на запис <b>до 8 MPx</b> ; локално декодиране: до 8x1080p/2x4K камери; до <b>2xSATA</b> твърд диск (до 6TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K, VGA: до 1080p</b> ); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION <b>ULTRA HD 4K</b>	DS-7608NI-K2	€ 136
		<b>16-канален</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия <b>H.265/H.264+/H.264/MPEG4</b> ; резолюция на запис <b>до 8 MPx</b> ; локално декодиране: до 4x1080p/1x4K камери; <b>1xSATA</b> твърд диск (до 6TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K, VGA: до 1080p</b> ); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/10W; размери 315x240x48 mm	HIKVISION <b>ULTRA HD 4K</b>	DS-7616NI-Q1(C)	€ 115

Валидна от 29.07.2021 г.







	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR)		<b>16-канален</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/ H.264; резолюция на запис <b>до 8 MPx</b> ; локално декодиране: до 8x1080p/2x4K камери; до <b>2xSATA</b> твърд диск (до 6TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K</b> , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION 	DS-7616NI-K2	€ 157
		<b>16-канален</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/ H.264; резолюция на запис <b>до 8 MPx</b> ; локално декодиране: до 8x1080p/2x4K камери; до <b>4xSATA</b> твърд диск (до 6TB/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2 1Gbit LAN порта; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K</b> , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445x390x70 mm/1.5U	HIKVISION 	DS-7716NI-K4	€ 297
		<b>32-канален</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: 256Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/ H.264; резолюция на запис <b>до 8 MPx</b> ; локално декодиране: до 8x1080p/2x4K камери; до <b>2xSATA</b> твърд диск (до 6TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K</b> , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION 	DS-7632NI-K2	€ 240
		<b>32-канален</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: 256Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/ H.264; резолюция на запис <b>до 8 MPx</b> ; локално декодиране: до 8x1080p/4x4MP/2x4K камери; до <b>4xSATA</b> твърди диска (до 6TB/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K</b> , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445x390x70 mm/1.5U	HIKVISION 	DS-7732NI-K4	€ 354
<b>4K МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION - запис до 12 Мегапиксела</b>			<a href="#">(поддържани HDD дискове - link)</a>		
МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ 4K (NVR)		<b>8-канален 4K</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: <b>80Mbps</b> /изходящ: 256Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/ H.264; резолюция на запис <b>до 12 MPx/4K</b> ; локално декодиране: до 4x4K/16x1080p камери; до <b>2xSATA</b> твърди диска (до 6TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K</b> , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/40W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION 	DS-7608NI-I2	€ 230
		<b>16-канален 4K</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: <b>160Mbps</b> /изходящ: 256Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/ H.264; резолюция на запис <b>до 12 MPx/4K</b> ; локално декодиране: до 4x4K/16x1080p камери; до <b>2xSATA</b> твърди диска (до 6TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K</b> , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/40W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION 	DS-7616NI-I2	€ 313

Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка



Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	<p><b>32-канален 4K</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: <b>256Mbps</b>/изходящ: 256Mbps; компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b>; резолюция на запис <b>до 12 Мрх/4K</b>; локално декодиране: до 4x4K/16x1080p камери; до <b>4xSATA</b> твърди диска (до 6TB/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи (<b>HDMI: до 4K</b>, VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445x400x71 mm/1.5U</p>	HIKVISION	DS-7732NI-I4(B)	€ 574
	<p><b>32-канален 4K</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: <b>320Mbps</b>/изходящ: 256Mbps; компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b>; резолюция на запис <b>до 12 Мрх/4K</b>; локално декодиране: до 4x4K/16x1080p камери; до <b>8xSATA</b> твърди диска (до 6TB/диск) hot-swap; 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; eSATA; 2x1Gbit LAN; <b>2 HDMI + 2 VGA</b> мониторни изходи (<b>HDMI 1/VGA1: до 4K</b>, HDMI 2/VGA 2: до 1080p); RAID0/1/5/10; RS-232/485; поддръжка на клавиатура; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/30W; размери 445x470x90 mm/2U rackmount</p>	HIKVISION	DS-9632NI-I8	€ 1,216
	<p><b>64-канален 4K</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 64 IP камери; входящ капацитет: <b>320Mbps</b>/изходящ: 256Mbps; компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b>; резолюция на запис <b>до 12 Мрх/4K</b>; локално декодиране: до 4x4K/16x1080p камери; до <b>8xSATA</b> твърди диска (до 6TB/диск) hot-swap; 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; eSATA; 2x1Gbit LAN; <b>2 HDMI + 2 VGA</b> мониторни изходи (<b>HDMI 1/VGA1: до 4K</b>, HDMI 2/VGA 2: до 1080p); RAID0/1/5/10; RS-232/485; поддръжка на клавиатура; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/30W; размери 445x470x90 mm/2U rackmount</p>	HIKVISION	DS-9664NI-I8	По запитване
	<p><b>128-канален 4K</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 128 IP камери; входящ капацитет: <b>576Mbps</b>/изходящ: 512Mbps; компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b>; резолюция на запис <b>до 12 Мрх/4K</b>; локално декодиране: до 20x1080p камери; до <b>16xSATA</b> твърди диска (до 6TB/диск) hot-swap; 16 алармени входа/8 изхода; 1 аудио изход; 4 USB порта; eSATA; 4x1Gbit LAN; <b>2 HDMI + 1 VGA</b> мониторни изходи (<b>HDMI 1/2: до 4K</b>, VGA: до 1080p); RAID0/1/5/10; RS-485; поддръжка на клавиатура; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/140W; размери 442x494x146 mm/3U rackmount</p>	HIKVISION	DS-96128NI-I16	По запитване
	<p><b>256-канален 4K</b> мрежов рекордер/сървър; поддържа 256 IP камери; входящ капацитет: <b>576Mbps</b>/изходящ: 512Mbps; компресия <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b>; резолюция на запис <b>до 12 Мрх/4K</b>; локално декодиране: до 20x1080p камери; до <b>16xSATA</b> твърди диска (до 6TB/диск) hot-swap; 16 алармени входа/8 изхода; 1 аудио изход; 4 USB порта; eSATA; 4x1Gbit LAN; <b>2 HDMI + 1 VGA</b> мониторни изходи (<b>HDMI 1/2: до 4K</b>, VGA: до 1080p); RAID0/1/5/10; RS-485; поддръжка на клавиатура; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; функция SmartSearch; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/140W; размери 442x494x146 mm/3U rackmount</p>	HIKVISION	DS-96256NI-I16	По запитване
<p><b>PoE (Power Over Ethernet) МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION</b></p>		<p><a href="#">(поддържани HDD дискове - link)</a></p>		
	<p><b>4-канален</b> мрежов рекордер/сървър с <b>4 вградени PoE порта</b> (max 36W); поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 40Mbps/изходящ: 60Mbps; компресия <b>H.265/H.264+/H.264/MPEG4</b>; резолюция на запис <b>до 4 Мрх</b>; локално декодиране: до 2x1080p/1x4Мрх камери; до <b>1xSATA</b> твърд диск (до 6TB/диск); 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: <b>HDMI/VGA</b> (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 48Vdc/50W; размери: 200x205x48 mm</p>	HIKVISION	DS-7104NI-Q1/4P	€ 101

Валидна от 29.07.2021 г.





	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
PoE МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (PoE NVR)		<b>4-канален</b> мрежов рекордер/сервър с <b>4 вградени PoE порта</b> (max 40W); поддържа 4 IP камери; входящ капацитет: 40Mbps/изходящ: 80Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция на запис <b>до 8 MPx</b> ; локално декодиране: до 4x1080p/1x4K камери; до <b>1xSATA</b> твърд диск (до 6TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 100Mbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K</b> , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 48Vdc/65W; размери 315x240x48 mm	HIKVISION	DS-7604NI-K1/4P(C)	€ 133
		<b>8-канален</b> мрежов рекордер/сервър с <b>8 вградени PoE порта</b> (max 75W); поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 60Mbps/изходящ: 60Mbps; компресия <b>H.265</b> /H.264+/H.264/MPEG4; резолюция на запис <b>до 4 MPx</b> ; локално декодиране: до 2x1080p/1x4MPx камери; до <b>1xSATA</b> твърд диск (до 6TB/диск); 2 USB порта; 100Mbit LAN; видеоизходи: <b>HDMI/VGA</b> (1080p); поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 48Vdc/90W; размери: 285x215x48 mm	HIKVISION	DS-7108NI-Q1/8P(C)	€ 147
		<b>8-канален</b> мрежов рекордер/сервър с <b>8 вградени PoE порта</b> (max 75W); поддържа 8 IP камери; входящ капацитет: 80Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция на запис <b>до 8 MPx</b> ; локално декодиране: до 8x1080p/2x4K камери; до <b>2xSATA</b> твърд диск (до 6TB/диск); 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K</b> , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION	DS-7608NI-K1/8P(C)	€ 186
		<b>16-канален</b> мрежов рекордер/сервър с <b>16 вградени PoE порта</b> (max 200W); поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: 160Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция на запис <b>до 8 MPx</b> ; локално декодиране: до 8x1080p/2x4K камери; до <b>2xSATA</b> твърд диск (до 6TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K</b> , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION	DS-7616NI-K2/16P	€ 337
		<b>32-канален</b> мрежов рекордер/сервър с <b>16 вградени PoE порта</b> (max 200W); поддържа 32 IP камери; входящ капацитет: 256Mbps/изходящ: 160Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция на запис <b>до 8 MPx</b> ; локално декодиране: до 8x1080p/4x4MP/2x4K камери; до <b>4xSATA</b> твърди диска (до 6TB/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K</b> , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/20W; размери 445x390x70 mm/1.5U	HIKVISION	DS-7732NI-K4/16P	€ 555
	<b>МРЕЖОВИ РЕКОРДЕРИ (NVR) HIKVISION с DEEP LEARNING АЛГОРИТЪМ</b>				
DEEP LEARNING NVR		<b>16-канален 4K</b> мрежов рекордер/сервър; <b>вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства)</b> и прецизна детекция на до 4 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или <b>разпознаване и сравняване на лица</b> на 1 камера (база с до 16 библиотеки с до 10 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: <b>160Mbps</b> /изходящ: 256Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264; резолюция на запис <b>до 12 MPx/4K</b> ; локално декодиране: до 16x1080p камери; до <b>2xSATA</b> твърди диска (до 8TB/диск); 4 алармени входа/1 изхода; 1 аудио изход; 2 USB порта; 1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4K</b> , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/15W; размери 380x315x52 mm	HIKVISION	DS-7616NXI-I2/S 	€ 325 

Валидна от 29.07.2021 г.







Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	<b>32-канален 4K</b> мрежов рекордер/сървър; <b>вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства)</b> и прецизна детекция на до 4 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или <b>разпознаване и сравняване на лица</b> на 1 камера (база с до 16 библиотеки с до 10 000 лица); функция Face capture на 1 камера; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; поддържа 16 IP камери; входящ капацитет: <b>256Mbps</b> /изходящ: 256Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/ H.264; резолюция на запис <b>до 12 Мрх/4К</b> ; локално декодиране: до 16x1080p камери; до <b>4xSATA</b> твърди диска (до 6TB/диск); 16 алармени входа/4 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; 2x <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI1: до 4К</b> , HDMI2/VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 220Vac/30W; размери 445x400x75 mm	HIKVISION	DS-7732NXI-I4/S(C) 	☎ € 585
	<b>8-канален 4K</b> мрежов рекордер/сървър; <b>вграден Deep Learning алгоритъм за разпознаване и сравняване на лица</b> ; поддържа 8 IP камери; база с до 16 библиотеки с до 100 000 лица (до 4.7GB); функция Face capture на до 4 камери; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; входящ капацитет: <b>80Mbps</b> /изходящ: 256Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/ H.264; резолюция на запис <b>до 12 Мрх/4К</b> ; локално декодиране: до 4x4K/16x1080p камери; до <b>2xSATA</b> твърди диска (до 6TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; 1 аудио изход; 3 USB порта; 1Gbit LAN; <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI: до 4К</b> , VGA: до 1080p); ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/40W; размери 385x315x52 mm	HIKVISION	iDS-7608NXI-I2/8F 	☎ € 947
	<b>16-канален 4K</b> мрежов рекордер/сървър; <b>вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства)</b> и прецизна детекция на до 16 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или <b>разпознаване и сравняване на лица</b> на до 16 камери (база с до 32 библиотеки с до 100 000 лица; функция Face capture на до 4 камери; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; <b>разпознаване на характеристики на хора/автомобили</b> (цвет/форма и др.) на до 4 камери със Smart търсене на обекти по снимка или характеристики; входящ капацитет: <b>320Mbps</b> /изходящ: 256Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/ H.264; резолюция на запис <b>до 12 Мрх/4К</b> ; локално декодиране: до 16x1080p камери; до <b>4xSATA</b> твърди диска (до 10TB/диск); 16 алармени входа/8 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; 2x <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI1: до 4К</b> , HDMI2/VGA: до 1080p); eSATA; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/80W; размери 445x400x71 mm/1.5U rackmount	HIKVISION	iDS-7716NXI-I4/X(C) 	☎ € 1,352
	<b>32-канален 4K</b> мрежов рекордер/сървър; <b>вграден Deep Learning алгоритъм за класификация на обекти (хора/превозни средства)</b> и прецизна детекция на до 16 камери / филтриране на фалшиви аларми и възможност за търсене на обекти или <b>разпознаване и сравняване на лица</b> на до 16 камери (база с до 32 библиотеки с до 100 000 лица; функция Face capture на до 4 камери; поддържа: аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице; <b>разпознаване на характеристики на хора/автомобили</b> (цвет/форма и др.) на до 4 камери със Smart търсене на обекти по снимка или характеристики; входящ капацитет: <b>320Mbps</b> /изходящ: 256Mbps; компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/ H.264; резолюция на запис <b>до 12 Мрх/4К</b> ; локално декодиране: до 16x1080p камери; до <b>4xSATA</b> твърди диска (до 10TB/диск); 16 алармени входа/8 изхода; 1 аудио изход; 3 USB порта; 2x1Gbit LAN; 2x <b>HDMI + VGA</b> мониторни изходи ( <b>HDMI1: до 4К</b> , HDMI2/VGA: до 1080p); eSATA; ANR технология за възстановяване на записа от SD карта в камери Hik след прекъсване на мрежата; поддръжка на ONVIF IP камери; преглед и управление през Internet PC/мобилен телефон (iOS/Android) с безплатен CMS софтуер iVMS-4200/Hik-Connect; P2P (HikCloud); управление с мишка; графично меню на Български език; без HDD; 12Vdc/80W; размери 445x400x71 mm/1.5U rackmount	HIKVISION	iDS-7732NXI-I4/X(C)(T) 	☎ € 1,484
	Планки за монтаж в rack шкаф на NVR рекордери DS-7608/7616NI-K2(8P/16P); DS-7608/7616NI-I2; DS-7616NXI-I2/S; iDS-7608NXI-I2/8F	Hikvision	1U19"	€ 2

DEEP LEARNING NVR

Валидна от 29.07.2021 г.





	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
<b>PC SERVER</b>		<b>PC сървър</b> с OS Windows Server 2016 Std; CPU <b>Intel Xeon SP E2124</b> ; RAM 16GB DDR4; <b>2x1TB</b> твърди диска 7.2K (RAID 1); дисков контролер SAS H330; 1xUSB 2.0 + 2xUSB 3.0 портове; 2x1GbE LAN мрежови портове; VGA мониторен изход; serial порт; вграден мениджмънт с iDRAC9 lifecycle контролер; 250W захранващ блок; 220Vac; размери 434x595/1U rackmount	HIKVISION	DS-VE11D-C/HW01	По запитване 
<b>РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОСТЕНА HIKVISION</b>	<b>РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОСТЕНА HIKVISION</b>				
		<b>1-канален 4K</b> мрежов <b>видеодекодер</b> за управление на видеостена; видеоизходи: <b>1xHDMI (4K)</b> /1xVGA (1080p)/1xBNC; поддържа декодиране на IP камери <b>до 12Мрх</b> ; капацитет за декодиране: 2-ch@12MP/4-ch@8MP/6-ch@5MP/10-ch@3MP/16-ch@1080p; поддръжка на компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264/MPEG4; различни режими на квадратиране (1/4/6/8/9/12/16); свободно програмиране на сцени/overlay прозорци; 1x1Gbit LAN; RS-232/RS-485; 8 алармени входа/8 изхода; аудио изход; управление през PC web интерфейс, контролер DS-1600KI и/или безплатен CMS софтуер iVMS-4200; 12Vdc/15W; размери 220x148x45 mm	HIKVISION	DS-6901UDI	€ 598
		<b>4-канален 4K</b> мрежов <b>видеодекодер</b> за управление на видеостена; видеоизходи: <b>4xHDMI (4K)</b> /2xBNC (DB15); видеовходи: VGA/DVI (до 1920x1080); поддържа декодиране на IP камери <b>до 12Мрх</b> ; капацитет за декодиране: 4-ch@12MP/8-ch@8MP/12-ch@5MP/20-ch@3MP/32-ch@1080p; поддръжка на компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264/MPEG4; различни режими на квадратиране (1/4/6/8/9/12/16); свободно програмиране на сцени/overlay прозорци; мрежови портове: 2x1Gbit management LAN/2x1Gbit LAN/16x100Mbps LAN; RS-232/RS-485; 8 алармени входа/8 изхода; 4 аудио изхода/1xDB15; управление през PC web интерфейс, контролер DS-1600KI и/или безплатен CMS софтуер iVMS-4200; 220Vac/70W; размери 440x311x44.5 mm	HIKVISION	DS-6904UDI(B)	€ 1,265
		<b>10-канален 4K</b> мрежов <b>видеодекодер</b> за управление на видеостена; видеоизходи: <b>10xHDMI (4K)</b> /5xBNC (DB15); видеовходи: VGA/DVI (до 1920x1080); поддържа декодиране на IP камери <b>до 12Мрх</b> ; капацитет за декодиране: 10-ch@12MP/20-ch@8MP/30-ch@5MP/50-ch@3MP/80-ch@1080p; поддръжка на компресия <b>H.265+</b> /H.265/H.264+/H.264/MPEG4; различни режими на квадратиране (1/4/6/8/9/12/16/25/36); свободно програмиране на сцени/overlay прозорци; мрежови портове: 2x1Gbit management LAN/2x1Gbit LAN/16x100Mbps LAN; RS-232/RS-485; 8 алармени входа/8 изхода; аудио вход/аудио изход; управление през PC web интерфейс, контролер DS-1600KI и/или безплатен CMS софтуер iVMS-4200; 220Vac/108W; размери 440x311x80 mm	HIKVISION	DS-6910UDI(B)	€ 2,362 
		<b>46" FullHD Direct-lit LED</b> професионален монитор за видеостена; 1920x1080 LED панел; 16.7М цвята; контраст 1200:1; яркост 500cd/m2; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове: 1xVGA/1xDVI/1xDP/1xUSB/1xHDMI; изходи: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамката <b>3.5 мм</b> ; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриален метален корпус; активно охлаждане (intelligent fan); 230Vac/111W; размери 1022x577x72 mm	HIKVISION	DS-D2046LU-Y	
		<b>49" FullHD Direct-lit LED</b> професионален монитор за видеостена; 1920x1080 LED панел; 16.7М цвята; контраст 1200:1; яркост 500cd/m2; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове: 1xVGA/1xDVI/1xDP/1xUSB/1xHDMI; изходи: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамката <b>3.5 мм</b> ; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриален метален корпус; активно охлаждане (intelligent fan); 230Vac/134W; размери 1078x608x72 mm	HIKVISION	DS-D2049LU-Y	
		<b>55" FullHD Direct-lit LED</b> професионален монитор за видеостена; 1920x1080 LED панел; 16.7М цвята; контраст 1200:1; яркост 500cd/m2; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове: 1xVGA/1xDVI/1xDP/1xUSB/1xHDMI; изходи: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамката <b>3.5 мм</b> ; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриален метален корпус; активно охлаждане (intelligent fan); 230Vac/187W; размери 1213x684x72 mm	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	
		<b>55" FullHD Direct-lit LED</b> професионален монитор за видеостена; 1920x1080 LED панел; 16.7М цвята; контраст 1400:1; яркост 500cd/m2; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове: 1xVGA/1xDVI/1xDP/1xUSB/1xHDMI; изходи: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамката <b>1.8 мм</b> ; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриален метален корпус; активно охлаждане (intelligent fan); 230Vac/192W; размери 1213x684x72 mm	HIKVISION	DS-D2055LE-G	
		<b>55" FullHD Direct-lit LED</b> професионален монитор за видеостена; 1920x1080 LED панел; 16.7М цвята; контраст 1100:1; яркост 500cd/m2; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове: 1xVGA/1xDVI/1xDP/1xUSB/1xHDMI; изходи: 1xDP/1xHDMI; дебелина на рамката <b>0.88 мм</b> ; RS232 in/out; 24/7 работен режим; индустриален метален корпус; активно охлаждане (intelligent fan); 230Vac/230W; размери 1210x682x69 mm	HIKVISION	DS-D2055LR-G	

Валидна от 29.07.2021 г.



Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
<b>РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА</b>				
	<b>4-канален</b> хибриден видеорекодер за видеонаблюдение и запис в превозни средства; компресия <b>H.265/H.264 с Dual Stream технология</b> ; поддържа до <b>4 TVI камери 1080p + до 4 IP камери (до 2Мрх)</b> ; скорост на запис: <b>общо 100 к/с</b> ; за всеки канал: 12 кад/сек@1080p (1920x1080), 25 кад/сек@720p; <b>слот за 2.5" HDD/SSD диск (до 2ТВ)</b> ; слот за SD карта (до 256GB); 1 аудио вход/1 изход; видеоизходи: 1xVGA/1xCVBS (M12); 4 алармени входа/2 изхода, 2xUSB 2.0 порта; 2xRS232; RJ45 мрежов порт (100Mbps); GPS приемник с външна антена; допълнителни входове за външни сензори (завой, спиране, заден ход); специализирани aviation конектори ( <b>M12</b> ) с поддръжка на видео, аудио и захранване в един кабел; Anti-shock технология; Power-off защита и защита на акумулатора от пълен разряд; програмируем режим на включване/изключване и време на работа след изключване на превозното средство (до 6 часа); управление с мишка/дистанционно/Web control; захранване 9~32VDC (45W max); раб. тем. -30~60C; размери 206x225.4x60.1 мм	HIKVISION	DS-MP5604 видео 	€ 515
	<b>4-канален</b> хибриден видеорекодер за видеонаблюдение и запис в превозни средства; компресия <b>H.265/H.264 с Dual Stream технология</b> ; поддържа до <b>4 TVI камери 1080p + до 4 IP камери (до 2Мрх)</b> ; скорост на запис: <b>общо 100 к/с</b> ; за всеки канал: 12 кад/сек@1080p (1920x1080), 25 кад/сек@720p; <b>слот за 2.5" HDD/SSD диск (до 2ТВ)</b> ; слот за SD карта (до 256GB); 1 аудио вход/1 изход; видеоизходи: 1xVGA/1xCVBS (M12); 4 алармени входа/2 изхода, 2xUSB 2.0 порта; 2xRS232; RJ45 мрежов порт (100Mbps); GPS приемник с външна антена; вграден <b>4G модул</b> със слот за SIM карта (WCDMA); вграден <b>Wi-Fi модул 5.8Ghz</b> за безжична връзка (802.11ac) до 70Mbps; допълнителни входове за външни сензори (завой, спиране, заден ход); специализирани aviation конектори ( <b>M12</b> ) с поддръжка на видео, аудио и захранване в един кабел; Anti-shock технология; Power-off защита и защита на акумулатора от пълен разряд; програмируем режим на включване/изключване и време на работа след изключване на превозното средство (до 6 часа); управление с мишка/дистанционно/Web control; захранване 9~32VDC (45W max); раб. тем. -30~60C; размери 206x225.4x60.1 мм	HIKVISION	DS-MP5604 + DS-MP1460/GLF/WI58 	€ 788
	<b>HD-TVI куполна камера за превозни средства; 2 Мегапиксела FullHD</b> (1920x1080@25 к/с); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм; интелигентно IR осветление до 10м (EXIR); механичен IR филтър; видеоизход <b>и захранване</b> с aviation конектор (M12); AGC; устойчива на вибрации; IP67 (-30~60C); 6~16Vdc/2.5W; компактен дизайн	HIKVISION	AE-VC221T-IR 	€ 93
	<b>HD-TVI куполна камера за превозни средства; 2 Мегапиксела FullHD</b> (1920x1080@25 к/с); 2MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм; интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; видеоизход и захранване с aviation конектор (M12); 120dB WDR; DNR шумов филтър; устойчива на вибрации; вандалоустойчива (IK07); метален корпус (-40~60C); 12Vdc±15%/4W; компактен дизайн	HIKVISION	AE-VC211T-IRS 	€ 121
	<b>HD-TVI корпусна камера за превозни средства; 1 Мегапиксел</b> (HD 720p@25 кад/сек); 1MP Progressive Scan CMOS сензор; 0.1 Lux@F1.2 (0 Lux IR on); фиксиран обектив 2.8 мм; интелигентно IR осветление до 20 м (Smart IR); механичен IR филтър; видеоизход и захранване с aviation конектор (M12); AGC; устойчива на вибрации; водоустойчива; метален корпус за външен монтаж ( <b>IP68</b> ) -40~60C; 6~16Vdc/3.5W	HIKVISION	AE-VC151T-IT 	€ 84
	7" TFT-LCD монитор за видеонаблюдение в превозни средства; видеовходове: 2xM12 aviation конектори; резолюция 800x400; дистанционно управление; включена dashboard стойка и 7 м. кабел за връзка с M12 конектори	HIKVISION	DS-MP1301 	
	Паник бутон за мобилни рекордери Hikvision; индикация за състоянието на рекордера (Error/Record/Power); алармен бутон; с включен 8 м. RS-232 кабел за връзка; 12Vdc/15mA	HIKVISION	DS-1530HMI 	
	Гласов интерком модул за рекордери за превозни средства; двупосочно аудио; с включен 1 м. кабел за връзка с aviation конектор; 12Vdc	HIKVISION	DS-1350HM 	
	Кабел за връзка между рекордери и камери за превозни средства Hikvision; aviation конектори (M12); опция - 4/6/8/10/12/16/18/20 метра дължина	HIKVISION	Mobile aviation cable 	

РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА













Валидна от 29.07.2021 г.

Цените са без включен ДДС!

 - доставя се по заявка

стр. 46 от 62



	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
КОНТРОЛЕРИ	<b>КОНТРОЛЕРИ И СОФТУЕР HIKVISION</b>				
		Мрежов IP контролер с <b>10" TFT touch дисплей (1024x600)</b> ; управлява всички видове устройства Hikvision ( <b>DVR/NVR/IP камери/декодери/ видеостени</b> ); управление на до 2000 бр. у-ва; 4-осов joystick за управление на PTZ камери; възможност за локално декодиране и визуализация на до 16 стрийма (2x1080p) в различни изгледи (1/4/9/16); поддържа локален запис и експортиране на видео на USB памет; 2xUSB 2.0 порта, видеоизходи за монитор: 1xHDMI/1xDVI; WiFi връзка; 1x1Gbit LAN порт; операционна система Android 4.4 OS; 12Vdc/PoE; размери 404x180x163 mm	HIKVISION	DS-1600KI(B)	€ 1,133
		Мрежова IP клавиатура, управлява всички видове устройства Hikvision (DVR/NVR/IP камери/PTZ/декодери/ видеостени); управление на до 1000 бр. у-ва; през <b>Ethernet</b> или <b>RS-485 интерфейс</b> ; 1x10/100Mbps LAN порт/1xUSB 2.0/1xRS232/1xRS485; LED дисплей 128x64 пиксела; 4-осов joystick за у-ние на PTZ; възможност за експортиране/импортиране на системните настройки чрез USB памет; 12Vdc/4.5W; размери 435x193x110 mm	HIKVISION	DS-1200KI	€ 341
	<b>USB джойстик</b> за управление на DVR/NVR рекордери Hikvision и PC клиентски софтуери за видеомониторинг; 3-осов joystick за управление с 2 бутона; поддържа Win XP/7/8/8.1; 1xUSB 2.0; 15 програмируеми бутона; LED панел за индикация; съвместим с множество PC CMS клиентски софтуери (iVMS-4200/5200, Milestone и др.); захранване от USB порт (5V); размери 167x177.5x116 mm	HIKVISION	DS-1005KI	€ 212	
СОФТУЕР		Софтуер за централизиран мониторинг по мрежа на устройства Hikvision (DVR/NVR/IP камери/енкодери/декодери); поддържа до <b>256 устройства/1024 канала</b> ; наблюдение на <b>до 64 камери в един екран</b> ; поддържа <b>до 4 монитора</b> ; синхронизиран плейбек на едновременно до 16 канала видео; допълнителни функции: експортиране на видеоинформация; централизирано получаване и визуализация на алармени сигнали от свързаните устройства; поддръжка на USB джойстик; електронна карта на обекта (E-map функция); дистанционна настройка на свързаните устройства Hikvision; до 50 потребителски акаунта с дефиниране на различни нива на достъп; 3D позициониране и управление на менюто на PTZ камери Hikvision; поддръжка на системна интеграция с други системи Hikvision - видеодомофони, контрол на достъпа, алармени системи; поддържа MS Windows 7/8/8.1/10 OS	HIKVISION	iVMS-4200 	безплатно
		Професионален софтуер за централизиран мониторинг и управление по мрежа на устройства Hikvision (DVR/NVR/IP камери/енкодери/декодери); <b>клиент-сървър архитектура</b> ; поддържа до <b>1024 устройства/3000 канала на сървър</b> ; възможност за обединение на множество сървъри в единна централизирана система (RSM модул); наблюдение на <b>до 64 камери в един екран</b> ; поддържа <b>до 4 монитора</b> ; синхронизиран плейбек на едновременно до 16 канала видео; допълнителни функции: експортиране на видеоинформация; централизирано получаване, визуализация и обработка на алармени сигнали от свързаните устройства; поддръжка на USB джойстик; електронна карта на обекта (E-map функция); дистанционна настройка на свързаните устройства Hikvision; до 3000 потребителски акаунта с дефиниране на различни нива на достъп и роли; 3D позициониране и управление на менюто на PTZ камери Hikvision; поддръжка на системна интеграция с други системи Hikvision - видеодомофони, контрол на достъпа, алармени системи; отворена платформа с <b>поддръжка на ONVIF</b> съвместими камери; опция - модули за <b>интелигентни аналитични функции при ползване на Hikvision Smart IP камери</b> : разпознаване на регистрационни табели (ANPR), броене на хора, Heat Map зони; Smart Video Wall модул; поддръжка на рекордери за превозни средства Hikvision и др; налични PC/web клиент и мобилен клиент за смартфони и планшети; поддържа MS Windows 7/8/8.1/10 OS; Windows Server 2008/2012/2016 64 bit	HIKVISION	HikCentral 	
		Клиентски софтуер за наблюдение на всички устройства Hikvision (DVR, NVR, IP камери, PC DVR платки) <b>през мобилни устройства</b> (телефони и планшети с операционни системи Apple <b>iOS</b> , <b>Android</b> , <b>WinMobile</b> ). Поддържа преглед на живо и <b>на запис</b> ; настройка на всеки канал; PTZ управление; push нотификация за алармени събития. Позволява свързване към всички Hikvision устройства през <b>Cloud P2P</b> мрежа (изисква регистрация в <a href="http://www.hik-connect.com">www.hik-connect.com</a> ); добавяне на устройства чрез сканиране на QR код, без нужда от статичен IP адрес и пренасочване на портове. Поддържа други системи Hikvision - видеодомофони, контрол на достъпа, алармени системи	HIKVISION	Hik-Connect 	 

Валидна от 29.07.2021 г.



-доставя се по заявка

Цените са без включен ДДС!

стр. 47 от 62



Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
<b>CLOUD базирани БЮДЖЕТНИ IP КАМЕРИ</b>					
<p>Серия Wi-Fi безжични камери, подходящи за малки самостоятелни инсталации без рекордер, домашна охрана, отдалечено наблюдение на частни домове, офиси и малки обекти. Работят с <b>безплатна мобилна апликация</b> за смартфони и планшети YCC365Plus (Apple iOS/Android) - позволява настройка, контрол, наблюдение и преглед на записи; двупосочна <b>аудио връзка</b>; локален запис на <b>SDXC карта</b>; възможност за cloud запис (заплаща се според изборния план); нощно наблюдение с вградено <b>IR осветление</b>; лесна инсталация и настройка без нужда от осигуряването на статичен IP адрес; възможност за достъп и наблюдение през <b>web браузър</b> (IE/Chrome/Firefox) чрез услугата ucloudcam.com; възможност за отдалечено известяване с <b>push нотификация</b> при детекция на движение или други събития.</p>				 YCC365 PLUS	
	<p><b>Безжична управляема Pan/Tilt</b> компактна IP камера; обектив 3.6 mm; H.264 компресия; <b>2 Мегапиксела FullHD</b> (1920x1080)@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено IR осветление и нощен режим; двупосочна аудио връзка с вграден микрофон (-48dB) и говорител (8Ω/1W); безжична връзка 802.11b/g/n; слот за TF карта до 64GB; автоматично проследяване (auto tracking); мобилна апликация YCC365Plus за Apple iOS/Android; опция за запис на TF картата или в cloud (заплаща се според изборния план); за вътрешен монтаж; вкл. стойка и адаптор 5Vdc</p>	YCC365Plus	Y26	€ 25	
	<p><b>Безжична</b> компактна IP камера; вградена презареждаема батерия 4000mAh; обектив 3.9 mm; H.264 компресия; <b>2 Мегапиксела FullHD</b> (1920x1080)@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено IR осветление и нощен режим; вграден PIR сензор за движение; двупосочна аудио връзка с вграден микрофон (-48dB) и говорител (8Ω/1W); безжична връзка 802.11b/g/n; слот за TF карта до 128GB; мобилна апликация YCC365Plus за Apple iOS/Android; опция за запис на TF картата или в cloud (заплаща се според изборния план); за вътрешен монтаж; вкл. стойка и адаптор 5Vdc</p>	YCC365Plus	K05	€ 69	
	<p><b>Безжична</b> компактна IP камера; обектив 3.6 mm; H.264 компресия; <b>2 Мегапиксела FullHD</b> (1920x1080)@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено IR осветление (10 м) и нощен режим; безжична връзка 802.11b/g/n; слот за TF карта до 64GB; мобилна апликация YCC365Plus за Apple iOS/Android; опция за запис на TF картата или в cloud (заплаща се според изборния план); за външен монтаж; вкл. стойка и адаптор 12Vdc/6W</p>	YCC365Plus	B10	€ 34	
	<p><b>Безжична управляема Pan/Tilt</b> компактна IP камера; обектив 3.6 mm; H.264 компресия; <b>2 Мегапиксела FullHD</b> (1920x1080)@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено комбинирано IR осветление и бяло LED осветление за нощен режим; двупосочна аудио връзка с вграден микрофон (-48dB) и говорител (8Ω/1W); безжична връзка 802.11b/g/n; слот за TF карта до 64GB; автоматично проследяване (auto tracking); детекция на движение; мобилна апликация YCC365Plus за Apple iOS/Android; опция за запис на TF картата или в cloud (заплаща се според изборния план); за външен монтаж; вкл. стенна стойка и адаптор 12Vdc</p>	YCC365Plus	P05-7LED	€ 48	
	<p><b>Безжична управляема Pan/Tilt</b> компактна IP камера; обектив 3.6 mm; H.264 компресия; <b>2 Мегапиксела FullHD</b> (1920x1080)@25 кад/сек; 0.1 Lux (B/W); вградено комбинирано IR осветление и бяло LED осветление за нощен режим; двупосочна аудио връзка с вграден микрофон (-48dB) и говорител (8Ω/1W); безжична връзка 802.11b/g/n; слот за TF карта до 64GB; автоматично проследяване (auto tracking); детекция на движение; мобилна апликация YCC365Plus за Apple iOS/Android; опция за запис на TF картата или в cloud (заплаща се според изборния план); за външен монтаж; вкл. стенна стойка и адаптор 12Vdc</p>	YCC365Plus	P11-12	€ 51	
<b>МЕГАПИКСЕЛОВИ ОБЕКТИВИ С АВТОМАТИЧНА БЛЕНДА (Auto iris)</b>					
МЕГАПИКСЕЛОВИ ОБЕКТИВИ		4-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 2.7~13.0 mm, F1.2, 1/2.7", вградена IR корекция, стъклена асферична леща	Hikvision	TV2713D-4MPIR	€ 108
		4-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 5.0~50.0 mm, F1.6, 1/2.7", вградена IR корекция, стъклена асферична леща	Hikvision	TV0550D-4MPIR	€ 180
		8-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 3.8~16.0 mm, F1.65, 1/1.8", вградена IR корекция, стъклена асферична леща	Hikvision	HV3816D-8MPIR	€ 171
		6-Мегапикселов варифокален обектив, автоматична бленда, 12~50.0mm, F1.5, 1/1.8", вградена IR корекция	Ricom	HV1250D.IR	€ 196
<b>Професионален софтуер за IP видеонаблюдение и запис Milestone</b>					
IP СОФТУЕР MILESTONE	<p><b>Milestone Xprotect</b> (Дания) е водещата софтуерна платформа за IP видеомениджмънт в света. Към момента тя е основа на над 100 000 IP видеосистеми в над 115 страни в обекти от всякакъв тип и мащаб - търговски, производствени, държавни, военни, транспортни и много други. Milestone XProtect е предпочитания софтуер от системните интегратори по света заради гъвкавата си лицензионна схема, широк набор от функции, отличен интерфейс, възможности за надграждане и интеграция. Софтуерът е отворена платформа и в момента поддържа над 1000 IP устройства от над 100 производителя (ACTi, Arecont, Axis, Bosch, D-Link, FLIR, Hikvision, Infonova, IQinVision, JVC, Lumenera, Mobotix, Panasonic, Pelco, Pixord, Sony, Samsung, Sanyo, Toshiba, VCS, Verint, Vivotek) като списъкът се увеличава непрекъснато: <a href="http://www.milestonesys.com/support/technical+support/supported+hardware">http://www.milestonesys.com/support/technical+support/supported+hardware</a>. <b>Усъвършенстван Web базиран клиент и Push Mobile Video (визуализация и запис на видео от камера на мобилен телефон в реално време), безплатен мобилен клиент за Android и iOS.</b></p>				

Валидна от 29.07.2021 г.







Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
 	<p>БЕЗПЛАТЕН VMS софтуер за до 8 камери и неограничен архив, поддържа ONVIF™ и PSIA стандарти, възможност за връзка на 5 клиента (Smart Client), запис на аудио, видео експорт в AVI формат с watermark, web client, event server, видео експорт в AVI, JPEG и директно от базата данни с watermark, alarm manager, модул за интерактивна карта на обекта, усъвършенствана детекция на движение (VMD), поддръжка на I/O събития (хардуерни или VMD), SMS/E-mail нотификация, възможност за ъпгрейд. <b>Подходящ за малки едносъвъртни системи с до 8 камери.</b></p>			
	XProtect <b>Essential+</b> - безплатна версия с поддръжка на до 8 камери	Milestone	Essential+	€ 0
 	<p>В допълнение към функциите на Xprotect Essential: Запис на до 48 камери, неограничен архив включително и на NAS, интеграция с устройства генериращи текст посредством модул Transact, менажиране на дисково пространство Storage overview, интеграция на интелигентни видео алгоритми (XProtect LPR/POS) / интеграция със системи за контрол на достъпа чрез XProtect Access модул (подлежи на допълнително лицензиране). <b>Подходящ за малки и средни едносъвъртни системи с до 48 камери.</b></p>			
	XProtect <b>Express+</b> - Базов лиценз	Milestone	XPEXPLUSBL	€ 19
	XProtect <b>Express+</b> - Лиценз за камера	Milestone	XPEXPLUSDL	€ 65
 	<p>В допълнение към функциите на Xprotect Express: Мултисъвъртна топология с неограничен брой сървъри, неограничен брой клиенти с различни нива на достъп, приоритети на PTZ, патрулиране и preset позиции при алармени събития от други камери или устройства, поддържа множество монитори, разширен модул за алармен мениджмънт с детайлен списък на алармените събития и различни варианти за реакция (дефиниране на текст, статус мониторинг и др.), SDK за интеграция с други системи, двупосочно аудио. <b>Подходящ за средни мултисъвъртни системи, неограничен брой камери.</b></p>			
	XProtect <b>Professional+</b> - Базов лиценз	Milestone	XPPPLUSBL	€ 499
	XProtect <b>Professional+</b> - Лиценз за камера	Milestone	XPPPLUSDL	€ 159
 	<p>В допълнение към функциите на Xprotect Professional: Централизиран мениджмънт и администриране на множество сървъри от един център, централизиран мониторинг на състоянието на сървъри и камери, Edge-storage резервираност на записа в камерата, програмиране на макроси (rules) за автоматизиране на събития и действия по график или при аларма, многослойни карти на обекта, поддръжка на видеостена чрез XProtect SmartWall модул (подлежи на допълнително лицензиране). <b>Подходящ за средни и големи мултисъвъртни системи, неограничен брой камери.</b></p>			
	XProtect <b>Expert</b> - Базов лиценз	Milestone	XPETBL	€ 1,998
	XProtect <b>Expert</b> - Лиценз за камера	Milestone	XPETDL	€ 199
 	<p>В допълнение към функциите на Xprotect Expert: Поддръжка на пълна резервираност на сървърите и данните (failover servers), възможност за автоматизирано оптимизиране на архива чрез премахване на кадри след определен период (data grooming), криптиране на видеоинформацията, централизиран мениджмънт на клиентски профили, включен модул за видеостена XProtect SmartWall, възможност за свързване на инсталации с всички предходни лицензи в единна видеосистема (<b>Interconnect</b>). <b>Подходящ за големи мултисъвъртни системи, неограничен брой камери.</b></p>			
	XProtect <b>Corporate</b> - Базов лиценз	Milestone	XPCOBT	€ 2,521
	XProtect <b>Corporate</b> - Лиценз за камера	Milestone	XPCODL	€ 269
<b>Модул за авт. разпознаване на регистрационни номера - Milestone XProtect LPR</b>				
 	Базов лиценз за разпознаване на регистрационни номера Xprotect LPR	Milestone	XPLPRBL	€ 195
	Лиценз за камера за разпознаване на регистрационни номера Xprotect LPR	Milestone	XPLPRCL	€ 845
	Допълнителна софтуерна библиотека за разпознаване на рег. номера от различни държави (5 бр. са включени в базовия лиценз XPLPRBL)	Milestone	XPLPRLL	€ 445
<p><b>ЗАБЕЛЕЖКА:</b> За работата на системата е необходим наличен Базов лиценз Xprotect Express или по-висок и съответните камера лицензи към тях за съответния брой камери, които ще се използват в системата</p>				
<b>Модул за интеграция със системи за контрол на достъпа - Milestone XProtect Access</b>				
 	<p>Модулът позволява интеграцията на системи за контрол на достъпа в Milestone Xprotect. Това позволява от клиентския софтуер на Milestone Smart Client да се управляват функции на системата за достъп като: отключване/заклучване на врати, включително и управлението им от графичен план с местоположенията на вратите в обекта; персонална информация за картодържателя преминал през вратата, придружена със снимка; списък с активността на дадена карта/картодържател; възможност за проследяване на местоположението на картодържатели.</p>			
	Базов лиценз Xprotect Access	Milestone	XPABL	€ 129
	Лиценз за врата Xprotect Access	Milestone	XPADL	€ 39
<b>Клиентски софтуерен пакет - Milestone Xprotect Smart Client</b>				
	<p>Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг, поддръжка на едновременна връзка към множество сървъри, различни програмируеми квадратирани изгледи (до 100 камери в един екран), поддръжка на множество монитори (при сървъри с минимум Professional лиценз), интуитивен режим на преглед на записи с възможност за дефиниране на интервали, покадров playback, функция "Smart Search", възможност за независим режим на Playback на дадена камера при Live режим на останалите, режим на търсене с мозайка от поредица кадри през определен интервал, overlay бутони за дадени функции, режим Full Screen и др.</p>			Безплатно

Валидна от 29.07.2021 г.





Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
<b>Мобилен клиент - Milestone Xprotect Mobile</b>					
	Клиентски софтуер за отдалечен мониторинг през мобилни устройства - смартфони и планшети (поддържат се Apple iOS, Android, Windows Phone 8). Модулът позволява преглед на живо и на запис на камери от системата в различни програмируеми квадратирани изгледи (до 8 камери в един екран), възможност за експортиране на видео, активиране на алармени изходи, възможност за използване на камерата на мобилното у-во като изнесена допълнителна камера в Milestone (Push video).			 	
<b>Абонаментен план за софтуерна поддръжка - Milestone Care Plus</b>					
Milestone Care е абонаментен план, който ви дава възможност да се възползвате от всички нови функционалности, които Milestone ще предложи в бъдещите нови версии на софтуера. Опциите за софтуерен ъпгрейд дават достъп за даден период до: всички нови версии на дадения лиценз; приспадане (full trade-in) на цената на съществуващия лиценз при ъпгрейд към по-висок; всички нови драйверни пакети, добавящи поддръжка за нови камери (driver packs). По този начин Milestone Care минимизира разходите за бъдещи обновявания и осигурява надеждната работа на вашата Milestone система. <b>Посочените цени са валидни при закупуване на Milestone Care за нова система, за добавяне на Care Plus към вече съществуваща Milestone система - моля, направете запитване.</b>					
<b>IP СОФТУЕР MILESTONE</b>		Xprotect Express+ Care Plus камера лиценз за 1 година	Milestone	YXPPLUSDL	€ 12
		Xprotect Professional+ Care Plus камера лиценз за 1 година	Milestone	YXPPPLUSDL	€ 29
		Xprotect Expert Care Plus базов лиценз за 1 година (задължителен)	Milestone	YXPETBL	€ 360
		Xprotect Expert Care Plus камера лиценз за 1 година (задължителен)	Milestone	YXPETDL	€ 36
		Xprotect Corporate Care Plus базов лиценз за 1 година (задължителен)	Milestone	YXPCOBT	€ 455
		Xprotect Corporate Care Plus камера лиценз за 1 година (задължителен)	Milestone	YXPCODL	€ 50
<b>ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪРВЪР РЕКОРДЕРИ (NVR) MILESTONE HUSKY</b>					
Професионалните рекордери Milestone HUSKY са NVR устройства, базирани на професионален IT сървърен хардуер. Те разполагат с предварително инсталирана операционна система (Windows 10) и Milestone Xprotect за до 133 камери, което улеснява и оптимизира изграждането на IP видеосистеми от всякакъв мащаб. Milestone HUSKY е готова, пре-асемблирана платформа за запис на IP камери с всички предимства на Milestone XProtect - отворена платформа с поддръжка на над 1000 IP камери от различни производители, алармен мениджмънт, карти на обектите, възможност за множество сървъри в една система, възможност за разширение с аналитични модули. Използваният сървърен хардуер е с най-високо качество и се доставя с <b>3 години гаранция</b> , а Milestone XProtect платформата е с вграден <b>3-годишен Milestone Care Plus абонамент</b> .					
	Сървър-рекордер (NVR), разширяем <b>до 133 камери</b> , i3-6100 3,7GHz CPU/16GB RAM/2x2TB HDD вграден масив, 2xLAN (1Gbps), 4xUSB 3.0, HDMI/DVI портове, възможност за повече от 1 сървър (multi server) в единна система, Alarm Manager, карти на обекта, XProtect Smart Client поддръжка, 430x330x88 mm	Milestone	HX2 + HX2S2TB-2	€ 4,540	
	Сървър-рекордер (NVR), разширяем <b>до 133 камери</b> , i3-6100 3,7GHz CPU/16GB RAM/2x2TB HDD вграден масив, <b>16 РОЕ порта, 250 W общ капацитет</b> , 2xLAN (1Gbps), 4xUSB 3.0, HDMI/DVI портове, възможност за повече от 1 сървър (multi server) в единна система, Alarm Manager, карти на обекта, XProtect Smart Client поддръжка, 430x330x88 mm	Milestone	HX2P16 + HX2S2TB-2	€ 5,240	
	Възможност за допълнително разширяване на дисковия масив до 2x12TB HDD	Milestone	HX2S12TB-2		
<b>ПРОФЕСИОНАЛНИ МОНИТОРИ FullHD</b>					
	<b>18.5" HD LED</b> професионален монитор; 1366x768; контраст 600:1; яркост 200cd/m2; време за реакция 5ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 170°; входове - VGA/HDMI; 3D шумов филтър; 3D De-interlace/3D comb филтър; 230Vac/20W; включена desktop стойка; размери 445x275x47 mm	Hikvision	DS-D5019QE-B	€ 158	
	<b>21.5" FullHD LED</b> професионален монитор; 1920x1080; контраст 3000:1; яркост 250cd/m2; време за реакция 13ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове - VGA/HDMI (1.3); 3 режима на картината; 230Vac/20W; включена desktop стойка; размери 489x378x167 mm	Hikvision	DS-D5022FN-C	€ 234	
	<b>23.8" FullHD LED</b> професионален монитор; 1920x1080; контраст 1000:1; яркост 250cd/m2; време за реакция 14ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове - VGA/HDMI; 3D шумов филтър; 230Vac/30W; включена desktop стойка; размери 540x418x227 mm	Hikvision	DS-D5024FN	€ 231	
	<b>27" FullHD LED</b> професионален монитор; 1920x1080; контраст 1000:1; яркост 250cd/m2; време за реакция 14ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 170°; входове - VGA/HDMI; 3D шумов филтър; 3D De-interlace/3D comb филтър; 230Vac/35W; включена desktop стойка; размери 646x447x220 mm	Hikvision	DS-D5027FN	€ 355	

Валидна от 29.07.2021 г.





	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
ПРОФЕСИОНАЛНИ LED МОНИТОРИ		<b>31.5" FullHD LED</b> професионален монитор; 1920x1080; контраст 1400:1; яркост 350cd/m2; време за реакция 6ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове - VGA/HDMI/Audio in; 16.7М цвята; вградени говорители 2x5W; 230Vac/55W; включена в комплекта desktop стойка, захранващ кабел/HDMI кабел/дистанционно управление; размери 727x424x64 мм	Hikvision	DS-D5032QE	€ 443	
		<b>42.5" FullHD LED</b> професионален монитор; 1920x1080; контраст 1200:1; яркост 360cd/m2; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове - VGA/HDMI/Audio In; 16.7М цвята; вградени говорители 2x5W; 230Vac/75W; вкл. в комплекта захранващ кабел/HDMI кабел/дистанционно управление; размери 968x563x76.8 мм	Hikvision	DS-D5043QE	€ 606	
	<b>ПРОФЕСИОНАЛНИ МОНИТОРИ 4K</b>					
		<b>27" 4K LED</b> професионален монитор; 3840x2160; контраст 1000:1; яркост 350cd/m2; време за реакция 14ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове - HDMI/DP/audio; вградени говорители 2x2W; 230Vac/56W; включена desktop стойка; размери 614.19x400.4x249.6 мм	Hikvision	DS-D5027UC	€ 653	
		<b>55" 4K LED</b> професионален монитор с метален корпус; 3840x2160; контраст 1200:1; яркост 400cd/m2; време за реакция 8ms; формат 16:9; хоризонтален зрителен ъгъл 178°; входове - VGA/2xHDMI/RS232/LAN/Audio In/Audio out/USB3.0/USB2.0; HDMI 1.3/HDCP 1.2 поддръжка; PIP/PBP функция; вградени говорители 2x8W; 3D шумов филтър; 3D De-interlace/3D comb филтър; 230Vac/140W; размери 1239.2x711.6x61.7 мм	Hikvision	DS-D5055UC	€ 1,265	
		Стойка за бюро за DS-D5055UC	Hikvision	DS-DM5502B	€ 28	
	Стенна стойка за DS-D5019QE-B/DS-D5022QE-B/DS-D5024FC/DS-D5027FN/DS-D5032QE	Hikvision	DS-DM1940W	€ 15		
	Стенна стойка за DS-D5043QE/DS-D5055UL	Hikvision	DS-DM4255W	€ 23		
ВИДЕО ПО ОПТИКА	<b>ПРЕНОС НА ВИДЕО И ДАННИ ПО ОПТИЧЕН КАБЕЛ - SINGLEMODE (опция MULTIMODE)</b>					
		<b>Комплект приемник и предавател</b> за пренос на <b>1 видеосигнал по оптичен кабел singlemode</b> до 20 км; <b>4 в 1</b> (поддържа HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери); дължина на вълната 1310nm/1550nm; резолюции 720p/1080p; RS-485 канал за данни; LED индикация; конектори: 1 x SC/1 x BNC; 5 Vdc/6W; работен обхват -15°C~65°C; включени адаптори в комплекта	Handar	HD-AHD-1V1D-T/RF	€ 97	
		<b>Комплект приемник и предавател</b> за пренос на <b>4 видеосигнала по оптичен кабел singlemode</b> до 20 км; <b>4 в 1</b> (поддържа HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери); дължина на вълната 1310nm/1550nm; резолюции 720p/1080p; RS-485 канал за данни; LED индикация; конектори: 1xSC/4xBNC; 5 Vdc/6W; работен обхват -15°C~65°C; включени адаптори в комплекта	Handar	HD-AHD-4V1D-T/RF	€ 211	
	<b>Комплект приемник и предавател</b> за пренос на <b>8 видеосигнала по оптичен кабел singlemode</b> до 20 км; <b>4 в 1</b> (поддържа HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери); дължина на вълната 1310nm/1550nm; резолюции 720p/1080p; RS-485 канал за данни; LED индикация; конектори: 1xSC/8xBNC; 5 Vdc/6W; работен обхват -15°C~65°C; включени адаптори в комплекта	Handar	HD-AHD-8V1D-T/RF	€ 479		
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ UTEPO	<b>МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ UTEPO (<a href="http://www.utepo.net">http://www.utepo.net</a>)</b>					
		<b>5-портов</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100/1000Mbps</b> Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; Packet Forwarding Rate 7.24Mbps; switching capacity 10Gbps; VLAN режим (порт 1-3); режим "CCTV mode", осигуряващ работа на до 160 м (100Mbps); (порт 1-5); вградена гръмозащита 6KV; захранване 5Vdc/0.6A	UTEPO	SG5-M	€ 21	
		<b>16-портов</b> мрежов комутатор; <b>16 x 10/100/1000Mbps</b> Fast Ethernet порта; Switch fabric 32Gbps; MAC address: 8K; Full duplex; вградена гръмозащита 6KV lightning/8KV ESD, IEC61000-4-2; 13" метален корпус; захранване 220Vac	UTEPO	SG16-M	€ 87	
		<b>24-портов</b> мрежов комутатор; <b>24 x 10/100/1000Mbps</b> Fast Ethernet порта; Switch fabric 48Gbps; MAC address: 8K; Full duplex; вградена гръмозащита 6KV lightning/8KV ESD, IEC61000-4-2; 13" метален корпус; захранване 220Vac	UTEPO	SG24-M	€ 105	
	<b>МРЕЖОВИ PoE КОМУТАТОРИ UTEPO (<a href="http://www.utepo.net">http://www.utepo.net</a>)</b>					
	<b>5-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 1 x 10/100Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 60W); switching capacity 1Gbps; VLAN режим (порт 1-4); режим "CCTV mode", осигуряващ работа на <b>до 250 м</b> (10Mbps); вградена гръмозащита 6KV	UTEPO	SF5P-HM	€ 42		
	<b>6-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 60W); switching capacity 1.2Gbps; VLAN режим (порт 1-4); режим "CCTV mode", осигуряващ работа на <b>до 250 м</b> (10Mbps); вградена гръмозащита 6KV	UTEPO	SF6P-HM	€ 45		

Валидна от 29.07.2021 г.





Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	<b>10-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>8 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 110W); switching capacity 5.6Gbps; VLAN режим (порт 1-8); режим "CCTV mode", осигуряващ работа на <b>до 250 м</b> (10Mbps); вградена гръмозащита 6KV	UTEPO	SF10P-HM	€ 79
	<b>6-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 60W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; режим "CCTV mode", осигуряващ работа на <b>до 250 м</b> (10Mbps); вградена гръмозащита Level 3 lightning/Level 3 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP3-SW04-TP60	€ 49
	<b>10-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>8 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; режим "CCTV mode", осигуряващ работа на <b>до 250 м</b> (10Mbps); вградена гръмозащита 6KV lightning/Level 3 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP3-SW08-TP120-A1	€ 98
	<b>10-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>8 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink порт + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink optical порт SFP; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; режим "CCTV mode"; вградена гръмозащита 6KV lightning/Level 3 ESD	UTEPO	UTP3-GSW0802-TSP120	€ 116
<b>УПРАВЛЯЕМИ PoE МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ UTEPO (<a href="http://www.utepo.net">http://www.utepo.net</a>)</b>				
	<b>18-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>16 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 16), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 250W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ <b>до 150 м</b> ; управляем (managed Level 2); вградена гръмозащита Level 3 lightning/Level 3 ESD	UTEPO	UTP3-SW16-TP300 <i>(до изчерпване)</i>	€ 221
	<b>26-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>24 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 24), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 380W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ <b>до 150 м</b> ; управляем (managed Level 2); вградена гръмозащита Level 3 lightning/Level 3 ESD	UTEPO	UTP3-SW24-TP420	€ 350
	<b>28-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>24 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 4 x 10/100/1000Mbps Uplink порта (2 copper + 2 SFP); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 24), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 380W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ <b>до 150 м</b> ; управляем (managed Level 2); вградена гръмозащита Level 3 lightning/Level 3 ESD	UTEPO	UTP7224E-POE-L2	€ 361
<b>ИНДУСТРИАЛНИ МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ UTEPO</b>				
	<b>Индустириален 6-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink порта (1 copper + 1 SFP); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 60W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ <b>до 150 м</b> ; работна темп. <b>-40~+75C</b> ; вградена гръмозащита Level 3 lightning 4KV/Level 3 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP7204E-POE-A1	€ 83
	<b>Индустириален 10-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>8 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта (1 copper + 1 SFP); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 120W); пренос на Ethernet сигнал и PoE+ <b>до 250 м</b> ; VLAN поддръжка; PoE watchdog функция; работна темп. <b>-30~+65C</b> ; вградена гръмозащита 6KV (IEC61000-4-5)	UTEPO	UTP7108E-POE	€ 102
	<b>Индустириален Full Gigabit 6-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100/1000Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink combo порта (2 copper + 2 SFP); <b>Hi-PoE</b> поддръжка до <b>60W max</b> (Port 1)/PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 2 ~ Port 4); 1Mb буфер; Switch capacity 17.5Gbps; Throughput 10.4Mbps; алармен изход и дистанционно известяване при проблем; работна темп. <b>-40~+75C</b> ; вградена гръмозащита Level 3 lightning 6KV/Level 4 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP7204GE-HPOE	€ 178
	<b>Индустириален Full Gigabit 6-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100/1000Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 1000Mbps Uplink порта (2 SFP); <b>Hi-PoE</b> поддръжка до <b>60W max</b> (Port 1)/PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 2 ~ Port 4); 4Mb буфер; <b>Fast ring</b> режим на работа (SFP X1/X2); управляем (web-management); VLAN/QoS/SNMP поддръжка; алармен изход и дистанционно известяване при проблем; работна темп. <b>-40~+75C</b> ; вградена гръмозащита Level 3 lightning 4KV/Level 4 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP7304GE-POE	€ 174

МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ UTEPO

Валидна от 29.07.2021 г.





	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ УТЕРО		<b>Индустриален 10-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>8 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта (1 copper + 1 SFP/1000Mbps); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до <b>30W max на порт (общ PoE бюджет 120W)</b> ; пренос на Ethernet сигнал и PoE+ до <b>150 м</b> ; PoE watchdog функция; работна темп. <b>-40~+75C</b> ; вградена гръмозащита Level 3 lightning 4KV/Level 3 ESD; планки за монтаж	UTEPO	UTP7208E-POE-A1 <i>(до изчерпване)</i>	€ 188	
	<b>МЕДИА КОНВЕРТОРИ</b>					
		<b>Медиа конвертор</b> ; 1 x Fast Ethernet порт + 1 x Fiber optic порт (SFP); <b>10/100/1000Mbps</b> full/half duplex; automatic MDI/MDIX; компактен дизайн за монтаж на стена или din шина; вградена гръмозащита; 12-24Vdc	UTEPO	UOF7201GE <i>(до изчерпване)</i>	€ 36	
	<b>SFP модули, съвместими с мрежови устройства UTEPO</b>					
		SFP модул, Single mode, Dual fiber, 155Mbps/20 km, LC/PC сокет, 1310 nm	UTEPO	SFP-155M-20KM	€ 20	
		SFP модул, Single mode, Dual fiber, 1.25Gbps/20 km, LC/PC сокет, 1310 nm	UTEPO	SFP-1.25G-20KM	€ 20	
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ Wi-Tek		<b>6-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + <b>2 x 10/100Mbps Uplink</b> порта; <b>Hi-PoE</b> поддръжка 60W (Port 1), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 4); <b>PoE watchdog</b> функция; общ <b>PoE бюджет 65W</b> ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на <b>до 250 м</b> (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 52Vdc/1.25A; размери 136x66x32 мм	Wi-Tek	WI-PS205	€ 33	
		<b>6-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + <b>1 x 10/100Mbps SC Uplink</b> оптичен порт; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4), до 30W max на порт (общ <b>PoE бюджет 65W</b> ); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; размери 270x180x44 мм	Wi-Tek	WI-PS105F	€ 55	
		<b>6-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100/1000Mbps</b> Gigabit Ethernet порта + <b>1 x 10/100/1000Mbps Uplink</b> Gigabit порт + <b>1 x 10/100/1000Mbps SFP Uplink</b> оптичен порт; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 65W); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; размери 270x180x44 мм	Wi-Tek	WI-PS305GF	€ 65	
		<b>10-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>8 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + <b>2 x 10/100/1000Mbps Uplink</b> порта; Hi-PoE поддръжка 60W (Port 1), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 8); <b>PoE watchdog</b> функция; общ <b>PoE бюджет 150W</b> ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на <b>до 250 м</b> (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; размери 197x75x30 мм	Wi-Tek	WI-PS210G	€ 57	
		<b>10-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>8 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + <b>2 x 10/100/1000Mbps Uplink</b> порта; Hi-PoE поддръжка 60W (Port 1), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 8); <b>PoE watchdog</b> функция; общ <b>PoE бюджет 120W</b> ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на <b>до 250 м</b> (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; размери 197x75x30 мм	Wi-Tek	WI-PS308G	€ 96	
		<b>19-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>16 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + <b>2 x 10/100/1000Mbps Uplink</b> порта + <b>1 x 10/100Mbps SFP Uplink</b> порт; Hi-PoE поддръжка 60W (Port 1~Port 2), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 3~Port 16); <b>PoE watchdog</b> функция; общ <b>PoE бюджет 150W</b> ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на <b>до 250 м</b> (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; размери 285x220x45 мм	Wi-Tek	WI-PS518G	€ 143	
		<b>28-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>24 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + <b>2 x 10/100/1000Mbps Uplink</b> порта + <b>2 x 10/100Mbps SFP Uplink</b> порта; Hi-PoE поддръжка 60W (Port 1~Port 2), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 3~Port 24); <b>PoE watchdog</b> функция; общ <b>PoE бюджет 150W</b> ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на <b>до 250 м</b> (10Mbps/Cat5e); Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; 220Vac; размери 440x290x45 мм	Wi-Tek	WI-PS526G	€ 181	
	<b>FIBER OPTIC МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ Wi-Tek</b>					
		<b>10-портов</b> мрежов комутатор; <b>8 x 10/100/1000Mbps SFP оптични</b> порта + <b>2 x 10/100/1000Mbps Uplink</b> порта; 20Gbps switching capacity; auto MDI/MDIX; стандарти: 100BASE-TX/1000Base-T, 1000BASE-X: MMF, SMF 1000Base-L X:62.5µm/50µm; MM (2m~550m) или 10µm SMF (2m~5000m); 220Vac; размери 225x105x32 мм	Wi-Tek	WI-SG310F	€ 118	

Валидна от 29.07.2021 г.





Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	<b>24-портов</b> мрежов комутатор; <b>16 x 10/100/1000Mbps SFP оптични</b> порта + <b>8 x 10/100/1000Mbps Uplink</b> порта; 48Gbps switching capacity; auto MDI/MDIX; стандарти: 100BASE-TX/1000Base-T, 1000BASE-X: MMF, SMF 1000Base-L X:62.5µm/50µm; MM (2m~550m) или 10µm SMF (2m~5000m); 220Vac; размери 440x205x45 мм	Wi-Tek	WI-SG324F	€ 298
<b>Управляеми (Managed L2) PoE МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ Wi-Tek</b>				
	<b>10-портов PoE управляем</b> мрежов комутатор; <b>8 x 10/100/1000Mbps</b> Gigabit Ethernet порта + <b>2 x 10/100/1000Mbps SFP Uplink</b> порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 8), до 30W max на порт (общ <b>PoE бюджет 120W</b> ); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping/Spanning Tree STP/RTSP/MSTP/Port isolation/802.3x Flow control/4K VLANs/SNMP v1/v2c/v3; Web базиран интерфейс; 220Vac; размери 225x105x32 мм	Wi-Tek	WI-PMS310GF	€ 129
	<b>18-портов PoE управляем</b> мрежов комутатор; <b>16 x 10/100/1000Mbps</b> Gigabit Ethernet порта + <b>2 x 10/100/1000Mbps SFP Uplink</b> порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 16), до 30W max на порт (общ <b>PoE бюджет 350W</b> ); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: L2/L3/L4 QoS and IGMP snooping/Spanning Tree STP/RTSP/MSTP/Port isolation/802.3x Flow control/4K VLANs/SNMP v1/v2c/v3; Web базиран интерфейс; 220Vac; размери 440x220x44 мм	Wi-Tek	WI-PMS318GF	€ 311
<b>Комбинирани PoE МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ Wi-Tek с разширени функции</b>				
	<b>PoE</b> удължител суич с възможност за захранване с PoE; вход: <b>1 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet PoE+ порт; изходи: <b>2 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта ( <b>PoE+ IEEE 802.3af/at</b> до 30W); пренос на Ethernet сигнал и PoE захранване до 150 м; захранване 52Vdc (опция допълнителен захр. адаптор WI-PA52, 52V/1.25A: 11 EUR); компактни размери 60x88x25 мм, възможност за каскадно свързване на до 4 удължителя	Wi-Tek	WI-PE31E	€ 24
	<b>PoE</b> удължител суич с възможност за захранване с PoE; вход: <b>1 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet PoE+ порт; изходи: <b>4 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта ( <b>PoE+ IEEE 802.3af/at</b> до 30W); пренос на Ethernet сигнал и PoE захранване до 100 м; захранване 52Vdc (опция допълнителен захр. адаптор WI-PA52, 52V/1.25A: 11 EUR); компактни размери 132x88x32 мм, възможност за каскадно свързване на до 4 удължителя	Wi-Tek	WI-PE51E	€ 37
	<b>6-портов индустриален PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + <b>2 x 10/100Mbps Uplink</b> Fast Ethernet порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4), до 30W max на порт (общ <b>PoE бюджет 120W</b> ); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging; <b>индустриален дизайн (-40~+80C)</b> ; вградена <b>гръмозащита 6KV/Level 4 ESD</b> ; 48~55Vdc	Wi-Tek	WI-PS206-I	€ 62
	<b>6-портов индустриален PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + <b>2 x 10/100Mbps SFP Uplink</b> оптични порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 4), до 30W max на порт (общ <b>PoE бюджет 120W</b> ); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging/Port VLAN; <b>индустриален дизайн (-40~+80C)</b> ; вградена <b>гръмозащита 6KV/Level 4 ESD</b> ; 48~55Vdc; размери 270x180x44 мм (опция - захранващ адаптор: 52V/65W - 22 EUR; 52V/130W - 35 EUR)	Wi-Tek	WI-PS306GF-I	€ 142
	<b>6-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>5 x 10/100/1000Mbps</b> Gigabit Ethernet порта + <b>1 x 10/100/1000Mbps SFP Uplink</b> порт; <b>Hi-PoE</b> поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 до 60W); <b>PoE+</b> поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 3 до 30W), <b>Auto-detect PoE</b> поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 4~Port 5 до 30W или 24V/24W Passive PoE с автоматично разпознаване), общ <b>PoE бюджет 120W</b> ; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; вградена функция за <b>акумулаторен бекъп с контролер за заряд на батерия</b> (12V/5~50Ah); вградена функция за <b>захранване от соларен панел с отделен вход</b> и контрол на заряда (12-18V/50W); захранване 18-32Vdc; компактни размери 160x140x30 мм. Подходящо решение за осигуряване на мрежата за периметрови видео/алармени и други системи	Wi-Tek	WI-PS306GF-UPS	€ 152
	<b>Външен 10-портов PoE</b> мрежов комутатор в кутия; <b>6 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + <b>2 x 10/100/1000Mbps</b> Gigabit Ethernet порта + <b>2 x 10/100/1000Mbps</b> Uplink Gigabit Ethernet порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 8), до 30W max на порт (общ <b>PoE бюджет 120W</b> ); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; Функции: Priority/MAC address auto-learning/Auto-aging; PVC защитна кутия за <b>външен монтаж (-30~+70C)</b> ; вградена <b>гръмозащита 6KV</b> ; захранване 220Vac; размери 310x260x100 мм	Wi-Tek	WI-PS210G-O	€ 110

МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ Wi-Tek

Валидна от 29.07.2021 г.





Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
	<b>Външен 12-портов PoE</b> мрежов комутатор в кутия; <b>8 x 10/100/1000Mbps</b> Gigabit Ethernet порта + <b>2 x 10/100/1000Mbps оптични SFP</b> порта + <b>2 x 10/100/1000Mbps Uplink</b> Gigabit Ethernet порта; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1~Port 6) до 30W max на порт; <b>Hi-PoE</b> поддръжка IEEE 802.3bt (Port 7~Port 8) до 60W max на порт (общ <b>PoE бюджет 120W</b> ); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; PoE watchdog функция; PVC защитна кутия <b>за външен монтаж</b> (-30~+70C); вградена <b>гръмозащита 6KV</b> ; захранване 220Vac; размери 310x260x100 мм	Wi-Tek	WI-PS310G-O	€ 157
	Захранващ адаптор (DIN rail) 52V/65W		MDR-60-48	€ 22
	Захранващ адаптор (DIN rail) 52V/130W		NDR-120-48	€ 37
<b>Акcesoари и допълнителни PoE МРЕЖОВИ устройства Wi-Tek</b>				
	<b>PoE UPS</b> захранващ модул; <b>2 x 10/100/1000Mbps</b> Gigabit Ethernet порта ( <b>1 x Data + 1 x PoE+</b> IEEE 802.3af/at до 30W); <b>Auto-detect PoE</b> поддръжка (48V/30W или 24V/24W Passive PoE с автоматично разпознаване); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; вградена функция за <b>акумулаторен бекъп с контролер за заряд на батерия</b> (12V/30Ah); <b>захранващи изходи:</b> 1 x 12Vdc/3A + 1 x избираемо 24Vdc/48Vdc за захранване на външни у-ва (DVR, мрежово оборудване и др.); захранване 220Vac; компактни размери 158x142x35 мм, вградена гръмозащита 6KV. Подходящо решение за захранване и резервиране на IP CCTV системи и мрежово оборудване	Wi-Tek	WI-PS302G-UPS	€ 36
	<b>Медиа конвертор;</b> 1 x Fast Ethernet порт + 1 x Fiber optic порт ( <b>SC</b> ); <b>10/100Mbps</b> full/half duplex; 1310nm Tx/1550nm Rx; Single-mode fiber (25 Km); компактен дизайн; 5Vdc/1A; с включен адаптор; комплект приемник и предавател	Wi-Tek	WI-MC101M	€ 29
	<b>Медиа конвертор;</b> 1 x Gigabit Ethernet порт + 1 x Fiber optic порт ( <b>SC</b> ); <b>10/100/1000Mbps</b> full/half duplex; 1310nm Tx/1550nm Rx; Single-mode fiber (25 Km); компактен дизайн; 5Vdc/1A; с включен адаптор; комплект приемник и предавател	Wi-Tek	WI-MC101G	€ 56
	<b>Медиа конвертор;</b> 1 x Gigabit Ethernet порт + 1 x Fiber optic порт ( <b>SFP</b> ); <b>1000Mbps</b> ; поддържа single/multi mode 850nm/1310nm/1550nm; hot-swap; plug&play; LED индикация; компактен дизайн; 5Vdc/2A; с включен адаптор	Wi-Tek	WI-MC111G	€ 29
	SFP модул, Single mode, Single fiber, 1.25Gbps/3 km, Simplex SC конектор, комплект предавател/приемник (1310 nm/1510nm)	Wi-Tek	WI-SFP10SC-3KM	€ 34
	SFP модул, Single mode, Single fiber, 1.25Gbps/20 km, Simplex SC конектор, комплект предавател/приемник (1310 nm/1510nm)	Wi-Tek	WI-SFP10SC-20KM	€ 42
<b>УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС Wi-Tek</b>				
	Безжичен рутер; 802.11b/g/n поддръжка;; вградени 4 бр. антени 5dBi; <b>2.4Ghz</b> безжична Wi-Fi връзка, скорост на пренос <b>до 300Mbps</b> ; 4 x 10/100Mbps Fast Ethernet порта; PoE поддръжка на WAN порта; избираеми режими Passive PoE input/output за WAN/LAN 1/LAN 2 портовете; PoE pass-through поддръжка; PVC корпус за външен монтаж; web интерфейс за настройка и мониторинг на статуса (скорост на свързване, свързани устройства, потребление на трафик и др.); захранване: 9-48Vdc/2A	Wi-Tek	WI-R2-CCTV	€ 31
	Безжичен комплект за пренос на IP видеосигнал; <b>5.8Ghz</b> CPE, 802.11a/n поддръжка; скорост на пренос <b>до 300Mbps</b> на <b>до 5 км</b> ; вградена антена 16dBi (хориз. ъгъл 60°/вертикален 15°); режими на работа: AP/Client; Честота 4920-6100Mhz; мощност: <b>23dBm</b> /200mW; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порт; Функции: WPA/WPA2, WEP Encryption, WEP management; PVC корпус с UV защита за външен монтаж IP67 (-40~+70C); вградена <b>гръмозащита 10KV</b> ; 24Vdc passive PoE (вкл. адаптор в комплекта); размери: 160x105x52 мм; <b>комплект от 2 бр. устройства</b>	Wi-Tek	WI-CPE511-KIT	€ 92
	Безжичен комплект за пренос на IP видеосигнал; <b>5.8Ghz</b> CPE, 802.11a/n поддръжка; скорост на пренос <b>до 300Mbps</b> на <b>до 10 км</b> ; вградена антена 16dBi (хориз. ъгъл 60°/вертикален 15°); режими на работа: AP/Client; Честота 4920-6100Mhz; мощност: <b>27dBm</b> /500mW; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порт; Функции: WPA/WPA2, WEP Encryption, WEP management; PVC корпус с UV защита за външен монтаж IP67 (-40~+70C); вградена <b>гръмозащита 10KV</b> ; 24Vdc passive PoE (вкл. адаптор в комплекта); размери: 263x102x106 мм; <b>комплект от 2 бр. устройства</b>	Wi-Tek	WI-CPE515-KIT	€ 136
	<b>4G LTE</b> модем-рутер; слот за 3G/4G SIM карта за данни; поддържа LTE-TDD/LTE-FDD, WCDMA/CDMA и GSM мрежи; вградена omni антена 5dBi; <b>2.4Ghz</b> безжична Wi-Fi връзка, скорост на пренос <b>до 300Mbps</b> ; 1 x 10/100Mbps Fast Ethernet порт; web интерфейс за настройка и мониторинг на статуса (скорост на свързване, свързани устройства, потребление на трафик и др.); опция за ръчен/автоматичен (по график) рестарт; метален корпус за външен монтаж; вградена гръмозащита 10KV; захранване: вход 12Vdc/1.5A, <b>изход 12Vdc/1A</b> за захранване на камера	Wi-Tek	WI-LTE115-O	€ 67

МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ Wi-Tek

Валидна от 29.07.2021 г.









Цените са без включен ДДС!



-доставя се по заявка

стр. 55 от 62

















Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
<b>PoE МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ HIKVISION</b>				
	<b>6-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100Mbps Uplink порт; <b>Hi-PoE</b> поддръжка 60W (Port 1), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 4); общ PoE бюджет 60W; пренос PoE сигнал до 250 м (до 150 м за Hi-PoE); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на <b>до 250 м</b> (10Mbps/Cat5e); "Priority" режим на портове 1-2; switching capacity 1.2Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc/1.35A; размери 145x25.6x68.45 мм	HIKVISION	DS-3E0106HP-E	€ 47
	<b>10-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>8 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink оптичен SFP порт; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 58W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; switching capacity 20Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc/1.35A; размери 217x28x108 мм	HIKVISION	DS-3E0510P-E/M	€ 84
	<b>10-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>8 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink порта; <b>Hi-PoE</b> поддръжка 60W (Port 1), PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 2 ~ Port 8), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 110W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на <b>до 300 м</b> (10Mbps/Cat5e); "Priority" режим на порт 1~2; switching capacity 5.6Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc/2.5A; размери 217x28x103 мм	HIKVISION	DS-3E0310HP-E	€ 110
	<b>20-портов PoE</b> мрежов комутатор; <b>16 x 10/100/1000Mbps</b> Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink оптични SFP порта; <b>Hi-PoE</b> поддръжка 90W (Port 1~4), PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 5 ~ Port 16), до 30W max на порт (общ PoE бюджет 225W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на <b>до 300 м</b> (10Mbps/Cat5e); функция PoE watchdog; "Port isolation" режим на портове 1~16; switching capacity 40Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 220Vac/250W; размери 440x221x44 мм	HIKVISION	DS-3E0520HP-E	€ 275
<b>SMART-УПРАВЛЯЕМИ PoE МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ HIKVISION</b>				
	<b>5-портов управляем (smart managed) PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet порт; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 4), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 60W); Priority портове (Port 1 ~ Port 2); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддържа отдалечен ъпгрейд, ресет, преглед на логове, конфигуриране; <b>поддържа визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200</b> ; health мониторинг/алармиране в реално време; switching capacity 1Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc/1.35A; размери: 105x28x83 мм	HIKVISION	DS-3E1105P-EI	€ 51
	<b>9-портов управляем (smart managed) PoE</b> мрежов комутатор; <b>8 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet порт; PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 8), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 110W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддържа отдалечен ъпгрейд, ресет, преглед на логове, конфигуриране; <b>поддържа визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200</b> ; health мониторинг/алармиране в реално време; switching capacity 3.6Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc/2.5A; размери: 170x28x93 мм	HIKVISION	DS-3E1309P-EI	€ 96
	<b>18-портов управляем (smart managed) PoE</b> мрежов комутатор; <b>16 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink combo порта (2 copper + 2 SFP); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 16), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 230W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддържа отдалечен ъпгрейд, ресет, преглед на логове, конфигуриране; <b>поддържа визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200</b> ; health мониторинг/алармиране в реално време; "Priority" режим на портове 1~8; switching capacity 7.2Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 220Vac/2.5A; размери: 440x44x221 мм	HIKVISION	DS-3E1318P-EI	€ 246
	<b>26-портов управляем (smart managed) PoE</b> мрежов комутатор; <b>24 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 2 x 10/100/1000Mbps Uplink combo порта (2 copper + 2 SFP); PoE+ поддръжка IEEE 802.3af/at (Port 1 ~ Port 24), до <b>30W max на порт</b> (общ PoE бюджет 370W); пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддържа отдалечен ъпгрейд, ресет, преглед на логове, конфигуриране; <b>поддържа визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200</b> ; health мониторинг/алармиране в реално време; "Priority" режим на портове 1~8; switching capacity 8.8Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 220Vac/6.5A; размери: 440x44x221 мм	HIKVISION	DS-3E1326P-EI	€ 310

МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ HIKVISION

Валидна от 29.07.2021 г.





	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ HIKVISION	<b>АГРЕГИРАЩ МРЕЖОВ КОМУТАТОР HIKVISION</b>				
		<b>16-портов Gigabit</b> агрегиращ мрежов комутатор; <b>16 x 10/100/1000Mbps</b> Gigabit Ethernet порта; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; поддържа отдалечен ъпгрейд, ресет, преглед на логове, конфигуриране; <b>поддържа визуализация на топологията на мрежата в iVMS-4200</b> ; health мониторинг/алармиране в реално време; Link aggregation; switching capacity 32Gbps; 220Vac/0.3A; размери: 257x44x176 мм	HIKVISION	DS-3E1516-EI	€ 94
	<b>ИНДУСТРИАЛНИ PoE МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ HIKVISION</b>				
		<b>6-портов индустриален PoE</b> мрежов комутатор; <b>4 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink оптичен SFP порт; <b>Hi-PoE</b> поддръжка 60W (Port 1), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 2~Port 4); общ PoE бюджет 60W; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на <b>до 300 м (Port 3~4)</b> ; функция PoE watchdog; "Port isolation" режим на портове 1~4; switching capacity 4.8Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc/1.35A; метален корпус -30~+65C; размери 158x101x32 мм	HIKVISION	DS-3T0306HP-E/HS	€ 75
		<b>10-портов индустриален PoE</b> мрежов комутатор; <b>8 x 10/100Mbps</b> Fast Ethernet порта + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink Ethernet + 1 x 10/100/1000Mbps Uplink оптичен SFP порт; <b>Hi-PoE</b> поддръжка 90W (Port 1~2), PoE+ поддръжка 30W IEEE 802.3af/at (Port 3~Port 8); общ PoE бюджет 110W; пренос на Ethernet сигнал до 100 м; "Extended" режим, осигуряващ работа на <b>до 300 м (Port 7~8)</b> ; функция PoE watchdog; "Port isolation" режим на портове 1~8; switching capacity 5.6Gbps; вградена гръмозащита 6kV; 48Vdc/2.5A; метален корпус -30~+65C; размери 197x114x42 мм	HIKVISION	DS-3T0310HP-E/HS	€ 126
	<b>SFP модули, съвместими с мрежови комутатори HIKVISION</b>				
		SFP модул; Single mode; Single fiber; 1.25Gbps/20 km; LC сокет; TX1310nm/RX1550nm; 3.3V; Output power -9~1dBm	HIKVISION	HK-SFP-1.25G-20-1310	€ 33
	SFP модул; Single mode; Single fiber; 1.25Gbps/20 km; LC сокет; TX1550nm/RX1310nm; 3.3V; Output power -9~1dBm	HIKVISION	HK-SFP-1.25G-20-1550	€ 38	
PoE / EoS	<b>КОНВЕРТОРИ ЗА ПРЕНОС НА ETHERNET ПО КООКСИАЛЕН КАБЕЛ</b>				
		Комплект пасивен <b>приемник и предавател</b> за пренос на Ethernet/IP мрежов сигнал по коаксиален кабел; съвместим с всички видове IP камери; скорост до 10Mbps; 1 x BNC/1 x RJ45; max разстояние до 200m	FOLKSAFE	FS-EOC7001	€ 17
		Комплект активен <b>приемник и предавател</b> за пренос на Ethernet/IP мрежов сигнал и <b>PoE+</b> (IEEE 802.3at) по коаксиален кабел; съвместим с всички видове IP камери; скорост до 100Mbps; 1 x BNC/1 x RJ45; max разстояние до 500m; вградена гръмозащита; 48-55Vdc	UTEPO	UTP7301EPOC	€ 105
	<b>PoE инжектор / PoE сплитер</b>				
		PoE инжектор за захранване на PoE камери; IEEE 802.3af/at (30W); 10/100/1000Mbps; 2xRJ45; пропускателна способност 2Gbps; plug&play; IEEE 802.3x flow control; размери 113x50x30 мм; 220Vac	Wi-Tek	WI-POE51-48V	€ 18
		PoE инжектор за захранване на PoE камери; Hi-PoE (60W); 10/100/1000Mbps; 2xRJ45; вградена гръмозащита; 220Vac	UTEPO	UTP7201GE-PSE60 (до изчерпване)	€ 39
	PoE сплитер, IEEE 802.3 af/at; вход: 1xPoE 48Vdc; изход: 1x12Vdc/1A; пропускателна способност 200Mbps; plug&play; IEEE 802.3x flow control; размери 80x22x20 мм	Wi-Tek	WI-POE11S-48V	€ 7	
СТОЙКИ ЗА КАМЕРИ	<b>СТОЙКИ ЗА ВЪТРЕШЕН/ВЪНШЕН МОНТАЖ</b>				
		Универсална монтажна основа за камери за стенен/таванен монтаж, съвместима с всички куполни/корпусни камери Hikvision и Longse, за вътрешен и външен монтаж, включени в комплекта 2 бр. шуцери, размери: 138x138x60 мм	ANX	ANX-120	€ 11
		Универсална стойка за стенен/таванен монтаж на камера	STR	BRK-X	€ 2
		Телескопична стойка за таванен монтаж, дължина до 1004мм	STR	BRK-224D	€ 13
	Стойка за стенен монтаж, пластмасова, за мини куполни камери	STR	BRK-225	€ 3	

Валидна от 29.07.2021 г.



	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
<b>СТОЙКИ ЗА КАМЕРИ</b>		Стенна стойка за кожух	STR	BRK-205N / BRK-210	€ 4	
		Адаптор за монтаж на стълб на кожуси STR 2бр.	STR	STR-218A	€ 11	
		Г-образна стойка за таванен монтаж на кожуси	STR	BRK-215	€ 13	
	<b>КОЖУСИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ НА КАМЕРИ</b>					
		Кожух за външен монтаж с отоплител и вентилатор, бежав, комплект с козирка, 230Vac; размери: 113x106x370мм	STR	STR-606HB	€ 19	
		Куполен кожух за вътрешен монтаж, вандалоустойчив, поликарбонатен с размери ø142 X 84 мм, алуминиева основа	STR	STR-615	€ 9	
<b>ЗАХРАНВАНЕ</b>	<b>ЗАХРАНВАНЕ ЗА КАМЕРИ</b>					
		Комплект Powerline адаптери за пренос на мрежов сигнал през електрическа мрежа, до 500Mbps/300 м; спестява необходимостта от мрежово окабеляване; QoS; Pair бутон за връзка; компактен дизайн		TL-PA4010KIT	€ 52	
		Адаптор (с изведени кабели) за захранване на камери, 12Vdc/ <b>1A</b>	XED	XED-1212S	€ 4	
		Адаптор (с изведени кабели) за захранване на камери, 12Vdc/ <b>3A</b>	XED	XED-3013S	€ 7	
		Адаптор (с изведени кабели) за захранване на PTZ камери 24Vac - <b>3A</b>	XED	XED-3024S	€ 12	
		Захранващ адаптор, 1 канален, 12V/ <b>2A</b> , стабилизирани, влагозащитен, защита от пренапрежение, компактни размери (48x50x25mm)	XED	XED-20SF12H	€ 8	
		Захранващ блок, 12Vdc/1.0A, размери 150/90/40 mm, влагоустойчив корпус с UV защита	Catchview	CV-WP1201N	€ 8	
		Разклонителна захранваща бокса (1-4) мъжка за 12VDC адаптори/камери	Catchview	CV-PL004	€ 2	
		Захранваща бокса (male) за 12VDC камери, 40cm кабелче	Catchview	CV-PL001M	€ 0.36	
		Захранваща бокса (female) за 12VDC камери, 40cm кабелче	Catchview	CV-PL001F	€ 0.30	
		Захранваща бокса (male) за 12VDC камери, клемма с бутони	Catchview	CV-DC022B	€ 0.55	
		Захранваща бокса (female) за 12VDC камери, клемма с бутони	Catchview	CV-DC011B	€ 0.49	
		Конвертор от 24Vac към 12Vdc, до 2000mA	Catchview	CV-ACDC-PC2A	€ 18	
		Захранващ кабел 220 Vac		220Vac	€ 2	
		Захранващ блок, стабилизирани, 12Vdc/ <b>5A</b>	Catchview	CV-PSU12V5A	€ 10	
		Захранващ блок, стабилизирани, 12Vdc/ <b>10A</b>	Catchview	CV-PSU12V10A	€ 12	
		Захранващ блок, <b>8 канален</b> , 12V/ <b>5A</b> , стабилизирани, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 0,6 Амр на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ.	Catchview	CV-PSU-DC120805	€ 31	
		Захранващ блок, <b>4 канален</b> , 12V/ <b>8A</b> , стабилизирани, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 2 Амр на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ.	Catchview	CV-PSU-DC120408	€ 35	
		Захранващ блок, <b>18 канален</b> , 12V/ <b>12A</b> , стабилизирани, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 0,75 Амр на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ. Без захранващ кабел.	Catchview	CV-PSU-DC121812	€ 61	
		Захранващ блок, <b>9 канален</b> , 12V/ <b>8A</b> , стабилизирани, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 2 Амр на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ.	Catchview	CV-PSU-DC120908	€ 37	
	Захранващ блок, <b>4 канален</b> , възможност за резервиране с <b>акумулаторна батерия 7Ah</b> , 12V/ <b>5A</b> , стабилизирани, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 1.2 Амр на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ.	Catchview	CV-PSU-DC120405B	€ 33		

Валидна от 29.07.2021 г.





	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена	
<b>ЗАХРАНВАНЕ</b>		Захранващ блок, <b>9 канален</b> , възможност за резервиране с <b>акумулаторна батерия 7Ah</b> , 12V/ <b>10A</b> , стабилизирани, предпазител и изнесена LED индикация за всеки канал, до 1.1 Амр на всеки канал. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение, метална кутия с ключ.	Catchview	CV-PSU-DC120910B	€ 59	
		Захранващ блок, 3 канален, възможност за резервиране с <b>2 бр. акумулаторни батерии 7Ah</b> , 12V/ <b>3A</b> , стабилизирани, предпазител (самовъзстановяващ се) и LED индикация за всеки канал. Метална кутия с ключ.	XED	XED-3A12VX-3LC	€ 40	
		UPS захранване Line interactive 1100VA/660W, изводи 6 x IEC, размери 180 x 133 x 330мм, тегло 9.22 кг, 1 USB порт, защита на телефона, модема, интернет връзка	Eaton	Eaton 5E1100iUSB	€ 127	
<b>ПРОФЕСИОНАЛЕН КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ - ELAN (Италия)</b>						
<b>КАБЕЛИ</b>		Коаксиален кабел, медно жило, медна оплетка 90%, метриран - 100 метра ролка, ø6.2 мм		RG59/100 (080591)	€ 31	
		Коаксиален кабел, медно жило, медна оплетка 90%, метриран - 305 метра кутия, ø6,2 мм		RG59/305 (080593)	€ 96	
	<b>ПРОФЕСИОНАЛЕН МИКРОКОАКСИАЛЕН КАБЕЛ - ELAN (Италия)</b>					
		Микро-коаксиален кабел, помеднено жило, медна оплетка 90%, метриран - 100 метра ролка, ø2.8 мм		Microcoax (081591)	€ 29	
		Микро-коаксиален кабел, помеднено жило и медна оплетка 90% + захранващ кабел 2x0.5 мм, метриран - 100 метра ролка, ø5.5 мм		Msoax+2x0,5 (082251)	€ 57	
	<b>ПРОФЕСИОНАЛЕН КАБЕЛ И КОНЕКТОРИ - STR</b>					
		Коаксиален кабел, медно жило, медна оплетка 70%, метриран - 100 метра ролка		RG59/100	€ 23	
		Коаксиален кабел, помеднено жило, медна оплетка 70%, метриран - 305 метра ролка		RG59/305	€ 65	
		Коаксиален кабел с медно жило и медна оплетка с покритие 85% и захранващ кабел 2x0.5 мм, метриран - 100 метра ролка		RG59+2x0,5/100	€ 59	
		Коаксиален кабел с медно жило и медна оплетка с покритие 85% и захранващ кабел 2x0.5 мм, метриран - 305 метра ролка		RG59+2x0,5/305	€ 178	
		Коаксиален кабел с медно жило и медна оплетка с покритие 85% и захранващ кабел 2x0.75 мм, метриран - 305 метра ролка		RG59+2x0,75/305	€ 199	
		BNC конектор за кримпване, 2 части	VISTA	SB-105	€ 0.55	
		BNC конектор за кримпване, 3 части		crimp	€ 0.75	
		BNC конектор с винтче/запояване и пружинен предпазител, 2 части		CV-7088	€ 0.17	
	<b>ПРОФЕСИОНАЛЕН МИКРОКОАКСИАЛЕН КАБЕЛ И КОНЕКТОРИ</b>					
	Микро-коаксиален кабел RG174 с медно жило и алуминиева оплетка и захранващ кабел 2x0.5 мм, метриран - 100 метра ролка		Mini RG59+2x0,5	€ 41		
	BNC конектор за кримпване (за работа с микро-коаксиален кабел)		Mini/crimp	€ 0.56		
<b>КОАКСИАЛНИ ПАЧ КАБЕЛИ</b>						
	Готов коаксиален пач кабел с BNC конектори, 20m		L20DB44	€ 6		
	Готов коаксиален пач кабел с BNC конектори, 30m		L30DB44	€ 7		
<b>ИНФОРМАЦИОННИ КАБЕЛИ ЗА ДАННИ</b>						
	<b>UTP (U/UTP)</b> неекраниран кабел, 4x2x0.45, <b>Категория 5E</b> , 100 MHz, Euroclass Eca, PVC изолация, 305 м в кутия, подходящ за изграждане на системи за сигурност	HIKVISION	DS-1LN5E-E/E	€ 0.26		
	<b>FTP (F/UTP)</b> екраниран кабел (общ екран с фолио), 4x2xAWG24, <b>Категория 5E</b> , 300 MHz, Euroclass Eca, PVC изолация, 500 м барабан, скорост на пренос на данни до 1 Gigabit/s	KELine	KE300S24-Eca	€ 0.42		
	<b>FTP (F/UTP)</b> екраниран кабел (общ екран с фолио) за <b>външен монтаж/директно подземно полагане</b> 4x2xAWG24 <b>Категория 5E</b> , 300 MHz, с двойна <b>PE/PVC</b> изолация, устойчив на механично въздействие, влага, вода и UV лъчи, 500м барабан, скорост на пренос на данни до 1 Gigabit/s	KELine	KE300S24OUT	€ 0.58		

Валидна от 29.07.2021 г.

Цените са без включен ДДС!



-доставя се по заявка

стр. 59 от 62



Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
<b>ПРЕНОС НА ВИДЕОСИГНАЛ ПО УСУКАНА ДВОЙКА</b>				
Максимално разстояние за видеосигнал <b>при ползване на кабел UTP Cat5e</b> : * CVBS аналогови камери - до 300 м; * TVI камери (720P/1080P) - до 200 м; * TVI камери (5MP) - до 150 м; * TVI камери (8MP) - до 150 м				
	1-канален пасивен трансивър на видео сигнал по UTP кабел CAT5 до 150м, (комплект 2 бр.), с изведено кабелче, съвместим с аналогови и <b>HD-TVI/CVI/AHD</b> камери	HIKVISION	DS-1H18S	€ 8
	Комплект 1-канален пасивен видео трансивър с изведено кабелче, вградена TVS защита, съвместим с аналогови и <b>HD-TVI/CVI/AHD</b> камери	UTEPO	UTP101P-HD6	€ 3
	1-канален пасивен видео трансивър с изведено кабелче, вградена TVS защита, влагозащитен	UTEPO	UTP101P-B1 <i>(до изчерпване)</i>	€ 3
	Комплект 1-канален пасивен трансивър на видео сигнал <b>и захранване</b> (12Vdc) по UTP кабел до 300м, изведено кабелче с конектори, съвместим с аналогови и <b>HD-TVI/CVI/AHD</b> камери	UTEPO	UTP101PV-HD12	€ 7
	4-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус, съвместим с аналогови и <b>HD-TVI/CVI/AHD</b> камери	UTEPO	UTP104P-HD	€ 18
	16-канален пасивен видео трансивър, вградена TVS защита, метален корпус, съвместим с аналогови и <b>HD-TVI/CVI/AHD</b> камери	UTEPO	UTP116P-HD	€ 60
	1-канален активен видео приемник, вградена TVS защита, метален корпус, 2 BNC изхода, съвместим с аналогови и <b>HD-TVI/CVI/AHD</b> камери, 12Vdc (без захр. адаптор)	UTEPO	UTP101AR-HD2	€ 16
	Комплект 4-канален активен приемник и предавател на видео сигнал <b>и захранване</b> (12Vdc) по UTP кабел на разстояние до 100м, вградена TVS защита 4KV, включва 4-канален приемник + 4 бр. UTP пасивни трансивери, съвместим с аналогови и <b>HD-TVI/CVI/AHD</b> камери, 220Vac	Wi-Tek	WI-POC104	€ 37
	Активен удължител за HDMI сигнал посредством UTP кабел (CAT6) до 60м, резолюция до 1080p, метален корпус, включен адаптор 12Vdc (цена за комплект 2 бр.)	UTEPO	UTP801HD-A2	€ 97
	Пасивен удължител за VGA сигнал посредством UTP кабел до 35м, резолюция до 1280x1024, вградена защита, метален корпус (цена за комплект 2 бр.)	UTEPO	UTP801P	€ 29
	Пасивен удължител на USB сигнал посредством UTP кабел (цена за комплект); разстояние до 50м (USB 2.0)/100м (USB 1.1)	FOLKSAFE	FS-6201U	€ 22
<b>ВИДЕО-ДИСТРИБУТОРИ, УСИЛВАТЕЛИ, КОНВЕРТОРИ</b>				
	<b>HD-TVI</b> видео-дистрибутор, 1 вход, 2 изхода (с вкл. адаптор)	Hikvision	DS-1H31 <i>(до изчерпване)</i>	€ 39
	<b>HD-TVI</b> конвертор-дистрибутор, вход: 1 HD-TVI (BNC), изходи: 1 HDMI/1 HD-TVI (BNC), резолюции 720p/1080p, 12Vdc (с вкл. адаптор)	Hikvision	DS-1H33 <i>(до изчерпване)</i>	€ 71
	Видео-дистрибутор, 1 вход, 4 изхода (с вкл. адаптор), поддържа HD-TVI и аналогови камери	Catchview	CV-HDVD-0104	€ 27
	Видео-усилвател, 1 вход, 1 изход, до 1000м с RG 59U (с вкл. адаптор), поддържа HD-TVI и аналогови камери	SC&T	CA101HD-2	€ 39
	Видео-модулятор <b>4 в 1</b> ; позволява пренос на <b>2 видеосигнала</b> от HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери по 1 коаксиален кабел; комплект приемник и предавател; пренос на видео до 400м с RG59U кабел; резолюция до 3MP; метален корпус; 12Vdc (без включени адаптори); размери: 64x43x23мм	GSD	GSD-102T/R	€ 45
	Видео-модулятор <b>4 в 1</b> ; позволява пренос на <b>4 видеосигнала</b> от HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери по 1 коаксиален кабел; комплект приемник и предавател; пренос на видео до 100м с RG59U кабел; резолюция до 3MP; метален корпус; 12Vdc (без включени адаптори); размери: 154x104x28мм	GSD	GSD-HD104T	☎ € 136
	Комплект 1-канален <b>4 в 1</b> пасивен трансивър на видеосигнал <b>и захранване</b> по коаксиален кабел до 400м; резолюция до 1080p; изведено кабелче с конектори; съвместим с HD-TVI/AHD/CVI/CVBS камери; входящо захранване 24Vdc~36Vdc/изходящо 12Vdc@600mA	GSD	GSD-PVT2A	€ 14
	Видеотрансформатор с вграден video balun (корекция на смущения)	UTEPO	UTP1201XP-HD	€ 8

Валидна от 29.07.2021 г.





	Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
<b>МИКРОФОНИ</b>		Високочувствителен микрофон за камери, филтър за фонов шумове, чувствителност -34dB, сигнал/шум (SNR): 60dB (1m40dB), максимално звуково ниво: 100dB SPB (1KHz, THD 1%), импеданс 600 Ω, амплитуда на изходния сигнал: 2.5Vpp/-25dB, вграден предусилвател, 9-15Vdc/25mA, размери ϕ78mm×28mm, компактен PVC корпус	Hikvision	DS-2FP2020	€ 25
		Високочувствителен микрофон за камери, с филтър за фонов шумове, 12Vdc/20mA, размери ϕ95 x 30 mm, с изведено кабелче	Yianda	SUPR-700	€ 46
		Микрофон за камери, 12Vdc/12mA, размери 69 x 39 mm, с изведено кабелче 30 см	Catchview	CV-MP003	€ 6
		Микрофон за камери, 12Vdc/15mA, с изведено кабелче	Yianda	CS-05CX	€ 4
<b>ГРЪМОЗАЩИТИ</b>	<b>ГРЪМОЗАЩИТИ</b>				
		Гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори (мъжко-женско)	UTEPO	USP201V	€ 12
		Гръмозащита по коаксиален кабел, захранващ кабел (12-24 Vac/Vdc) и UTP кабел (RS485 линия)	UTEPO	USP201PVD24	€ 19
		Гръмозащита по коаксиален кабел и захранващ кабел (12-24 Vac/Vdc)	UTEPO	USP201PV24	€ 17
		Гръмозащита по Ethernet LAN кабел	UTEPO	USP201E	€ 15
		Гръмозащита по Ethernet LAN кабел, PoE/PoE+ съвместимост	UTEPO	USP201GE-POE	€ 23
		Гръмозащита по захранващ кабел (12-24 Vac/Vdc), стандарт IEC61643-21:2000	UTEPO	USP201PW24	€ 16
		Гръмозащита по захранващ кабел, трифазна 380V/40KA, 1.2KVзащита, стандарт IEC61643-21:2000, за монтаж в табло (35mm guide rail шина)	UTEPO	USP203AC385-D	€ 34
	16-канална гръмозащита по коаксиален кабел, BNC конектори, 19", 1U	SC&T	SP016HD	€ 224	
<b>АКСЕСОАРИ</b>	<b>АКСЕСОАРИ</b>				
		Клеци за BNC crimp конектори за коаксиален кабел RG6/58/59	SC&T	AT009-R	€ 25
		Портативен мини-монитор за настройка на CCTV камери 5 в 1; поддръжка на аналогови, IP камери, HD-TVI/CVI/AHD камери; 4.3" LCD панел; Ethernet LAN; вграден <b>WIFI</b> модул; 1 BNC вход/изход; <b>HDMI</b> изход; 12Vdc/2A изход за захранване на камера; 5V/2A USB захранващ конектор; <b>PoE захранващ изход (48V/24W)</b> ; аудио вход; PTZ интерфейс (Pelco P/D); кабелен тестер за UTP; Network test функция (IP address scan/link scan/Ping test); зарядна батерия Li-Pol 5000mAh (16 часа автономна работа); възможност за външно захранване 12Vdc/2A; малък и компактен корпус; удобен за ежедневна работа	Catchview	CV-IPTEST4300-4H	€ 423
		Портативен монитор за настройка на CCTV камери <b>5 в 1, поддръжка на аналогови, IP камери, HD-TVI/CVI/AHD камери; 7" LCD тъч скрийн екран</b> ; слот за micro SDXC карта; възможност за запис и преглед на видео; Ethernet LAN; вграден <b>WIFI</b> модул; 1 BNC вход/изход; <b>HDMI</b> изход; 12Vdc/2A изход за захранване на камера; 5V/2A USB захранващ конектор; <b>PoE захранващ изход (48V/24W) за IP камери</b> ; аудио вход; PTZ интерфейс (Pelco P/D); кабелен тестер за UTP; Network test функция (IP address scan/link scan/Ping test); вграден фенер; зарядна батерия Li-Pol 6500mAh (16 часа автономна работа); възможност за външно захранване 12Vdc/2A	Catchview	CV-IPTEST8600-3H 	€ 519
		Цветен TFT-LCD монитор 9", 2 видео-входа, 1 аудио-вход, високоговорител, дистанционно у-ние, 12Vdc (с включен адаптор и стенна стойка в комплекта)	Catchview	CV-LM9004	€ 87
		Преходен конектор BNC женско / RCA мъжко (чинч)	Catchview	CV-7071	€ 0.24
		Преходен конектор BNC мъжко / RCA женско (чинч)	Catchview	CV-7056	€ 0.24
		Преходен конектор BNC женско / BNC женско	Catchview	CV-7061	€ 0.13
		Конвертор на аналогов видео сигнал BNC -> VGA, резолюция до 1280x1024, с включен адаптор	Catchview	CV-CT760	€ 48

Валидна от 29.07.2021 г.





Снимка	Описание	Марка	Модел	Цена
--------	----------	-------	-------	------

## ТЕХНОЛОГИИ И СЕРИИ ПРОДУКТИ

### HIKVISION



Серия камери, осигуряващи **цветна картина дори и в нощни условия и тъмнина**. Чрез използването на усъвършенстван сензор, обектив с ултра-широка апертура и вградена бяла LED светлина, тези камери предоставят пълноцветен образ при всякакви условия. В допълнение някои модели разполагат с вградена звукова и светлинна сигнализация при възникване на аларма. Повече информация и видео: <https://youtu.be/2kbrsaKoAbU>



Серия камери и рекордери с вграден **AI алгоритъм за класифициране на обекти**. Усъвършенстваните аналитични функции позволяват запис и алармиране само при детекция на даден тип обект – хора или автомобили. По този начин се намаляват фалшивите аларми и се повишава ефективността на видеонаблюдението. Моделите с вградена звукова сигнализация позволяват записа на персонализиран звуков файл, който да бъде възпроизведен от камерата при аларма. Повече информация и видео: [https://youtu.be/\\_oiWSL5xSGA](https://youtu.be/_oiWSL5xSGA)



Серия интелигентни мрежови NVR рекордери с разширени **AI функции**. Освен алгоритъма за класифициране на обекти (хора и превозни средства), тези модели разполагат с мощни разширени аналитични функции – разпознаване на лица, разпознаване на характеристики на хора/автомобили (цвет/форма и др.) със Smart търсене на обекти по снимка или характеристики. Поддържа се и алармиране при различни аналитични събития като аларма при разпознато лице от базата, търсене по лице, аларма при непознато лице и др. Повече информация и видео: <https://youtu.be/FT3P1pkZd44>



Серия интелигентни IP камери с разширени **AI функции**. Моделите от тази серия разполагат с вградени аналитични функции за различни приложения – разпознаване на регистрационни номера на превозни средства (LPR), разпознаване на лица, броене на хора, детекция на пол/възрастова група, heatmap зони и др. За работата на тези камери е препоръчително ползването на софтуер HikCentral или NVR от серията DeepinMind. Повече информация и видео: [https://youtu.be/9k\\_odb\\_ILKc](https://youtu.be/9k_odb_ILKc)



Серия продукти с HD-TVI технология, позволяваща пренос на аналогов **видеосигнал с HD резолюция** (720p/1080p/3/5/8 Мегапиксела) по стандартен коаксиален кабел на разстояние до 800 м. Поради липса на компресиране на сигнала в камерата, HD-TVI технологията позволява наблюдение с HD резолюция без закъснение и накъсване и без сложно конфигуриране. Липсата на допълнителни мрежови у-ва, сървъри и софтуер, прави TurboHD оптимално изгоден вариант, който е лесен за инсталация, надежден и опростен за работа. В допълнение TurboHD предлага възможност за захранване на камерите по коаксиалния кабел, както и пренос на аудио сигнал по същия кабел. Повече информация и видео: <https://youtu.be/wBr--lt8-VQ>



Усъвършенствана **видеокомпресия от последно поколение**, позволяваща максимално качество на записа и предавания през мрежа видеосигнал. Тази компресия осигурява спестяване на дисково пространство за архив и мрежов ресурс като същевременно запазва оптимално качество при високи резолюции от порядъка на 6 до 8MP (4K). Използването на H.265+ технологията позволява с до 80% по-нисък битрейт на видеопотока спрямо традиционната масово позната H.264 компресия и до 67% по-нисък спрямо по-новата H.265 компресия. Повече информация и видео: <https://youtu.be/0kcEfrI7Pr8>

Валидна от 29.07.2021 г.

